


TEM



touching completeness

TEM



Vitajte v rodine M O D U L

Welcome to the M O D U L family

Pre vás dopĺňame a zlepšujeme modernú rodinu spínačov pre všetky druhy vašich miestností.

We are expanding and perfecting the modern Modul switch family for all types of rooms.

touching completeness

MODUL


PURE

prírodné materiály
natural materials

drevo wood
kov metal
sklo glass

Dizajnové línie Pure, Line a Soft sú odrazom moderného, sofistikovaného a nezávislého životného štýlu. Môžete si vybrať zo širokej a bohatej škály farieb, vzorov a tvarov a jednoducho tak prispôsobiť svoje spínače a zásuvky požadovanému priestoru a nálade.

The Pure, Line and Soft design lines reflect a modern, sophisticated and independent lifestyle. You can choose from a wide and rich selection of colours, patterns and shapes to alter the appearance of your switches and sockets so that they fit the desired atmosphere and mood.



line



soft



rovné línie
straight lines



mäkké línie
soft lines



PURE






nádherné bývanie wonderful living

Z čistoty a nepoškvrnenosti novorodeného sveta sa zrodil príbeh Pure. Dotyk prírodných motívov sa prelína s dômyselným vkusom pre línie a tvar a je pretkaný niťami špičkovej technológie.

From the cleanliness and purity of a new-born world stems the story of the Pure line. The touch of natural motifs is intertwined with a sophisticated taste for lines and form and interwoven with threads of state-of-the-art technology.



PURE






pocit prírody feeling of nature



Línia spínačov Pure sa vyznačuje prírodnými materiálmi: kov, drevo, sklo. Špecifický pocit je vyjadrený jedinečným dizajnom, ktorý je zarážajúci, zároveň však nevtieravý. Vyžaruje citlivosť, sofistikovanosť, kritériá vysokého štandardu a samozrejme čistotu.

The Pure switch line is distinguished by its natural materials: metal, wood and glass. Its unique design gives it a special touch. It is striking yet unobtrusive. It radiates sensuality, sophistication, high standards and, of course, cleanliness.



line



harmónia rovných tvarov



harmony of straight lines

Pripravte sa na elegantnú dokonalosť rovných tvarov. Vyskúšajte lesklosť povrchov, ktoré sa nežne pohrávajú s modernými prvkami vo vašich priestoroch. Špeciálne pre vás sme vyvinuli technológiu "Soft Touch", aby bol pre vás každý dotyk osobitným zážitkom.

Get ready to witness the elegant perfection of straight lines. Experience the brilliance of surfaces that are completely harmonious with the modern elements of your room. The switches feature "Soft Touch" technology developed especially for you to make every touch a wonderful experience.



~~line~~






moderný dizajn modern design

Čisté, rovné línie vytvárajú nadčasový dizajn.
Dokonalý, rovný, tenký profil a ergonomia mäkkého
dotyku dodávajú elegantný vzhľad zo všetkých uhlov.

Its straight, smooth lines make for a timeless design.
Its perfectly straight, sleek profile and soft-touch ergonomics
give it an amazingly elegant appearance from all angles.



soft



mäkkosť vo vašom domove softness in your home


Dovoľte, aby zaoblené tvary a jemné prechody
priniesli mäkkosť do vášho domova.

Let the rounded shapes and soft transitions
bring softness into your home.



soft






teplo domova a warm home


Dokonale jemné tvary doplnené subtilným výberom farieb a špeciálnymi nátermi, ktoré pri dotyku pocítíte.

Perfectly soft shapes rounded off by a subtle selection of colours and special coatings for a special touch.



univerzálny stmievač

universal dimmer



možnosť
nastavenia
rôznej
intenzity
osvetlenia

adjustable
light
intensity

možnosť
výberu
rôznych
farieb
osvetlenia

choosing
illumination
colour

V tme sa Touch zmení na jemné, ambientné svetlo, ktoré označuje miesto spínača. Môžete si vybrať medzi ôsmimi rôznymi farbami jemného svetla a upraviť jeho jas podľa svojej nálady.

In the dark Touch becomes a tender soft ambient light. It marks the spot of a switch and gently illuminates a place. You can choose among eight different colours of tender light and adapt its brightness according to your mood.



svetlo ako nikdy predtým light as never seen before

Tlmené svetlo vytvára pokojnú atmosféru, plnú zmyselnosti a romantiky. Je ochranným znakom romantických kútikov a pokojných chvíľ v neskorých večerných hodinách strávených doma alebo v práci. Mäkké a postupné zapínanie predlžuje životnosť žiarivky, je zároveň oveľa príjemnejšie a pomalšie nahradí tmu svetlom. Touch umožňuje stlmiť svetlo bez ohľadu na typ žiarivky alebo žiarovky.

A dimmed light makes peaceful, sensual and romantic atmosphere. It is a trade mark of romantic places and quiet late evening hours spent at home or at work. Switching is soft and extended. It does not only prolong the lamp life expectancy, but also changes darkness into light in a slower and much more pleasant way. Touch enables you to dim the light anywhere, regardless of the type of lamps.





všetko na jednom mieste

everything in one place

Váš dom je centrom vášho života. Množstvo zariadení vyžaduje rad konektorov a zásuviek. Vytvorte si svoje vlastné multimediálne centrum, ktoré vám umožní pripojiť a ovládať rôzne komponenty na jednom mieste.

Your house is the centre of your life. The multitude of devices you use requires a number of connectors and sockets. Create your own multimedia centre, one that will allow you to connect and use a multiple number of different components in one place.



inovatívne ovládanie teploty

innovative temperature controller

Postarajte sa o svoje pohodlie a pomocou inteligentného termostatu nastavte teplotu obytných a pracovných priestorov vo všetkých ročných obdobiach. Termostat vám umožňuje ovládať vykurovacie a chladiace zariadenia s možnosťou ekonomickejho režimu.

Make yourself comfortable by controlling the temperature in your living and working rooms during all seasons with a smart thermostat. It allows you to control heating and cooling devices and features an eco-function.

pohodlie priestoru

comfort in your room

23



moderné osvetlenie

modern illumination





3D svetlo 3D lamp

Rýchle tempo života prináša množstvo informácií. 3D farebné svetlo je elegantným riešením pre označovanie, nasmerovanie a informovanie. Grafiku vám vyrobíme podľa vašich prianí.

The rapid pace of life means you are constantly being bombarded with plenty of information. 3D colour lamp provides an elegant solution for information and direction signs. We can make graphics according to your wishes.



ARX – rozlúčte sa s kľúčmi

ARX – say goodbye to keys

ARX ONE vám umožňuje bezpečný a pohodlný vstup do vášho bytu, domu alebo kancelárie. Potrebný je len tah prstom a dvere sa otvoria. Funguje ako samostatná jednotka, na ovládanie potrebujete pripojenie k počítaču.

The ARX ONE allows you to gain access to your apartment, house or office securely and conveniently. It takes only a swipe of the finger to unlock the door. It functions as an independent unit and requires no computer connection.

väčšia bezpečnosť

improved security

27



osobitost'

individuality



vytvorte si svoje vlastné make it your own


Budťte iní. Vytvorte si vypínač podľa svojich predstáv. Vybrať si môžete medzi rôznymi farbami rámkov, ktoré vám podľa vašich želania ozdobíme grafikami alebo nápismi. Vyberte si farbu osvetlenia, ktorá vyhovuje vášmu priestoru.

Be different. Make a switch according to your taste. You can choose between different frame colours and we can decorate them for you with custom graphics or signs. Choose an illumination colour that suits the ambience of your room.



modulárnosť

modularity



Postarali sme sa o komplexný systém. Nájdete v ňom všetky prvky pre ľubovoľnú konfiguráciu. Základné prvky systému sú moduly. Môžete ich kombinovať vodorovne alebo zvisle.

We have designed a comprehensive system that features a variety of elements, allowing you to create any configuration you wish. The basic elements of the system are modular and can be combined horizontally or vertically.





$$1M = \boxed{}$$

$$2M = \boxed{} \quad \boxed{} = \boxed{}$$

univerzálnosť universality

Systém sa vyznačuje dokonalým výberom elementov a jednoduchou inštaláciou. Súpravu spínačov môžete umiestniť do priestoru rôznymi spôsobmi, či už je krabica okrúhla alebo obdĺžniková, samostatná alebo v skupine.

The system features a comprehensive selection of elements and is easy to install. Switch sets can be positioned in many different ways, regardless of whether the box is round or rectangular, individual or serial.



modulmanager.tem.si



Vyskúšajte nástroj »ModulManager«, ktorý vám umožní zostaviť ľubovoľné kombinácie.

Try out the "ModulManager" tool, which will help you put together any combination you want.

riešenia pre 4 spínače

solutions for 4 switches


1/2M ○ ○ ○ ○



2M ○ ○ ○ ○




2M ○ ○



1/3M □ □ □ □



2/3M ○ ○ ○ ○



2/3M ○ ○



4M □



2x2M ○○



2x2M ○○ ○○



4x2M ○○○○



3x2M ○○○○



funkčnosť

functionality

Modul sme vyvinuli pre všetkých, ktorí ocenia premyslene navrhnutý výrobok. Systém vyžaduje menej miesta, keďže v jednom rámiku je možné zostaviť ľubovoľnú kombináciu funkčných elementov. Vhodný je pre nové i renovované priestory.


The Modul was developed for those who can appreciate a thoughtfully designed product. The system takes up less space, as any combination of function elements can be fitted inside the same cover plate. It is suitable for new, as well as renovated buildings.



Modul Soft aj v antibakteriálnej verzii AW.

The Modul Soft is also available in an antibacterial solution AW.

dekoratívne rámkinky
decorative cover plates



funkčné elementy
function elements





jednoduchosť

simplicity

Funkčné elementy jednoducho pripojené na úchytku. Vyvinuli sme pre vás riešenie „klik-in, klik-out”, ktoré vám skráti čas montáže. Pripojovacie kontakty sú ľahko prístupné z prednej strany.

The function elements are easily fitted inside the mounting frame. The “klik-in, klik-out” solution we have developed for you will reduce installation time. The connection contacts are easily accessible from the front.




„klik-out“ – jednoducho a rýchlo, bez skrutkovania.

“klik-out” - simple and quick, no screws necessary.



V obdĺžnikových krabiciach je viac miesta na pripojovacie káble.

Rectangular boxes have more space for connection wires.





kombinovateľnosť

combinability

Modul vám ponúka veľa možností aj pri použití okrúhlych krabíc. Môžete ich kombinovať vodorovne alebo zvisle, samostatne alebo v skupinách. Kovové úchytky zaručujú vynikajúcu stabilitu aj pri menej šetrnom používaní a sú vhodné pre všetky dekoratívne rámkyp.

The Modul enables many possibilities even with round boxes. You can combine them horizontally or vertically, individually or in groups. The metal mounting frame ensures excellent stability even with rough use and is suitable for any decorative cover plates.




Rovnaký rámk je možné použiť vodorovne alebo zvisle.

The same cover plate can be positioned horizontally or vertically.



Úchytky je možné pripojiť skrutkami alebo svorkami.

Mounting frames can be fixed with screws or claws.



2M montážne rámkы je možné
ľahko spojiť do skupín.

2M mounting frames are easily
joined into groups.



univerzálnosť

universality



2M



line




soft



PURE




2 x 2M




3 x 2M




2M




2 x 2 M



3 x 2 M




4 x 2 M



Systém je univerzálny, vhodný na použitie pri okrúhlych
a obdĺžnikových krabiciach.


41

The system is universal and can be fitted in both round and
rectangular boxes.



funkčné elementy

function elements



• šetrenie energie / energy saving



Spoľahlivé pripojenie kálov
rôznych priemerov.

Reliable connection even when
different size of wires are used.



Dlhá životnosť spínačov a dodržiavanie
medzinárodných noriem.

Long-life of switches and adequacy
to the international standards.

Postarali sme sa o to, aby ste v rodine Modul našli širokú škálu funkčných elementov. Môžete ich použiť na jednoduchšie, ale aj zložitejšie inštalácie.

43

We have designed a wide selection of function element for the Modul family. You can use them to design both simple and complex installations.



● zásuvky / sockets

● médiá / entertainment

● osvetlenie / illumination



Všetky zásuvky sú vybavené bezpečnostnou poistkou chráni pred dotykom elementov pod napäťom.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Spoľahlivosť prepnutia umožňujú strieborné kontakty.

The switch is highly reliable via its silver rivets contacts.

jedinečný rozsah použiteľnosti

unique range of usability

Modul Soft AW
antibakteriálna verzia /
antibacterial solution



M O D U L

CUBO IP20

povrchová montáž
surface mounted boxes



CUBO IP55

povrchová montáž
surface mounted boxes



IP44

zapustené krabice
flush mounted



Zariadujete domov, kanceláriu alebo dielňu? Modul je vhodný pre obytné aj pracovné priestory, v súkromných aj verejných budovách. Je jedinečný v tom, že spínače a zásuvky umiestnite tam, kde ich potrebujete.

45

Are you furnishing your home, office or workshop? The Modul is suitable for living as well as working spaces and both private and public buildings. It is unique in that the switches and sockets can be fitted wherever they are needed.

D

tehla
brick




H

dutá stena
hollow wall



B

betón
concrete



• funkčné elementy /
function elements

spínače / switches
zásuvky / sockets
komunikačné prvky
/ communications
senzory / sensors
regulátory / regulators
osvetlenia / illuminations

MA

inštalačné kanály
trunking systems



MO

rozvodné skrine
distribution boards



MT

podlahové krabice
floor boxes




riešenia pre zapustenú montáž


flush mounted solutions

tehla / brick

Modul je vhodný pre všetky typy stien, či už ide o klasickú, dutú alebo betónovú stenu. Inštalácia je jednoduchá a umožňuje vám kombinovať obdĺžnikové alebo okrúhle krabice vo vhodných vzdialenosťach. Použité materiály sú v súlade s vysokými štandardmi.

The Modul is suitable for all wall types and can be used in conventional, hollow wall or concrete constructions. It is easy to install and enables you to combine rectangular or round boxes at the proper distances. The materials used are compliant with high standards.





iné riešenia

other solutions

IP44
zapustená montáž
flush mounted



CUBO IP20
krabice pre povrchovú montáž
surface mounted boxes



CUBO IP55
krabice pre povrchovú montáž
surface mounted boxes



Potrebuje spínač pre zapustenú, povrchovú alebo podlahovú montáž?
Modul poskytuje rôzne montážne riešenia, s rôznymi IP ochranami,
v inštalačných kanáloch, rozvodných skriniach alebo podlahových
krabiciach. Voľba je na vás.

49

Do you need switch or socket in flush, surface or floor solution?
The Modul provides different mounting solutions with different IP
protections, for trunking systems, distribution boards or floor boxes.
The choice is yours.



technický katalóg

technical catalogue



MODUL

— funkčné moduly
functional modules



54

dizajn
design

PURE
—
~~line~~
soft



96

krabice
boxes



118

distribúcia
distribution



140

TEM



FUNKČNÉ MODULY

FUNCTION ELEMENTS

SPÍNAČE SM
SWITCHES SM

54

TLAČIDLÁ TM
BUTTONS TM

59

OSVETLENIE IA
ILLUMINATION IA

62

ZÁSUVKY VM
SOCKETS VM

64

KOMUNIKAČNÉ PRVKY KM
COMMUNICATIONS KM

68

KOMUNIKAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO KA
COMMUNICATION ACCESSORIES KA

74

ELEKTRONIKA EM
ELECTRONICS EM

76

SADY CM
SETS CM

89

ANTIBAKTERIÁLNY PROGRAM AW
ANTIBACTERIAL PROGRAM AW

92

DIZAJN
DESIGNRÁMIKY PURE OP
COVER PLATES PURE OP

96

RÁMIKY LINE OL
COVER PLATES LINE OL


100

RÁMIKY SOFT OS
COVER PLATES SOFT OS

104

MONTÁŽNE RÁMIKY NM
MOUNTING FRAMES NM

112



SM11



PW



IN

01



Typ type	názov description	technické údaje technical data	velkosť size	farba colour	fakultatívny opis 1 optional data 1	fakultatívny opis 2 optional data 2
SM10	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SWITCH 1WAY	16AX 250V~	1M	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý polar white	NT neutrálny neutral	01
SM11	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ PUSH BUTTON 1WAY	16A 250V~	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB čierny-matný soft touch black		02
SM12	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SWITCH 1WAY	20A 250V~	1M	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný elox silver	IN indikátor indicator	03
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW slonová kost-lesklý ivory white		.

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16AX 250V~ 1M



SM10

- spínač bez krytky tlačidla
 - 16AX 250V~, typ SM10
 - vyhovuje EN 60669-1
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²





SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16A 250V~ 1M



SM11

- spínač bez krytky tlačidla
 - 16A 250V~, typ SM11
 - vyhovuje EN 60669-1
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M**
- push button without button
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²





SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 20A 250V~ 1M



SM12

- spínač bez krytky tlačidla
 - 20A 250V~, typ SM12
 - vyhovuje EN 60669-1
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 20A 250V~ 1M**
- switch without button
- 20A 250V~, type SM12
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²





SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ 16AX 250V~ 1M



SM20

- spínač bez krytky tlačidla
 - 16AX 250V~, typ SM20
 - vyhovuje EN 60669-1
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - iba v kombinácii s krytkou TM15
- SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- only in combination with button TM15




ŽALÚZIOVÝ SPÍNAČ 1-0-2 16AX 250V~ 1M




SM40

- spínač bez krytky tlačidla
- 16AX 250V~, typ SM40
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²



SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M

- switch without button
- 16AX 250V~, type SM40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




ŽALÚZIOVÝ SPÍNAČ 1-0-2 16A 250V~ 1M




SM41

- spínač bez krytky tlačidla
- 16A 250V~, typ SM41
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²



PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M

- push button without button
- 16A 250V~, type SM41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



STRIEDAVÝ SPÍNAČ 16AX 250V~ 1M




SM60

- spínač bez krytky tlačidla
- 16AX 250V~, typ SM60
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²



SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- switch without button
- 16AX 250V~, type SM60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




STRIEDAVÝ SPÍNAČ 16A 250V~ 1M




SM61

- spínač bez krytky tlačidla
- 16A 250V~, typ SM61
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²



PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- push button without button
- 16A 250V~, type SM61
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




* elektronika / electronics

KRÍŽOVÝ SPÍNAČ 16AX 250V~ 1M




SM70

- spínač bez krytky tlačidla
- 16AX 250V~, typ SM70
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²




SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M

- switch without button
- 16AX 250V~, type SM70
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





PW biely-leskly
polar white



SB čierny-matný
soft touch black



ES strieborný-matný
elox silver



IW slonová kost-leskly
ivory white

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16AX 250V~ 1M



- SM10PW
- SM10SB
- SM10ES
- SM10IW

- 16AX 250V~, typ SM10
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- vymeniteľná krytka na spínač

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16AX 250 V~ 1M_IN



- SM10PWIN
- SM10SBIN
- SM10ESIN
- SM10IWIN

- IN indikátor
- 16AX 250V~, typ SM10
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- výbojka nie je priložená
- vymeniteľná krytka na spínač

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M_IN
- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16A 250V~ 1M



- SM11PW
- SM11SB
- SM11ES
- SM11IW

- 16A 250V~, typ SM11
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- vymeniteľná krytka na spínač

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16A 250 V~1M_IN01



- SM11PWIN01
- SM11SBIN01
- SM11ESIN01
- SM11IWIN01

- IN 01 indikátor zvonec
- 16A 250V~, typ SM11
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- výbojka nie je priložená
- vymeniteľná krytka na spínač

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M_IN 01
- IN 01 indicator bell
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button





- SM11PWIN02
- SM11SBIN02
- SM11ESIN02
- SM11IWIN02

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16A 250 V~ 1M_IN02

- IN 02 indikátor svetlo
- 16A 250V~, typ SM11
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- výbojka nie je priložená
- vymeniteľná krytka na spínač

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M_IN02

- IN 02 indicator light
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



- SM20PWNT03
- SM20SBNT03
- SM20ESNT03
- SM20IWNT03

SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ 16AX 250V~ 1M_NT03

- NT 03 neutrál 0-1
- 16AX 250V~, typ SM20
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- vymeniteľná krytka na spínač

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M_NT03

- NT 03 neutral 0-1
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



- SM20PWIN
- SM20SBIN
- SM20ESIN
- SM20IWIN

SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ 16AX 250 V~ 1M_IN

- IN indikátor
- 16AX 250V~, typ SM20
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- výbojka nie je priložená
- vymeniteľná krytka na spínač

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M_IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



- SM40PWNT10
- SM40SBNT10
- SM40ESNT10
- SM40IWNT10

ŽALÚZIOVÝ SPÍNAČ 1-0-2 16AX 250V~ 1M_NT10

- NT 10 neutrál 1-0-2
- 16AX 250V~, typ SM40
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- vymeniteľná krytka na spínač

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M_NT10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16AX 250V~, type SM40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



- SM41PWNT10
- SM41SBNT10
- SM41ESNT10
- SM41IWNT10

ŽALLÚZIOVÝ SPÍNAČ 1-0-2 16A 250V~ 1M_NT10

- NT 10 neutrál 1-0-2
- 16A 250V~, typ SM41
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- vymeniteľná krytka na spínač

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M_NT10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16A 250V~, type SM41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



- SM60PW
- SM60SB
- SM60ES
- SM60IW

STRIEDAVÝ SPÍNAČ 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, typ SM60
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- vymeniteľná krytka na spínač

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button





STRIEDAVÝ SPÍNAČ 16A 250V~ 1M

- SM61PW
- SM61SB
- SM61ES
- SM61IW

- 16A 250V~, typ SM61
 - vyhovuje EN 60669-1
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - vymeniteľná krytka tlačidla

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM61
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - replaceable button



STRIEDAVÝ SPÍNAČ SO ŠNÚRKOU 16A 250V~ 1M_CD

- SM62PWCD
- SM62BCD
- SM62ESCD
- SM62IWCD

- CD indikátor + šnúrka
 - šnúrka dĺžky 1.5m
 - 16A 250V~, typ SM62
 - vyhovuje EN 60669-1
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2WAY WITH CORD 16A 250V~ 1M_CD

- CD indicator+cord
 - cord lenght 1.5m
 - 16A 250V~, type SM62
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²



KRÍŽOVÝ SPÍNAČ 16AX 250V~ 1M

- SM70PW
- SM70SB
- SM70ES
- SM70IW


- 16AX 250V~, typ SM70
 - vyhovuje EN 60669-1
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - vymeniteľná krytka tlačidla

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM70
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - replaceable button



1M = 22,5 x 45
 2M = 45 x 45



BUTTONS TM



TM11

PW

NT

03

Typ type	názov description	veľkosť size	farba colour	fakultatívny opis 1 optional data 1	fakultatívny opis 2 optional data 2
TM11	KRYTKA NA SPÍNAČ BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý polar white	NT neutrálny neutral	01
TM12	KRYTKA NA SPÍNAČ BUTTON	2M	<input checked="" type="checkbox"/> SB čierne-matné soft touch black	IN indikátor indicator	02
TM21	VÝPLŇ BLANK	1M	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný elox silver		03
.	.	.	<input type="checkbox"/> IW slonová kost-lesklý ivory white		.
.	.	.			.

KRYTKA NA SPÍNAČ 1M



- TM11PW
- TM11SB
- TM11ES
- TM11IW

- vymeniteľná krytka na spínač veľkosti 1M
- vyhovuje EN 60669-1
BUTTON 1M
- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1



KRYTKA NA SPÍNAČ 1M INDIKÁTOR




- TM11PWIN
- TM11SBIN
- TM11ESIN
- TM11IWIN

- vymeniteľná krytka na spínač 1M
- vyhovuje EN 60669-1
BUTTON 1M INDICATOR
- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1



KRYTKA NA SPÍNAČ 2M




- TM12PW
- TM12SB
- TM12ES
- TM12IW

- vymeniteľná krytka na spínač veľkosti 2M s úchytkou tlačidla
- používa sa pri nadstavbe spínača alebo krytky spínača veľkosti 1M na veľkosť 2M
- vyhovuje EN 60669-1
BUTTON 2M
- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1



KRYTKA NA SPÍNAČ 2M INDIKÁTOR



- TM12PWIN
- TM12SBIN
- TM12ESIN
- TM12IWIN

- vymeniteľná krytka na spínač veľkosti 2M s úchytkou tlačidla
- používa sa pri nadstavbe spínača alebo krytky spínača veľkosti 1M na veľkosť 2M
- vyhovuje EN 60669-1
BUTTON 2M INDICATOR
- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1





- TM13PWIL
- TM13SBIL
- TM13ESIL
- TM13IWIL

KRYTKA NA SPÍNAČ 2M S POPISNÝM ŠTÍTKOM

- vymeniteľná krytka na spínač veľkosti 2M s úchytkou krytky tlačidla
 - používa sa pri nadstavbe spínača alebo krytky spínača
 - veľkosť 1M na veľkosť 2M
 - vyhovuje EN 60669-1

BUTTON 2M WITH INSCRIPTION PLATE

- replaceable button 2M with button carrier
 - to upgrade switch or push button
 - from size 1M to size 2M
 - in accordance with EN 60669-1



- TM15PW
- TM15SB
- TM15ES
- TM15IW

KRYTKA NA SPÍNAČ 1M DVOJPÓLOVÉ

- vymeniteľná krytka na spínač veľkosti 1M
 - iba v kombinácii s mechanizmom SM20
 - vyhovuje EN 60669-1

BUTTON 1M 2POLE

- replaceable button 1M
 - only in combination with mechanism SM20
 - in accordance with EN 60669-1



- TM21PW
- TM21SB
- TM21ES
- TM21IW

VÝPLŇ 1M

- na vyplňovanie prázdných miest
 - vyhovuje EN 60669-1

BLANK 1M

- blank modul to fill up empty spaces
 - in accordance with EN 60669-1




- TM22PW
- TM22SB
- TM22ES
- TM22IW

VÝPLŇ 2M

- na vyplňovanie prázdných miest
 - vyhovuje EN 60669-1

BLANK 2M

- blank modul to fill up empty spaces
 - in accordance with EN 60669-1



- TM31PW
- TM31SB
- TM31ES
- TM31IW

PRIECHODKA 1M


- káblová priechodka
 - vyhovuje EN-60669-1

CABLE OUTLET 1M


- outlet for cable
 - in accordance with EN-60669-1




1M = 22,5 x 45
 2M = 45 x 45




TM11
TM15




TM12
TM13



TM21




TM22



TM31

B U T T O N S T M



LASEROVÁ POTLAČ KRYTIEK NA SPÍNAČE



- laserová potlač ľubovoľných symbolov na označené miesta
- štandardné symboly z ponuky, ostatné na objednávku

LASER PRINT ON BUTTONS

- laser print of any graphics on marked locations
- standard symbols from stock, other on request

1M

A
B
C

2M

A	D	G
B	E	H
C	F	I


SYMBOLY


SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	20	21	22	23
bell	light	0	circle	fan	phone	key	down	up	up-down	left	right	+	-	clock	sun
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
alarm	alarm	alarm	alarm	alarm	OFF	ON	+	Q	Q	AC	AC	AC	AC	AC	AC
40	41	42	43	44	45	46	47	48							
square	circle	circle	circle	circle	square	square	square	square	square	square	square	square	square	square	square

ŠTANDARDNÉ SYMBOLY

STANDARD SYMBOLS





Typ type	názov description	technické údaje technical data	farba colour
IA10	VÝBOJKA NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH biela white
IA20	ŽIARIVKA LED LED LAMP	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL modrá blue
IA21	ŽIARIVKA LED LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD červená red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR zelená green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR oranžová orange

VÝBOJKA 230V~ 0,34W**■ IA10OR**

- na indikáciu, osvetlenie alebo trvalé osvetlenie spínača
- v kombinácii s tlačidlom s indikátorom

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

ŽIARIVKA LED 230V AC/DC 0,40W

IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

- na indikáciu, osvetlenie alebo trvalé osvetlenie spínača
- v kombinácii s tlačidlom s indikátorom

LED LAMP 230V AC/DC 0,40W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

ŽIARIVKA LED 24V AC/DC 0,20W**■ IA21RD**

- na indikáciu, osvetlenie alebo trvalé osvetlenie spínača
- v kombinácii s tlačidlom s indikátorom

LED LAMP 24V AC/DC 0,20W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator












ŽIARIVKA LED 12V AC/DC 0,10W**■ IA22RD**

- na indikáciu, osvetlenie alebo trvalé osvetlenie spínača
- v kombinácii s tlačidlom s indikátorom

LED LAMP 12V AC/DC 0,10W


- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator


ILLUMINATION IA

Indikácia / *	Podsvietenie / Illumination	Trvalé osvetlenie / Constant illumination
SM10, 11, 12	SM10, 11, 12	SM10, 11, 12
		
SM60 + SM60	SM60 + SM60	SM60 + SM60
		
SM60 + SM70 + SM60	SM60 + SM70 + SM60	SM60 + SM70 + SM60
		
SM20		SM20
		

* zapojenia vhodné pre úsporné (CFL) žiarivky / wiring schemes for compact fluid lamp (CFL)

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





Typ type	názov description	technické údaje technical data	veľkosť size	farba colour				
VM10	ZÁSUVKA SCHUKO+KS SOCKET SCHUKO+KS	2P+E 16A 250V~	2M	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT biela + transparentná white+transparent	<input type="checkbox"/> PP biela+biela white+white		
VM11	ZÁSUVKA SCHUKO+KS+KRYT SOCKET SCHUKO+KS+COVER	2P+E 16A 250V~	2M	<input checked="" type="checkbox"/> SB čierne-matná soft touch black	<input checked="" type="checkbox"/> BT čierne + transparentná soft touch black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> BB čierne+čierna soft touch black+black		
VM20	ZÁSUVKA EURO+KS SOCKET EURO+KS	2P 10A 250V~	1M	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST strieborná + transparentná silver+transparent	<input type="checkbox"/> SS strieborná+strieborná silver+silver		



ZÁSUVKA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M




- VM10PW
- VM10SB
- VM10ES
- VM10IW

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, typ VM10
- vyhovuje IEC 60884-1, CEE7
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts



ZÁSUVKA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



- VM10RD
- VM10GR
- VM10OR

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, typ VM10
- vyhovuje IEC 60884-1, CEE7
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko socket
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts



ZÁSUVKA SCHUKO+KS+KRYT 2P+E 16A 250V~ 2M



- VM11PT
- VM11BT
- VM11ST
- VM11IT
- VM11PP

- 2P+E schuko+kryt
- 16A 250V~, typ VM11
- vyhovuje IEC 60884-1, CEE7
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
SOCKET SCHUKO+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts




S O C K E T S V M



- VM20PW
- VM20SB
- VM20ES
- VM20IW

ZÁSUVKA EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M


- 2P Euro
 - 10A 250V~, typ VM20
 - vyhovuje IEC 60884-1, CEE7
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
- SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M**
- 2P Euro
 - 10A 250V~, type VM20
 - in accordance with IEC 60884-1, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS built-in child protection - shuttered live contacts



- VM40PW
- VM40SB
- VM40ES
- VM40IW

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E francúzska
 - 16A 250V~, typ VM40
 - vyhovuje IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
- SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E French
 - 16A 250V~, type VM40
 - in accordance with IEC 60884-1, NFC 61-314, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS built-in child protection - shuttered live contacts



- VM40RD
- VM40GR
- VM40OR

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E francúzska
 - 16A 250V~, typ VM40
 - vyhovuje IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
- SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E French
 - 16A 250V~, type VM40
 - in accordance with IEC 60884-1, NFC 61-314, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS built-in child protection - shuttered live contacts



- VM41PT
- VM41BT
- VM41ST
- VM41IT

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA + KS + KRYT 2P+E 16A 250V~ 2M


- 2P+E francúzska + kryt
 - 16A 250V~, typ VM41
 - vyhovuje IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
- SOCKET FRENCH+KS+COVER**
- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E French+cover
 - 16A 250V~, type VM41
 - in accordance with IEC 60884-1, NFC 61-314, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS built-in child protection - shuttered live contacts



- VM30PW
- VM30SB
- VM30ES
- VM30IW

ZÁSUVKA TALIANSKA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

- 2P+E talianska P17/11
 - 16A 250V~, typ VM30
 - vyhovuje IEC 60884-1, CEI 23-50
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
- SOCKET ITALIAN P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M**
- 2P+E Italian P17/11
 - 16A 250V~, type VM30
 - in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS built-in child protection - shuttered live contacts



- VM31PW
- VM31SB
- VM31ES
- VM31IW

ZÁSUVKA SCHUKO/ITA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko/talianska P17/11
 - 16A 250V~, typ VM31
 - vyhovuje IEC 60884-1, CEI 23-50
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
- SOCKET SCHUKO/ITA P17/11+KS**
- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko/Italian P17/11
 - 16A 250V~, type VM31
 - in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS built-in child protection - shuttered live contacts





VM32PW
 VM32SB
 VM32ES
 VM32IW

ZÁSUVKA SCHUKO/ITA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko/talianska P30
- 16A 250V~, typ VM32
- vyhovuje IEC 60884-1, CEI 23-50
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov

SOCKET SCHUKO/ITA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko/Italian P30
- 16A 250V~, type VM32
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts



VM33PW
 VM33SB
 VM33ES
 VM33IW

ZÁSUVKA TALIANSKA P11+KS 2P+E 10A 250 V ~ 1M

- 2P+E talianska P11
- 10A 250 V ~, typ VM33
- vyhovuje IEC 60884-1, CEI 23-50
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5 - 2,5 mm²
- KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov

SOCKET ITALIAN P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P11
- 10A 250V~, type VM33
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts




VM21PW
 VM21SB
 VM21ES
 VM21IW

ZÁSUVKA EURO/AMERICKÁ + KS 2P 16A 250V~ 1M

- 2P euro/americká
- 16A 250V~, typ VM21
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
- len pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ

SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 125V~ 1M

- 2P Euro/American
- 16A 250V~, type VM21
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts
- only for countries not members of EU




VM51PW
 VM51SB
 VM51ES
 VM51IW

ZÁSUVKA BRITSKÁ BS 546+KS 2P+E 15A 250V~ 2M

- 2P+E britský štandard BS 546
- 15A 250V~, typ VM51
- vyhovuje BS 546
- skrutkové upevnenie vodičov 1.5-4 mm²
- zabudovaná ochrana pred dotykom kontaktov

SOCKET BRITISH BS 546+KS 2P+E 15A 250V~ 2M

- 2P+E British BS 546
- 15A 250V~, type VM51
- in accordance with BS 546
- screw contacts 1.5-4 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts



VM52PW
 VM52SB
 VM52ES
 VM52IW

ZÁSUVKA BRITSKÁ BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- 2P+E britský štandard BS 1363-2
- 13A/250V~, typ VM52
- vyhovuje BS 1363-2
- skrutkové upevnenie vodičov 1.5-4 mm²
- zabudovaná ochrana pred dotykom kontaktov

SOCKET BRITISH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M


- 2P+E British BS 1363-2
- 13A 250V~, type VM52
- in accordance with BS 1363-2
- screw contacts 1.5-4 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts



VM80

- paralelné zapojenie s prvou zásuvkou v sérii
- trieda ochrany III
- $U_c=275\text{ Vac}$, $U_{oc}/I_{sc}=6\text{kV}/3\text{kA}$, $Up<800\text{V}$
- vyhovuje IEC 61643-1
- vodič 1.5mm², IP20
- zvukový signál pri zničení

SURGE PROTECTOR MPE MINI 275V/50Hz
- parallel connection with the first socket in the row
- protection class III
- $U_c=275\text{ Vac}$, $U_{oc}/I_{sc}=6\text{kV}/3\text{kA}$, $Up<800\text{V}$
- in accordance with IEC 61643-1
- wires 1.5mm², IP20
- sound signal at breakdown



P R I Z E V M


ZHODA ZÁSUVIEK A VIDLÍC
MATCHING SOCKETS AND PLUGS


ZÁSUVKA / SOCKET	VM10 VM11	VM20	VM30	VM33	VM31	VM32	VM40 VM41	VM21
ŠTÝL VIDLICE / PLUG STYLE								
Nemecký / German	●				●	●		
Francúzsky / French	●				●	●	●	
Taliansky / Italian S11				●	●	●	●	
Taliansky / Italian S17				●	●			
Euro	●	●	●	●	●	●	●	●

ZHODA ZÁSUVIEK A VIDLÍC
MATCHING SOCKETS AND PLUGS

ZÁSUVKA / SOCKET	VM21	VM51	VM52
ŠTÝL VIDLICE / PLUG STYLE			
Americký / American	●		
Britský / British		●	
BS 546			
Britský / British			●
BS 1363-2			

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





Typ type	názov description	technické údaje technical data	velkosť size	farba colour
KM10	ZÁSUVKA TV ZÁKLADNÁ SOCKET TV BASIC	0dB	1M	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý <i>polar white</i>
KM11	ZÁSUVKA TV KONCOVÁ SOCKET TV END-LINE	1dB	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB čierna-matná <i>soft touch black</i>
KM12	ZÁSUVKA TV PRECHODNÁ SOCKET TV THROUGHPASS	10dB	1M	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný <i>elox silver</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW slonová kost-lesklý <i>ivory white</i>
.	.	.	.	

ZÁSUVKA TV ZÁKLADNÁ 0dB 1M

- KM10PW
- KM10SB
- KM10ES
- KM10IW

SOCKET TV BASIC 0dB 1M
- TV základná
- útlm 0dB
- konektor vzadu – F standard

**ZÁSUVKA TV ZÁKLADNÁ 0dB 2M**

- KM20PW
- KM20SB
- KM20ES
- KM20IW

SOCKET TV BASIC 0dB 2M
- TV základná
- útlm 0dB
- konektor vzadu – F standard

**ZÁSUVKA TV KONCOVÁ 1dB 1M**

- KM11PW
- KM11SB
- KM11ES
- KM11IW

Ad: 1dB

- TV koncová
- frekvenčné pásmo 5÷2400 MHz
- útlm < 1 dB
- vyhovuje EN 50083-1
- skrutkové upevnenie

SOCKET TV END-LINE 1dB 1M
- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts

**ZÁSUVKA TV PRIEBEŽNÁ 10dB 1M**

- KM12PW
- KM12SB
- KM12ES
- KM12IW

Ad: 10dB

- TV prechodná
- frekvenčné pásmo 5÷2400 MHz
- útlm < 10 dB
- vyhovuje EN 50083-1
- skrutkové upevnenie

SOCKET TV THROUGHPASS 10dB 1M
- TV throughpass
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 10 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts






- KM15PW
- KM15SB
- KM15ES
- KM15IW

ZÁSUVKA SAT ZÁKLADNÁ 0dB 1M

- SAT základná
 - útlm 0dB
 - konektor vzadu – F standard
- SOCKET SAT BASIC 0dB 1M**
- SAT basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard



- KM24PW
- KM24SB
- KM24ES
- KM24IW

ZÁSUVKA SAT ZÁKLADNÁ 0dB 2M

- SAT základná
 - útlm 0dB
 - konektor vzadu – F standard
- SOCKET SAT BASIC 0dB 2M**
- SAT basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard



- KM16PW
- KM16SB
- KM16ES
- KM16IW

↓Ad: 1dB
24V 500 mA max
IEC 60169-2 male

ZÁSUVKA SAT KONCOVÁ 1dB 1M

- SAT koncová
 - frekvenčné pásmo 5÷2400 MHz
 - útlm < 1dB
 - vyhovuje EN 50083-1
 - skrutkové upevnenie
- SOCKET SAT END-LINE 1dB 1M**
- SAT end-line
 - frequency range 5÷2400 MHz
 - reduction < 1dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts



- KM19PW
- KM19SB
- KM19ES
- KM19IW

ZÁSUVKA R ZÁKLADNÁ 0dB 1M

- R základná
 - útlm 0dB
 - konektor vzadu – F standard
- SOCKET R BASIC 0dB 1M**
- R basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard



- KM29PW
- KM29SB
- KM29ES
- KM29IW

ZÁSUVKA R ZÁKLADNÁ 0dB 2M


- R základná
 - útlm 0dB
 - konektor vzadu – F standard
- SOCKET R BASIC 0dB 2M**
- R basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard




- KM25PW
- KM25SB
- KM25ES
- KM25IW

ZÁSUVKA SAT-TV KONCOVÁ 1dB 2M

- SAT TV koncová
 - frekvenčné pásmo 5÷2400 MHz
 - útlm < 1dB
 - vyhovuje EN 50083-1
 - skrutkové upevnenie
- SOCKET SAT-TV END-LINE 1dB 2M**
- SAT-TV end-line
 - frequency range 5÷2400 MHz
 - reduction < 1dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts



ZÁKLADNÉ SCHÉMY ZAPOJENIA BASIC CONNECTION SAMPLES



ZÁSUVKA AUDIO 2xRCA 1M



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> KM22PW | - audio 2x RCA |
| <input checked="" type="checkbox"/> KM22SB | - upevnenie vodičov vzadu spájkovaním |
| <input type="checkbox"/> KM22ES | SOCKET AUDIO 2xRCA 1M |
| <input type="checkbox"/> KM22IW | <ul style="list-style-type: none"> - audio 2x RCA - <i>soldering connection of cable at the back side</i> |





ZÁSUVKA AUDIO REPRODUKTOROVÁ 1M




- | | |
|----------|--|
| ■ KM23PW | - audio 2x Ø4mm |
| ■ KM23SB | - na pripojenie reproduktorového vodiča, banánovej zástrčky Ø4mm alebo vidlicovej káblovej pátky |
| ■ KM23ES | - upevnenie vodičov vzadu spájkovaním |
| ■ KM23IW | <p><i>SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 1M</i></p> <p>- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side</p> |




$$1M = 22,5 \times 45$$




KM19



KM22 KM25
KM23



KM20
KM24



KM20
KM24



KM30PW
 KM30SB
 KM30ES
 KM30IW

ZÁSUVKA TEL LT RJ11 6/4 1M

- TEL LT Le technika
- RJ11 6/4
- vyhovuje IEC 60603-7
- skrutkové upevnenie vodičov

SOCKET TEL LT RJ11 6/4 1M

- TEL LT Le-technika
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7
- screw contacts



KM31PW
 KM31SB
 KM31ES
 KM31IW

ZÁSUVKA TEL BT SEC 6/6 1M

- TEL BT britský štandard
- SEC sekundárna 6/6
- vyhovuje BS 6312
- skrutkové upevnenie vodičov

SOCKET TEL BT SEC 6/6 1M

- TEL BT British standard
- SEC secondary 6/6
- in accordance with BS 6312
- screw contacts



KM36PW
 KM36SB
 KM36ES
 KM36IW

ZÁSUVKA TEL KS RJ11 6/4 1M

- KS keystone štandard pripojenia
- RJ11 6/4
- vyhovuje IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4 1M

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



KM37PW
 KM37SB
 KM37ES
 KM37IW

ZÁSUVKA CAT5e KS RJ45 8/8 1M

- KS keystone štandard pripojenia
- CAT5e, RJ45 8/8
- vyhovuje IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8 1M

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



KM35PW
 KM35SB
 KM35ES
 KM35IW

ADAPTÉR KS 1M

- KS keystone štandard pripojenia
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- neobsahuje komunikačný modul

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included



KM38PW
 KM38SB
 KM38ES
 KM38IW

ADAPTÉR KS S OCHRANOU PROTI PRACHU 1M

- KS keystone štandard upevnenia s krytom proti prachu
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- neobsahuje komunikačný modul

ADAPTER KS WITH DUST PROTECTION 1M

- KS keystone fixing standard with dust protection
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included






- KM50PW
- KM50SB
- KM50ES
- KM50IW

ADAPTÉR KS UNIVERZÁLNY 1M

- KS keystone štandard pripojenia
 - vhodný pre HDMI, USB
 - neobsahuje komunikačný modul
- ADAPTER KS UNIVERSAL 1M**
- *KS keystone fixing standard*
 - *suitable for HDMI, USB*
 - *communication module not included*



- KM40PW
- KM40SB
- KM40ES
- KM40IW

ADAPTÉR PD 1M

- PD Panduit Mini-COM štandard upevnenia
 - neobsahuje komunikačný modul
- ADAPTER PD 1M**
- *PD Panduit Mini-COM fixing standard*
 - *communication module not included*



- KM43PW
- KM43SB
- KM43ES
- KM43IW

ADAPTÉR PD S OCHRANOU PROTI PRACHU 1M

- PD Panduit Mini-COM štandard upevnenia s krytom proti prachu
 - neobsahuje komunikačný modul
- ADAPTER PD WITH DUST PROTECTION 1M**
- *PD Panduit Mini-COM fixing standard with dust protection*
 - *communication module not included*



- KM46PW
- KM46SB
- KM46ES
- KM46IW

ADAPTÉR R&M 1M

- R&M štandard upevnenia
 - neobsahuje komunikačný modul
- ADAPTER R&M 1M**
- *R&M fixing standard*
 - *communication module not included*



- KM47PW
- KM47SB
- KM47ES
- KM47IW

ADAPTÉR R&M S OCHRANOU PROTI PRACHU 1M

- R&M štandard upevnenia s krytom proti prachu
 - neobsahuje komunikačný modul
- ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTION 1M**
- *R&M fixing standard with dust protection*
 - *communication module not included*



- KM45PW
- KM45SB
- KM45ES
- KM45IW

ADAPTÉR LK 1M

- LK Leonik Kerpen eLine / BKS NewLine štandard upevnenia
 - neobsahuje komunikačný modul
- ADAPTER LK 1M**
- *LK Leonik Kerpen eLine / BKS NewLine fixing standard*
 - *communication module not included*






KA26

ADAPTÉR NEXANS (N423.540N) 2M

- adaptér na upevnenie modulov Nexans LANmark veľkosti 45x45mm
- vhodný pre typ N423.540N
- neobsahuje komunikačný modul

ADAPTER NEXANS (N423.540N) 2M
*- fixing adapter for Nexans LANmark module 45x45mm
 - suitable for type N423.540N
 - communication module not included*



- KM48PW
- KM48SB
- KM48ES
- KM48IW


ADAPTÉR AT&T SYSTIMAX S OCHRANOU PROTI PRACHU 1M

- AT&T Systimax štandard upevnenia s krytom proti prachu
- neobsahuje komunikačný modul


ADAPTER AT&T SYSTIMAX WITH DUST PROTECTION 1M
*- AT&T Systimax fixing standard with dust protection
 - communication module not included*







1M = 22,5 x 45
 2M = 45 x 45




KM30



KM31

KM35
KM38
KM50
KM48KM36
KM37KM40
KM43

KM45

KM46
KM47
KM50



KA10

Typ type	názov description	technické údaje technical data
KA10	KONEKTOR KS CAT3 CONNECTOR KS CAT3	RJ11 6/4
KA11	KONEKTOR KS CAT5e CONNECTOR KS CAT5e	RJ45 8/8
KA12	KONEKTOR KS CAT5eS CONNECTOR KS CAT5eS	RJ45 8/8
		KONEKTOR KS CAT3 RJ11 6/4
		<p>KA10</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone štandard pripojenia - CAT3, RJ11 6/4 - vyhovuje IEC 60603-7 <p>CONNECTOR KS CAT3 RJ11 6/4</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone fixing standard - CAT3, RJ11 6/4 - in accordance with IEC 60603-7
		KONEKTOR KS CAT5e RJ45 8/8
		<p>KA11</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone štandard pripojenia - CAT5e, RJ45 8/8 - vyhovuje IEC 60603-7 <p>CONNECTOR KS CAT5e RJ45 8/8</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone fixing standard - CAT5e, RJ45 8/8 - in accordance with IEC 60603-7
		KONEKTOR KS CAT5eS RJ45 8/8
		<p>KA12</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone štandard pripojenia - CAT5eS, RJ45 8/8 - vyhovuje IEC 60603-7 <p>CONNECTOR KS CAT5eS RJ45 8/8</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone fixing standard - CAT5eS, RJ45 8/8 - in accordance with IEC 60603-7
		KONEKTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8
		<p>KA15</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone štandard pripojenia - CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8 - vyhovuje ISO/IEC 11801 <p>CONNECTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone fixing standard - CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8 - in accordance with ISO/IEC 11801
		KONEKTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8
		<p>KA16</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone štandard pripojenia - CAT6S STP toolless, RJ45 8/8 - vyhovuje ISO/IEC 11801 <p>CONNECTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone fixing standard - CAT6S STP toolless, RJ45 8/8 - in accordance with ISO/IEC 11801
		KONEKTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8
		<p>KA17</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone štandard pripojenia - CAT6a STP toolless, RJ45 8/8 - vyhovuje ISO/IEC 11801 <p>CONNECTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8</p> <ul style="list-style-type: none"> - KS keystone fixing standard - CAT6a STP toolless, RJ45 8/8 - in accordance with ISO/IEC 11801



KA27

KONEKTOR KS HDMI

- KS keystone štandard pripojenia
- iba v kombinácii s adaptérom KM50
- HDMI/HDMI

CONNECTOR KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



EM31



PW



Typ type	názov description	technické údaje technical data	veľkosť size	farba colour
EM10	STMIEVAČ ROTAČNÝ DIMMER ROTATIVE	R 300W	1M	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý <i>polar white</i>
EM11	STMIEVAČ ROTAČNÝ STRIEDAVÝ DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 300W	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB čierny-matný <i>soft touch black</i>
EM21	STMIEVAČ ZABUDOVATELNÝ DIMMER INBOX	RLC 300W	/	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný <i>elox silver</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW slonová košt-lesklý <i>ivory white</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> BL modrý <i>blue</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> RD červený <i>red</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> GR zelený <i>green</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> OR oranžový <i>orange</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> RG červený/zelený <i>red/green</i>

STMIEVAČ ROTAČNÝ R 300W 1M



- EM10PW
- EM10SB
- EM10ES
- EM10IW

- rotačný bez spínača
- typ RTS4.43 RVP, zataženie R, 40W - 300W
- napájanie 230V~ 50Hz
- prepojenie so striedavým spínačom nie je možné
- prepojenie viacerých stmievačov nie je dovolené
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- LED indikácia

DIMMER ROTATIVE R 300W 1M

- rotation control without switch
- type RTS4.43 RVP, load R, 40W - 300W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is not possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- LED indication



- EM11PW
- EM11SB
- EM11ES
- EM11IW

- rotačný so striedavým spínačom
- typ RTS4 DVP, zataženie RL, 40W - 300W
- napájanie 230V~ 50Hz
- možné prepojenie so striedavým spínačom nie je možné
- prepojenie viacerých stmievačov nie je dovolené
- integrovaná pamäťová funkcia
- vyhovuje EN 60669-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- LED indikácia

DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 300W 1M

- rotation control with 2-way switch
- type RTS4 DVP, load RL, 40W - 300W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- light intensity memory
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- LED indication



STMIEVAČ ZABUDOVATEĽNÝ RLC 300W



EM21

- zabudovateľný, prepojenie so spínačom
- typ RHUN, zataženie RLC, 25W - 300W alebo 25VA - 250VA
- napájanie 230V~ 50Hz
- možnosť prepojenia s viacerými spínačmi
- prepojenie viacerých stmievacov nie je dovolené
- integrovaná pamäťová funkcia
- funkcia jemného zapnutia/vypnutia
- vyhovuje EN 61058-1
- vodiče 1,5mm²



DIMMER INBOX RLC 300W


- inbox, controlled by external push button
- type RHUN, load RLC, 25W - 300W or 25VA - 250VA
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- light intensity memory
- soft start / stop function
- in accordance with EN 61058-1
- wires 1.5mm²

STMIEVAČ ZABUDOVATEĽNÝ R 500W




EM22

- zabudovateľný, prepojenie so spínačom
- typ RTL500UN, zataženie R, 40W - 500W
- napájanie 230V~ 50Hz
- možnosť prepojenia s viacerými spínačmi
- prepojenie viacerých stmievacov nie je dovolené
- integrovaná pamäťová funkcia
- funkcia jemného zapnutia/vypnutia
- vyhovuje EN 61058-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²




DIMMER INBOX R 500W










- inbox, controlled by external push button
- type RTL500UN, load R, 40W - 500W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- light intensity memory
- soft start / stop function
- in accordance with EN 61058-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²

EM10 (40÷300W)
EM22 (40÷500W)

EM11 (40÷300W)



EM21 (25÷300W, 25÷250VA)


1 - žiarovka so žiariacim vláknom /
incandescent lamp2 - halogénová žiarovka /
halogen lamp3 - klasický transformátor /
classical transformer4 - elektronický transformátor /
electronic transformer


UPOZORNENIA!

V prípade montáže viacerých spínačov stmievania do tej istej krabice sa pre každý ďalší spínač zníži maximálny výkon o 10%.

ATTENTION!

If more dimmers are connected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.





□ EM25PW
■ EM25SB
▢ EM25ES
▢ EM25IW

TOUCH EM25 je mikroprocesorom ovládaný elektronický spínač. Umožňuje zapnutie, vypnutie a stmievanie všetkých stmievateľných a niektorých nestmievateľných žiaroviek a žiaríviek. Zabudovaný mikrospínač automaticky rozozná druh žiarivky a prispôsobí tomu režim činnosti. Pri vypnutí si pamätať posledné nastavenie, pretože má zabudovanú pamäťovú funkciu. Funkcia jemného zapínania predĺži životnosť žiaroviek. V tlačidle je zabudované LED osvetlenie s možnosťou nastavenia farby a jasu. Môžeme s ním prepojiť až 5 ďalších ovládacích tlačidiel EM26 („slave“).

TOUCH EM25 is microprocessor controlled electronic light dimmer. It serves as switch and dimmer for dimmable and some of non-dimmable lamps. Integrated microprocessor automatically identifies the type of lamp and adjusts the operating mode. It remembers the level of dimming after switching off due to integrated memory function. Soft-start function extends the lamp service life. In button integrated elegant LED illumination enables many different colours and intensity levels. Optionally one can connect up to 5 additional control tasters EM26 ("slave").

SPÍNAČ / STMIEVAČ UNIVERZÁLNY RLC 0-400W 2M


- univerzálny elektronický stmievac pre zapnutie, vypnutie a stmievanie všetkých stmievateľných žiaroviek a žiaríviek (klasické, halogénové, LED, CFL, ...)
- a niektorých nestmievateľných žiaroviek
- automaticky rozozná druh žiarivky a tomu prispôsobí režim činnosti
- stmievaniom sa zniží spotreba elektrickej energie
- funkcia jemného zapínania predlží životnosť žiaroviek
- ovládanie prostredníctvom zabudovaných mikrospínačov
- zabudovaná pamäťová funkcia - pri vypnutí si zapamätať úroveň zatienenia
- možné prepojenie až piatich (5) dodatočných ovládacích tlačidiel EM26
- prepojenie so striedavými spínačmi nie je možné
- zabudovaná ochrana pred skratom, prehrievaním a preťažením
- napájanie 230V~ 50Hz
- zabudované elegantné LED osvetlenie, s možnosťou nastavenia farby a jasu
- umožňuje výmenu klasického spínača - dvojvodičové zapojenie⁽¹⁾
- pomocou trojvodičového zapojenia dosiahneme plnú funkčnosť stmievacie⁽²⁾
- vyhovuje EN 60669-1 a EN 60669-2-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5 mm² (max. krútiaci moment skrutky 0,4 Nm)



SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-400W 2M

- universal electronic dimmer for ON/OFF switching and dimming of all dimmable lamps (classical, halogen, LED, CFL, ...) and some non-dimmable lamps
- automatic detection of lamp type and adjustment of operating mode
- reduction of energy consumption
- soft start function extends life of lamps
- controlled by built-in micro switches
- memory function included - memorizes brightness on turn-off
- up to five (5) additional control units EM26 can be connected
- connection with 2-way switch is not possible
- built-in short-circuit, overheating and overload protection
- supply voltage 230V~ 50Hz
- elegant LED illumination, adjustable colour and brightness
- replacement of classical switch is possible at two-wire connection⁽¹⁾
- full functionality is achieved at three-wire connection⁽²⁾
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1,5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)


⁽¹⁾dvojvodičové zapojenie
two-wire connection



- dvojvodičové zapojenie umožňuje stmievanie stmievateľných žiaroviek a žiaríviek

- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps

⁽²⁾trojvodičové zapojenie
three-wire connection



- trojvodičové zapojenie umožňuje stmievanie stmievateľných a niektorých nestmievateľných LED a CFL žiaríviek

- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

	1	2	5	6	7
Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA	40 VA
Max.	300 W	300 W	300 VA	100 VA	100 VA

1 - žiarovka so žiariacim vláknom / incandescent lamp

2 - halogénová žiarovka 220V / halogen lamp 220V

4 - elektronický transformátor / electronic transformer

5 - klasický transformátor / classical transformer

	1	2	4	6	7	8	9
Min.	0 W	0 W	0 VA				
Max.	300 W	300 W	120 VA				

6 - stmievateľná úsporná CFL žiarovka / dimmable energy saving CFL lamp

7 - stmievateľná LED žiarovka / dimmable LED lamp

8 - nestmievateľná úsporná CFL žiarovka / non-dimmable energy saving CFL lamp

9 - nestmievateľná LED žiarovka / non-dimmable LED lamp

poznámky / remarks

- (F) filter EM27 / filter EM27


- odporúča sa použiť filtra EM27 / it is recommended to use filter EM27

- všetky ovládané žiarovky a žiarivky musia byť rovnaké / all controlled lamps must be the same

- tabuľka zatažení platí pre žiarivky s koeficientom PF > 0,5 / table of loads is valid for lamps with power factor PF>0.5

ELECTRONICS E M

Zapnutie, vypnutie a stmievanie svetla /
on / off switching and dimming of lamp



zapnutie/vypnutie
krátké stlačenie
on / off
short press

nastavenie farby a jasu LED osvetlenia /
LED colour selection and intensity level adjustment





vypnutie svetla
krátké stlačenie
lamp off
short press

funkcia „RESET“ / "RESET" function *



vypnutie svetla
krátké stlačenie
lamp off
short press

osvetľovanie
dlhšie stlačenie
dimming up
long press




súčasné stlačenie ~ 3 s
zabudované svetlo 3x zabliká
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3 times

súčasné stlačenie ~ 3 s
zabudované svetlo 3x zabliká
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3 times


stmievanie
dlhšie stlačenie
dimming down
long press



nastavenie farby
krátké stlačenie
colour selection
short press



opäťovné súčasné stlačenie ~ 5 s
zabudované svetlo 5x zabliká
re-simultaneous press ~5s
integrated LED blinks 5 times




osvetlenie zabudovaného LED
svetla dlhšie stlačenie
integrated LED dimming up
long press

- * - odporúča sa pri zabudovaní stmievača a pri výmene žiaroviek
- nutné pri výmene nestmievateľných žiaroviek
- funkcia RESET pri použití dvojvodičového zapojenia nefunguje
- možné len pri EM25






stmievanie zabudovaného LED
svetla dlhšie stlačenie
integrated LED dimming down
long press

- it is recommended at dimmer installation and lamp replacement
- mandatory when using no-dimmable lamps
- "RESET" function is not possible when using two-wire connection
- only possible on EM25




uloženie nastavení – súčasné krátké stlačenie
zabudované svetlo 3x zabliká
settings saving – simultaneous short press
integrated LED blinks 3 times

upozornenia pri inštalácii / installation precautions



pri inštalácii nestláčajte tlačidlo /
do not push on button during mounting



EM26PW
 EM26SB
 EM26ES
 EM26IW

KRYTKA NA SPÍNAČ OVLÁDACIA 2M




- spojení s univerzálnym stmievačom EM25 umožňuje ovládanie svetiel na viacerých (až piatich) miestach s rovnakou funkčnosťou ako EM25
- napájanie 230V~ 50Hz
- vyhovuje EN 60669-1 a EN 60669-2-1
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5 mm² (max. krútiaci moment skrutky 0,4 Nm)

PUSH-BUTTON CONTROL UNIT 2M

- connected to universal dimmer EM25 allows controlling of lamps with same functionality as EM25
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1,5mm² (max. tightening torque 0,4Nm)


(1)⁽¹⁾dvojvodičové zapojenie
two-wire connection



- dvojvodičové zapojenie umožňuje stmievanie stmievateľných žiaroviek a žiariviek
- pri dvojvodičovom zapojení sa pri použití každého dodatočného ovládacieho tlačidla zvýši minimálny výkon zaťaženia o 25 W

- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps
- in a two-wire connection each additional control unit increases the minimum load by 25W

(2)⁽²⁾trojvodičové zapojenie
three-wire connection



- trojvodičové zapojenie umožňuje smievanie stmievateľných a niektorých nestmievateľných LED a CFL žiariviek
- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

FILTER SIEŤOVÝCH PORÚCH




EM27

- filter frekvenčných porúch pre EM25
- obrázok je symbolický

FREQUENCY FILTER

- frequency filter for EM25
- image is symbolic



SADA SPÍNAČ/STMIEVAČ UNIVERZÁLNY RLC 0 - 300 W 2M PP OL20



EM25PPOL20


- sada obsahuje stmievač, montážny rámkík 2M a rámkík LINE 2M PW
- pre technické údaje pozri EM25

SET SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC

- 0-300W 2M PP OL20
- set includes dimmer EM25, mounting frame 2M and cover plate LINE 2M PW
- for technical details see EM25



2M = 45 x 45






□ EM31PW
■ EM31SB
▢ EM31ES
▢ EM31IW

IR SPÍNAČ 5A 250 V ~ 1M

- IR infračervený spínač
- napájanie: 230 V ~ ± 10 % 50 Hz
- relé: 5 A/250 V ~ výstupný prúd je obmedzený vysokou odolnosťou na prechod nulou
- stupeň zabezpečenia: IP40
- priezor vodičov v mieste pripojenia: 0,75 – 2,5 mm²
- detekčný uhol: do 110° pri 20 °C
- detekčná oblasť: približne 8 m pri 20 °C
- nastaviteľnosť času trvania: od cca 5 s do 12 min.
- nastaviteľnosť osvetlenia: od cca 5 do 200 LUX
- prevádzková teplota: od 0 °C do +40 °C
- nie je vhodný na zabudovanie do krabič s hĺbkou 45 mm a povrchových montážnych krabič GUBO IP20
- iba na interiérové použitie




detekčná oblasť / detection range





IR SWITCH 5A 250V~ 1M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ± 10 % 50Hz
- relay: 5A/ 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage





nastavenie citlivosti a času osvetlenia / time and twilight adjustment



zaťaženia / loads

	1	2	3	4	5	6	7	8
Min. Max.	1 W 800 W	1 W 800 W		5A	1 VA 6x20 VA	1 W 6x36 W	1 W 4x36 W (20µF)	1 VA 6x23 VA
1 - žiarovka so žiariacim vláknom / incandescent lamp	3 - odporové vykurovacie telo / resistive heating element	5 - fluorescenčná trubica (prevedenie 1) / fluorescent tube (version 1)	7 - úsporná CFL žiarivka / energy saving CFL lamp					
2 - halogénová žiarovka 220 V / halogen lamp	4 - elektronický transformátor / electronic transformer	6 - fluorescenčná trubica (prevedenie 2) / fluorescent tube (version 2)	8 - LED žiarivka / LED lamp					

upozornenia / attention





□ EM37PW
■ EM37SB
■ EM37ES
■ EM37IW


TERMOSTAT ZÁKLADNÝ 6 A 230 V ~ 2M

- termostat elektronický, základný
- režim činnosti: vyhrievanie/chladenie/vypnutie
- napájanie: 230 V striedavé napätie, 50 Hz
- výstup: 6(2) A, 230 V striedavé napätie, prepínacie relé
- pásmo regulácie: +10 °C do +30 °C
- hysterézia: ±0,5 °C
- ochrana proti zamrznutiu (režim vyhrievania): +6 °C
- ochrana proti prehrievaniu (režim chladenia): +32 °C
- funkcia ECO na zníženie teploty o 3 °C za 6 hodín v režime chladenia
- funkcia adaptívny ECO každý deň v rovnakom čase automaticky zníži teplotu o 3 °C za 6 hodín v režime vyhrievania a zvýší teplotu o 3 °C za 6 hodín v režime chladenia
- možnosť zapnutia ECO režimu prevádzky s vonkajším spustením pomocou samostatného vstupu
- LED indikácia činnosti
- nie je vhodný pre podlahové kúrenie
- skrutkové pripojenie vodičov max. 2,5 mm²
- vyhovuje direktive LV, direktive EMC, normám EN60730-1 a EN60730-2-9
- pre správnu činnosť sa odporúča zabudovanie do samostatnej krabice, oddelene od teplo generujúcich zariadení
- prevádzková teplota: 5 – 35 °C
- teplota skladovania: -20 – 50 °C



Termostat je určený na reguláciu teploty v priestore. Umožňuje dva režimy prevádzky – vyhrievanie a chladenie. Má zabudované ochranné funkcie proti zamrznutiu (režim vyhrievania) a proti prehrievaniu (režim chladenia). Činnosť termostatu je signalizovaná pomocou LED svetiel. Nastavenie termostatu sa vykonáva pomocou otočného gombíka na nastavenie teploty a kapacitných dotykových tlačidiel.


The thermostat is intended for regulating temperature in a room. A thermostat enables two modes of operation – heating and cooling. It has safety functions installed for protection against freezing (heating mode) and protection against overheating (cooling mode). The operation is indicated via LED lights. Thermostat setup is performed with the help of a rotary button for setting the temperature and with other capacitive touch buttons.



obeobé čerpadlo, horák (priame pripojenie), termoelektrický pohon / circulation pump, burner (direct connection) thermoelectric drive

THERMOSTAT BASIC 6A 230 V ~ 2M

- electronic thermostat, basic
- operation mode: heating/cooling/turn off
- power supply: 230 VAC, 50 Hz
- output: 6(2) A, 230 VAC, relay switch
- regulation range: +10°C to +30°C
- hysteresis: ±0,5°C
- anti-freeze protection (heating mode): +6°C
- overheating protection (cooling mode): +32°C
- ECO function for lowering the temperature by 3°C for 6 hours in the heating mode and raising temperature by 3°C for 6 hours in the cooling mode
- adaptive ECO function, automatically every day at the same time lowers the temperature by 3°C for 6 hours in the heating mode and raises temperature by 3°C for 6 hours in the cooling mode
- option to turn on the ECO operating mode by external trigger via a separate input
- LED indication of operation
- not suitable for electrical floor heating
- screw contacts max. 2.5 mm²
- in accordance with the LV Directive, the EMC Directive, standards EN60730-1 and EN60730-2-9
- for correct operation, we recommend installing in an independent single box, separate from devices that generate heat
- operating temperature: 5 – 35°C
- storage temperature: -20 – 50°C




Kotol, tepelné čerpadlo, horák (riadiaci vstup T1/T2) / boiler, heat pump, burner (control input T1/T2)

nastavenie činnosti a teploty / function and temperature adjustment

tlačidlo pre nastavenie činnosti a LED indikátor stavu:
červená: vyhrievanie
modrá: chladenie
nesveti: vypnuté

function selection button and LED status indicator:
red: heating
blue: air conditioning
no light: switched off




nastavenie teploty
temperature setting

"ECO" function selection button and LED "ECO" status indicator
green: ECO energy saving ON
orange: adaptive ECO mode activated
no light: day mode

LED wskaźnik stanu przekaźnika wyjścia
biały: przekaźnik włączony
nie świeci: przekaźnik wyłączony

LED output relay state indicator
white: relay ON
no light: relay OFF

upozornenia / attention





- EM40PW
- EM40SB
- EM40ES
- EM40IW

KARTOVÝ SPÍNAČ NA ŠETRENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE 3A 250V~ 3M



- kartový spínač základný, ľubovoľná ISO karta
- napájanie 230V~ 50Hz
- výstup 3A 250V~ na zapnutie vonkajšieho stýkač*
- omeškanie vypnutia 15-20s
- vyhovuje EN 61000-6-1
- karta nie je priložená
- nie je určený na kontrolu prístupu

ENERGY SAVER BADGE SWITCH 3A 250V~ 3M

- badge switch basic, any ISO card
- supply voltage 230V~ 50Hz
- output 3A 250V~ for switching contactor *
- switch off delay 15-20s
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control



3M = 67,5 x 45




- EM41PW
- EM41SB
- EM41ES
- EM41IW

KARTOVÝ SPÍNAČ NA ŠETRENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE ČIAROVÝ KÓD 3M

- kartový spínač elektronický na ISO kartu s čiarovým kódom EM47
- napájanie 5V od relé jednotky EM48
- výstup na spojenie s jednou relé jednotkou EM48
- omeškanie vypnutia 15-20s
- vyhovuje EN 61000-6-1
- karta EM47 nie je priložená
- nie je určený na kontrolu prístupu



- badge electronic switch for ISO card with BAR code EM47
- supply 5V from relay unit EM48
- output to be connected to relay output unit EM48
- switch off delay 15-20s
- in accordance with EN 61000-6-1
- card EM47 is not included
- not for access control




- EM43PW
- EM43SB
- EM43ES
- EM43IW

KARTOVÝ SPÍNAČ NA ŠETRENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE RF HF 13,56MHz 3M

- kartový spínač elektronický na RFID ISO kartu
- RF HF nosná frekvencia 13,56 MHz
- napájanie 5V od relé jednotky EM48
- výstup na spojenie s jednou relé jednotkou EM48
- omeškanie vypnutia 15-20s
- vyhovuje EN 61000-6-1
- RFID karta nie je priložená
- nie je určený na kontrolu prístupu



- badge electronic switch for RFID ISO card
- RF HF carrier frequency 13,56MHz
- supply 5V from relay unit EM48
- output to be connected to relay output unit EM48
- switch off delay 15-20s
- in accordance with EN 61000-6-1
- RFID card is not included
- not for access control



EM47

KARTA ISO ČIAROVÝ KÓD

- ISO karta s čiarovým kódom
- na použitie s kartovým spínačom EM41
- veľkosť: 85x54 mm

BADGE ISO BAR CODE

- ISO card with bar code
- for combination with badge switch EM41
- size: 85x54 mm



EM48



RELÉ JEDNOTKA NA KARTOVÝ SPÍNAČ 2x16A 250V~

- relé jednotka na kartové spínače EM41, EM43
- napájanie: 230V~ 50Hz
- výstupné relé L1 16A 250V~ základné napájanie
- výstupné relé L2 16A 250V~ HVAC napájanie
- M1,M2 vstup pre magnetický spínač na vypnutie HVAC pri otvorenom okne alebo balkónových dverach
- vyhovuje EN 61000-6-1
- montáž na DIN lištu 35mm, 4MU




ENERGY SAVER CONTROL UNIT 2x16A 250V~

- relay unit for badge switches EM41, EM43
- supply voltage 230V~ 50Hz
- output relay L1 16A 250V~ main supply
- output relay L2 16A 250V~ HVAC supply
- M1, M2 input for magnetic switch to control HVAC when window or balcony door are opened
- in accordance with EN 61000-6-1
- mounting on DIN rail 35mm, 4MU



- EM60PW
- EM60SB
- EM60ES
- EM60IW

3M = 67,5 x 45



ZÁSUVKA NA HOLIACI STROJČEK 230V~/125V~ 3M



- zásuvka na holiaci strojček s izolačným transformátorom 20VA
- vstup: 230V~ 50-60Hz
- výstup:

 - 230V~ pre 2P 2,5A EURO zástrčku alebo
 - 125V~ pre 2P 15A americkú zástrčku

- trieda ochrany II
- vyhovuje EN 61558-2-5





- SOCKET SHAVER 230V~/125V~ 3M**
- shaver supply unit with isolating transformer 20VA
 - supply: 230V~ 50-60Hz
 - output:
 - 230V~ for 2P 2.5A Europlug or
 - 125V~ for 2P 15A American plug - Class II
 - in accordance with EN 61558-2-5



- EM65PW
- EM65SB
- EM65ES
- EM65IW

2M = 45 x 45



NABÍJAČKA USB 5V 1A 2M

- pre nabíjanie elektronických zariadení pomocou štandardného USB pripojenia (kompatibilné aj so zariadeniami Apple)
- umožňuje súčasné nabíjanie dvoch zariadení
- napájanie: 230 V ~ 50 Hz
- spotreba v pokoji: 50 mW pri 230 V ~
- výstupné napätie: 5 V jednosmerné napätie ($\pm 5\%$) SELV
- kolísanie výstupného napäcia: 150 mV
- menovitý výstupný prúd: 1A
(1 x 1.000 mA alebo 2 x 500 mA) ($\pm 10\%$)
- efektívnosť: viac ako 67 %
- IP ochranná trieda: IP20, len na vnútorné použitie
- skrutkové upevnenie vodičov max. 2,5 mm²
- vyhovuje normám EN 60950-1 a direktive EMC
- nabíjačka musí byť chránená vhodným vonkajším ističom



POWER SUPPLY UNIT USB 5V 1A 2M

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- enables charging of two devices simultaneously
- power supply: 230V~ 50Hz
- stand-by power consumption: 50 mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VDC ($\pm 5\%$) SELV
- output ripple voltage: 150 mV
- nominal output current: 1 A (1 x 1.000 mA or 2 x 500 mA) ($\pm 10\%$)
- efficiency: greater than 67 %
- IP protection class: IP20, indoor use only
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- in accordance with EN 60950-1 and EMC directive
- an appropriate external disconnect device needs to be considered as part of installation



□ EM55



LED NÚDZOVÉ SVIETIDLO 250V~ 1.5W, NiMh 6h 7M

- nûdzové LED svietidlo
- napájanie 230V~ 50Hz 3x0.5W LED žiarivky E10, vymeniteľné
- NiMh akumulátor 1150 mAh, vymeniteľný
- autonómia 6h, nabíjanie 4h
- trieda ochrany II
- vyhovuje EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22
- svietivosť 76lx / 0,9m²



- LED EMERGENCY LIGHT 250V~ 1.5W, Ni-Mh 6h 7M*
- emergency LED lamp
 - supply voltage 230V~ 50Hz 3x0.5W LED lamps E10, replaceable
 - NiMh accumulator 1150 mAh, replaceable
 - autonomy 6h, charging 4h
 - Class II
 - in accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22
 - illumination 76lx / 0,9m²

7M = 151,5 x 45



- EM50WH
□ EM50BL
■ EM50RD
■ EM50GR

SVIETIDLO LED JEDNOFAREBNÉ 250V~ 0,8W 2M

- LED svietidlo na osvetlenie schodísk alebo chodieb
- napájanie 230V~ 50Hz 0,8W
- trieda ochrany II
- vyhovuje EN 60598-1
- využitie aj pre orientačné alebo signalizačné osvetlenie s možnosťou laserovej tlače ľubovoľného symbolu




LED LAMP MONOCOLOUR 250V~ 0,8W 2M

- step marker LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 0,8W
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- optional usage for directional or signal illumination with customized laser printing on diffuser



- EM51RG
-
- The diagram shows a power supply circuit. A red line labeled 'L' and a blue line labeled 'N' enter a junction box labeled 'EM51/EM52'. Inside the box, there is a terminal block with three pins labeled L2, N, and L1. Pin L2 is connected to the 'L' line, pin N to 'N', and pin L1 to ground. A red line labeled 'E' goes from the 'L' line to a terminal block labeled 'EM51/EM52' which contains a 'SM40' component. The 'EM51/EM52' block has two pins labeled 'L' and '1'. A red line labeled 'E' goes from the 'L' pin to the 'L' line and a blue line goes to the 'N' line. The 'N' line also goes to another terminal block labeled 'EM51/EM52' which contains a 'SM40' component. This second 'EM51/EM52' block has two pins labeled '1' and 'L'.



SVIETIDLO LED DVOJFAREBNÉ 250V~ 2x0,4W 2M

- LED dvojfarebné osvetlenie (červená/zelená) na signalizáciu
- napájanie 230V~ 50Hz 2x0,4W
- trieda ochrany II
- vyhovuje EN 60598-1
- obsahuje symboly ako na obrázku
- možnosť laserovej tlače ľubovoľného symbolu

LED LAMP DUAL COLOUR 250V~ 2x0,4W 2M

- signaling dual colour (red/green) LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- diffuser includes graphics as shown
- possible customized laser printing on diffuser



- EM52RG
-
- The diagram shows a power supply circuit. A red line labeled 'L' and a blue line labeled 'N' enter a junction box labeled 'EM51/EM52'. Inside the box, there is a terminal block with three pins labeled L2, N, and L1. Pin L2 is connected to the 'L' line, pin N to 'N', and pin L1 to ground. A red line labeled 'E' goes from the 'L' line to a terminal block labeled 'EM51/EM52' which contains a 'SM40' component. The 'EM51/EM52' block has two pins labeled '1' and 'L'. A red line labeled 'E' goes from the 'L' pin to the 'L' line and a blue line goes to the 'N' line. The 'N' line also goes to another terminal block labeled 'EM51/EM52' which contains a 'SM40' component. This second 'EM51/EM52' block has two pins labeled '1' and 'L'.





LED LAMPA 3D DVOJFAREBNÁ 250V~ 2x0,4W 2M

- dvojfarebná lampa LED (červeno-zelená) s 3D znakom, na signalizáciu
- napájanie 230V~ 50Hz 2x0,4W
- ochranná trieda II
- vyhovuje EN 60598-1
- možnosť vytlačenia rôznych grafík na objednávku

LED LAMP 3D DUAL COLOUR 250V~ 2x0,4W 2M

- signalling LED lamp, dual colour (red/green) with 3D symbol
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W
- class II
- in accordance with EN 60598-1
- possible customized graphics on request

2M = 45 x 45





- EM70PW
- EM70SB
- EM70ES
- EM70IW

SPÍNAČ NA ODTLAČKY PRSTOV ARX ONE 2M

- spínač na odtlačky prstov v kombinácii s vnútornou relé jednotkou
- na odomykanie elektrických zámkov
- kapacita 1000 odtlačkov
- jednoduché programovanie pomocou dvoch tlačidiel
- termický biometrický senzor
- napájanie vnútorej relé jednotky 110-230V~ 50-60Hz
- výstupné relé 2x3A 12V DC
- 256-bitové šifrovanie spojenia medzi spínačom a vnútornou relé jednotkou
- vyhovuje EN 61000-6-1



FINGERPRINT SWITCH ARX ONE 2M

- fingerprint switch with included internal relay unit
- for unlocking electrical locks
- capacity 1000 fingerprints
- easy programming with two buttons
- thermal biometric sensor
- internal relay unit supply 110-230V~ 50-60Hz
- output relay 2x3A 12V DC
- 256-bit encrypted link between switch and internal relay unit
- in accordance with EN 61000-6-1

ZADANIE SPRÁVCU

- 1.Prvé tri odtlačky majú správcovské práva.
- 2.Postup zadania je rovnaký ako pri pridávaní používateľa, avšak s vynemečaním druhého kroku.

ADMINISTRATOR ENROLMENT

- 1.The first three fingerprints enrolled are assigned administrative rights.
- 2.Administrator enrolment procedure is same as user enrolment without second step.

PRIDANIE POUŽÍVATEĽA

- 1.Na vonkajšej jednotke 3 sekundy držíme ľavé tlačidlo.
Oranžová dióda začne pomaly blikat.
- 2.Správca prstom raz prejde cez senzor.
Oranžová dióda začne rýchlo blikat.
- 3.Stlačíme ľavé tlačidlo. Pre potvrdenie sa rozsvietí zelená dióda a zvukový signál v dĺžke 1 s.
- 4.Oranžová a zelená dióda striedavo blikajú. Teraz prstom cez senzor štyrikrát prejde používateľ. Každé zadanie sprevádza zvukový signál.
- 5.Ked' je odtlačok používateľa úspešne zadaný, zasvetí zelená dióda a ozve sa zvukový signál.

USER ENROLMENT

- 1.The left button on the exterior unit is pressed for 3 seconds. The orange LED starts flashing slow.
- 2.An administrator swipes his finger over the sensor once. When he/she is identified, the orange LED will start flashing fast.
- 3.Press left button. The green LED confirms.
- 4.The orange and green LED will flash alternately. At this point the user swipes his/her finger over the sensor four times. Each successful entry is indicated by a buzz.
- 5.When the user is correctly enrolled, the green LED will flash and the buzzer will buzz at the same time.

VYMAZANIE POUŽÍVATEĽA

- 1.Na vonkajšej jednotke 5 sekúnd držíme pravé tlačidlo.
Oranžová dióda začne pomaly blikat.
- 2.Správca prstom raz prejde cez senzor.
Úspešná identifikácia je potvrdená, keď zasvetí zelená dióda a ozve sa zvukový signál.
- 3.Cervená a zelená dióda striedavo blikajú. Po senzore raz prejde prstom používateľ, ktorého chceme vymazať. Keď je pozitívne identifikovaný, rozsvietí sa zelená dióda a ozve sa zvukový signál 1 s. Používateľ je úspešne vymazaný.

DELETING A USER



- 1.The right button on the exterior unit should be pressed for 5 seconds whereupon the orange LED will start flashing slow.
- 2.An administrator swipes his finger over the sensor once. When he/she is identified, the green LED will flash and the buzzer will buzz at the same time.
- 3.The red and green LED will flash alternately. Then the user swipes his finger over the sensor once. When the user is identified, the green LED flash and the buzzer will buzz once. The user has been successfully deleted from the system.

VYMAZANIE VŠETKÝCH ODTLAČKOV

- 1.Na vonkajšej jednotke držíme 10 sekúnd obidve tlačidlá. Oranžová a červená dióda začnú striedavo blikáť.
- 2.Správca prstom raz prejde cez senzor.
Úspešná identifikácia je potvrdená, keď zasvetí zelená dióda a ozve sa zvukový signál.
- 3.Oranžová a červená dióda znova striedavo blikajú. Správca zopakuje 2. krok.
- 4.Po krátkej prestávke zasvetí červená a oranžová dióda celkovo päťkrát a na zariadení sa päťkrát ozve zvukový signál v rovnakom intervale. Všetky odtlačky boli úspešne vymazané z databázy.




DELETING ALL FINGERPRINTS

- 1.Press the left and right button on the exterior unit together for a period of 10 seconds whereupon the orange and red LED will flash alternately.
- 2.The administrator then swipes his/her finger once. Identification is confirmed when the green LED flashes and the buzzer buzzes at the same time.
- 3.The orange and red LED will flash alternately again. The administrator repeats secod step.
- 4.The red and orange LED will flash and the buzzer will buzz five times simultaneously. All fingerprint templates will then have been deleted.



externá jednotka
exterior unit

interná relé jednotka
interior relay unit






- EM90PW
- EM90SB
- EM90ES
- EM90IW

BZUČIAK 8VA 230V~ 1M

- signálny bzučiak
- dĺžka zvukového signálu je rovnaká ako dĺžka stlačenia tlačidla
- napájanie 230V~ 50Hz 8VA

BUZZER 8VA 230V~1M

- signal buzzer
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 230V~ 50Hz 8VA




- EM91PW
- EM91SB
- EM91ES
- EM91IW

BZUČIAK 8VA 12V~ 1M

- signálny bzučiak
- dĺžka zvukového signálu je rovnaká ako dĺžka stlačenia tlačidla
- napájanie 12V~ 50Hz 8VA

BUZZER 8VA 12V~1M

- signal buzzer
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 12V~ 50Hz 8VA



- EM92PW
- EM92SB
- EM92ES
- EM92IW

ZVONČEK 8VA 230V~ 1M

- signálny zvonček
- dĺžka zvukového signálu je rovnaká ako dĺžka stlačenia tlačidla
- napájanie 230V~ 50Hz 8VA

BELL 8VA 230V~1M

- signal bell
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 230V~ 50Hz 8VA






- EM93PW
- EM93SB
- EM93ES
- EM93IW

ZVONČEK 8VA 12V~ 1M

- signálny zvonček
- dĺžka zvukového signálu je rovnaká ako dĺžka stlačenia tlačidla
- napájanie 12V~ 50Hz 8VA

BELL 8VA 12V~1M

- signal bell
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 12V~ 50Hz 8VA



REGULÁTOR HLASITOSTI PRE 100V AUDIO VSTUP 35W 2M




- EM95PW
- EM95SB
- EM95ES
- EM95IW

- regulátor hlasitosti (atenuátor) pre 100V audio systémy
 - menovitý výkon 35W (max. 45W), 6 stupňové nastavenie hlasitosti
 - vhodný pre inštaláciu do hlbokých krabíc (najmenej 60mm)
 - nie je vhodný pre inštaláciu do krabíc hlbokých 45mm a povrchových montážnych krabíc CUBO IP20
 - len na vnútorné použitie

VOLUME CONTROL 100V AUDIO LINE 35W 2M

- volume control (attenuator) for 100V audio systems
 - power rating 35W (max. 45W), 6 steps volume control
 - suitable for boxes min. 60 mm deep
 - not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
 - for indoor use only



REGULÁTOR HLASITOSTI NÍZKO-NAPÄŤOVÝ 4 – 8 Ω 35W 2M





- EM96PW
- EM96SB
- EM96ES
- EM96IW

- regulátor hlasitosti pre nízko-napäťové výstupy 4 – 8 Ω 35W
 - na pripojenie Hi-Fi zariadenia
 - menovitý výkon 35W, 6 stupňové nastavenie hlasitosti
 - vhodný pre inštaláciu do hlbokých krabíc (najmenej 60mm)
 - nie je vhodný pre inštaláciu do krabíc hlbokých 45mm a povrchových montážnych krabíc CUBO IP20
 - len na vnútorné použitie

VOLUME CONTROL 4-8 Ω 35W 2M

- volume control (attenuator) for low voltage outputs 4-8 Ω, 35W
 - for connecting to Hi-Fi systems
 - power rating 35W, 6 steps volume control
 - suitable for boxes min. 60 mm deep
 - not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
 - for indoor use only



S E T S C M




CM25

PW

OS

Typ type	názov description	technické údaje technical data	veľkosť size	farba colour	fakultatívny opis 1 optional data 1
CM10	SADA ZÁSUVIEK 2x SCHUKO SOCKET SET 2x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	4M	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý polar white	<input type="checkbox"/> OL rámk LINE cover plate LINE
CM11	SADA ZÁSUVIEK 3x SCHUKO SOCKET SET 3x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	7M	<input checked="" type="checkbox"/> SB čierna-matná soft touch black	<input type="checkbox"/> OS rámk SOFT cover plate SOFT
CM15	SADA ZÁSUVIEK FAREBNÁ LINK WIRE SET	3x1,5mm ²	1M	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný elox silver	
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW slonová kost-lesklý ivory white	



SADA ZÁSUVIEK 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M



CM10PW
 CM10ES

- sada zásuviek 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- zásuvky spojené upínačmi CM16
- s montážnym rámkom 4M bez skrutiek
- na upevnenie montážnych dosiek použiť skrutky CM17, CM18 alebo CM19
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- vyhovuje IEC 60884-1, CEE7




SOCKETS SET 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M
 - socket set 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
 - prewired with link wires CM16
 - with mounting frame 4M without screws
 - for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7



CM11PW
 CM11ES

- sada zásuviek 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- zásuvky spojené upínačmi CM16
- s montážnym rámkom 7M bez skrutiek
- na upevnenie montážnych dosiek použiť skrutky CM17, CM18 alebo CM19
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5 - 2,5 mm²
- vyhovuje IEC 60884-1, CEE7

SOCKETS SET 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M
 - socket set 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
 - prewired with link wires CM16
 - with mounting frame 7M without screws
 - for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7






CM15

SADA FAREBNÝCH PREPOJOVACÍCH VODIČOV 3x1,5mm² 1M

- sada upínačov na spojenie dvoch prvkov veľkosti 1M
- obsahuje 10 čiernych, 10 modrých a 10 žltzo-zelených upínačov

LINK WIRE SET 3x1,5mm² 1M

- link wire set to connect two elements size 1M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires




CM16

SADA FAREBNÝCH PREPOJOVACÍCH VODIČOV 3x2,5mm² 2M

- sada upínačov na spojenie dvoch prvkov veľkosti 2M
- obsahuje 10 čiernych, 10 modrých a 10 žltzo-zelených upínačov

LINK WIRE SET 3x2,5mm² 2M

- link wire set to connect two elements size 2M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires


CM17
CM18
CM19

SADA SKRUTIEK 3,5

- sada skrutiek na upevnenie montážnych dosiek sád NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100 ks
- CM18 - l=35mm, 50 ks
- CM19 - l=50mm, 50 ks

SCREW SET 3,5

- screw set for fixing mounting frames NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100pcs
- CM18 - l=35mm, 50pcs
- CM19 - l=50mm, 50pcs

 CM22PW

SADA PRE SPÍNAČE IP44 2M

- pre inštaláciu vo vlhkých priestoroch
- IP44 zabezpečuje ochranu pre všetky spínače Modul
- spínače a tlačidlá nie sú súčasťou sady – rámk
- SOFT 2M s popisným štítkom
- vyhovuje IEC 60669-1

SET SWITCHES IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection provides for all Modul switches
- switches and buttons are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60669-1


 CM23PW

SADA PRE ZÁSUVKY IP44 2M

- pre inštaláciu vo vlhkých priestoroch
- IP44 zabezpečuje ochranu len v kombinácii so zásuvkou s krytom (VM11, VM41)
- zásuvky nie sú súčasťou sady – rámk SOFT 2M
- s popisným štítkom
- vyhovuje IEC 60884-1
- in accordance with IEC 60884-1

SET SOCKETS IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket (VM11, VM41)
- sockets are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60884-1


 CM25PWOL
 CM25IWOL CM25PWOS
 CM25IWOS

KÚPEĽŇOVÁ SADA 3x20AX 250V~ 4M

- sada spínačov 3xSM12 20AX 250V~ s montážnym rámkom a rámkom
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- vyhovuje EN 60669-1
- možnosť upevnenia na už nainštalované krabice rozmerov upevnenia od 108 do 135 mm alebo na krabice veľkosťi 4M
- výška rámkika 90 mm

SWITCH SET FOR BATHROOM 3x20AX 250V~ 4M

- switch set 3xSM12 20AX 250V~ with mounting frame and cover plate
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- in accordance with EN 60669-1
- universal solution for renovation on boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- cover plate height 90mm







NM41

KÚPEĽŇOVÝ MONTÁŽNY RÁMIK 4M

- montážny rámič kúpeľňová sada so skrutkami
- možnosť upevnenia na už nainštalované obdĺžnikové krabice rozmerov upevnenia od 108 do 135 mm alebo na krabice veľkosti 4M
- vyhovuje EN 60669-1

MOUNTING FRAME BATHROOM SET 4M

- universal mounting frame for bathroom set with screws
- universal solution for mounting on rectangular boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- in accordance with EN 60669-1




- | |
|--------|
| OL41PW |
| OL41NB |
| OL41IW |
| OL41ES |
| OL41SG |
| OL41IB |
| OL41MG |

RÁMIK LINE KÚPEĽŇOVÁ SADA

- dekoratívny rámič kúpeľňová sada LINE
- výška 90 mm
- vyhovuje EN 60669-1

COVER PLATE LINE BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set LINE
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1




- | |
|--------|
| OS41PW |
| OS41NB |
| OS41IW |
| OS41ES |
| OS41SG |
| OS41SB |
| OS41WE |


RÁMIK SOFT KÚPEĽŇOVÁ SADA

- dekoratívny rámič kúpeľňová sada SOFT
- výška 90 mm
- vyhovuje EN 60669-1

COVER PLATE SOFT BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set SOFT
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1



**ANTIBAKTERIÁLNY PROGRAM MODUL**

- spínače a zásuvky sú denne vystavene dotyku mnohých ľudí, a preto ide o časté miesto pre tvorbu a šírenie baktérií
- vďaka svojim prírodným antibakteriálom vlastnostiam sa striebro už 3 tisícročia používa ako bezpečný a účinný dezinfekčný prostriedok, pretože je úplne prirodzené, zdravé a šetrné k životnému prostrediu
- špeciálne antibakteriálne strieborné ióny zaručujú dlhodobú, spoločalivú a účinnú ochranu pred tvorbou a šírením rôznych baktérií, vírusov, mikroorganizmov a plesní
- antibakteriálna ochrana zabezpečuje väčšiu hygienu, čistotu a zdravie ľudí
- antibakteriálny program MODUL je vhodný na použitie v prostredí s prísnymi hygienickými podmienkami (nemocnice, zdravotné strediská, farmaceutické zariadenia, domovy dôchodcov, opatrovateľské domy, laboratóriá, reštaurácie, hotely, letiská, autobusové a železničné stanice, obchodné a nákupné centrá, verejné inštitúcie ...)
- laboratórne skúšky boli vykonané v nezávislej inštitúcii v súlade s najvyššími japonskými normami JIS Z 2801
- nízke náklady na zabezpečenie ľudského zdravia
- dizajn a funkčnosť antibakteriálneho programu MODUL umožňuje jednoduché čistenie a údržbu
- antibakteriálny program MODUL obsahuje antibakteriálne tlačidlá, rámkы a zásuvky, spolu s klasickými úchytkami a spínačmi
- každý výrobok je kvôli jednoduchej identifikácii označený na zadnej strane skratkou AW (antibacterial white)

ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

- switches and sockets are daily touched by many people, so this is a common place for development and spread of bacteria
- thanks to its natural antibacterial characteristics silver has been used for three millennia as a safe and effective disinfectant, since it is completely natural, healthy and environmentally friendly
- special antibacterial silver ions additive provides long-term, reliable and effective protection against the development and spread of bacteria, viruses, microbes and fungi
- antibacterial protection ensures hygiene, cleanliness and health for people
- perfectly suitable for use in environments with strict hygiene conditions (hospitals, health centers, pharmaceutical facilities, homes for elderly, nursing homes, laboratories, restaurants, hotels, airports, bus and railway stations, business and shopping areas, public institutions ...)
- independent laboratory testings have been carried out in accordance with highest Japanese standards JIS Z 2801
- low cost for providing human health
- design and functionality of antibacterial program MODUL allow easy cleaning and maintenance
- antibacterial buttons, cover plates and sockets are combined with classic mounting frames and switches
- products are labelled on the back with AW (antibacterial white)

KRYTKA NA SPÍNAČ 1M



TM11AW

- vymeniteľná krytka spínača 1M
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

BUTTON 1M

- replaceable button 1M*
- in accordance with EN 60669-1*
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*



KRYTKA NA SPÍNAČ 1M INDIKÁTOR



TM11AWIN

- vymeniteľná krytka spínača 1M
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

BUTTON 1M INDICATOR

- replaceable button 1M*
- in accordance with EN 60669-1*
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*



KRYTKA NA SPÍNAČ 2M



TM12AW

- vymeniteľná krytka spínača 2M s úchytkou krytky
- používa sa pri nadstavbe spínača alebo krytky spínača 1M na veľkosť 2M
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

BUTTON 2M

- replaceable button 2M with button carrier*
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M*
- in accordance with EN 60669-1*
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*



KRYTKA NA SPÍNAČ 2M INDIKÁTOR



TM12AWIN

- vymeniteľná krytka spínača 2M s úchytkou krytky
- používa sa pri nadstavbe spínača alebo krytky spínača 1M na veľkosť 2M
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

BUTTON 2M INDICATOR

- replaceable button 2M with button carrier*
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M*
- in accordance with EN 60669-1*
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*



VÝPLŇ 1M



TM21AW

- na vyplnenie prázdných miest
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

BLANK 1M

- blank modul to fill up empty spaces*
- in accordance with EN 60669-1*
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*



VÝPLŇ 2M



TM22AW

- na vyplnenie prázdných miest
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

BLANK 2M

- blank modul to fill up empty spaces*
- in accordance with EN 60669-1*
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801*





□ VM10AW

ZÁSUVKA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250 V~, typ VM10
- vyhovuje IEC 60884-1, CEE7
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5 – 2,5 mm²
- KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ VM11AW

ZÁSUVKA SCHUKO+KS+KRYT 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+kyrt
- 16A 250 V~, typ VM11
- vyhovuje IEC 60884-1, CEE7
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5 – 2,5 mm²
- KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS+COVER

- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ VM20AW

ZÁSUVKA EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P euro
- 10A 250 V~, typ VM20
- vyhovuje IEC 60884-1, CEE7
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5 – 2,5 mm²
- KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801


SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ KM11AW

ZÁSUVKA TV KONCOVÁ 1dB 1M



- koncová
- frekvenčné pásmo 5÷2400 MHz
- útlm < 1 dB
- vyhovuje EN 50083-1
- skrutkové upevnenie
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

SOCKET TV END-LINE 1dB 1M

- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ KM35AW

ADAPTÉR KS 1M

- KS keystone štandard pripojenia
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- neobsahuje komunikačný modul
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

ADAPTER KS 1M

- KS keystone standard ugradnje
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- komunikacijski modul nije uključen
- antibakterijska zaštita uskladjena s JIS Z 2801





OS20AW

RÁMIK SOFT 2M

- dekoratívny rámk SOFT 2M
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS24AW

RÁMIK SOFT 2x2M

- dekoratívny rámk SOFT 2x2M
- horizontálne alebo vertikálne zabudovanie
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS26AW

RÁMIK SOFT 3x2M

- dekoratívny rámk SOFT 3x2M
- horizontálne alebo vertikálne zabudovanie
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS30AW

RÁMIK SOFT 3M

- dekoratívny rámk SOFT 3M
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




OS40AW

RÁMIK SOFT 4M

- dekoratívny rámk SOFT 4M
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS70AW

RÁMIK SOFT 7M

- dekoratívny rámk SOFT 7M
- vyhovuje EN 60669-1
- antibakteriálna ochrana v súlade s JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 7M


- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

kov
metal


MH kovaná ocel
hammered steel




MS satinované striebro
satin silver



ME hrdzavé železo
etched iron










MN satinovaný nikel
satin nickel



PURE

COVER PLATES PURE OP

drevo
woodWB bambus
bambooWM javor
maplesklo
glassGW ľadová biela
ice whiteGY ľadová sivá
ice greyWW orech
walnutWE wenge
wengeGG ľadová zelená
ice greenGB ľadová modrá
ice blue



Typ type	názov description	veľkosť size	farba colour
OP13	RÁMIK PURE COVER PLATE PURE	1/3M	MH kovaná oceľ hammered steel
OP20	RÁMIK PURE COVER PLATE PURE	2M	ME hrdzavé železo etched iron
OP23	RÁMIK PURE COVER PLATE PURE	2/3M	MS satinované striebro satin silver
.	.	.	MN satinovaný nikel satin nickel
.	.	.	WB bambus bamboo
.	.	.	WW orech walnut
.	.	.	WM javor maple
.	.	.	WE wenge wenge
.	.	.	GY ľadovo sivý ice grey
.	.	.	GB ľadovo modrý ice blue



OP20MH
OP20ME
OP20MS
OP20MN

OP20WB
OP20WW
OP20WM
OP20WE
OP20GW
OP20GG
OP20GY
OP20GB

RÁMIK PURE 2M
- dekoratívny rámiček PURE 2M
- vyhovuje EN 60669-1
- iba v kombinácii s montážnymi rámičkami NM24 alebo NM25

COVER PLATE PURE 2M
- decorative cover plate PURE 2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frame NM24 or NM25



OP24MH
OP24ME
OP24MS
OP24MN

OP24WB
OP24WW
OP24WM
OP24WE
OP24GW
OP24GG
OP24GY
OP24GB

RÁMIK PURE 2x2M
- dekoratívny rámiček PURE 2x2M
- horizontálna alebo vertikálna montáž
- vyhovuje EN 60669-1
- iba v kombinácii s montážnymi rámičkami NM24 alebo NM25

COVER PLATE PURE 2x2M
- decorative cover plate PURE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25



OP26MH
OP26ME
OP26MS
OP26MN

OP26WB
OP26WW
OP26WM
OP26WE
OP26GW
OP26GG
OP26GY
OP26GB

RÁMIK PURE 3x2M
- dekoratívny rámiček PURE 3x2M
- horizontálna alebo vertikálna montáž
- vyhovuje EN 60669-1
- iba v kombinácii s montážnymi rámičkami NM24 alebo NM25

COVER PLATE PURE 3x2M
- decorative cover plate PURE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25



■ OP30MH
■ OP30ME
■ OP30MS
■ OP30MN


■ OP30WB
■ OP30WW
■ OP30WM
■ OP30WE
■ OP30GW
■ OP30GG
■ OP30GY
■ OP30GB

RÁMIK PURE 3M

- dekoratívny rámiček PURE 3M
- vyhovuje EN 60669-1

COVER PLATE PURE 3M

- decorative cover plate PURE 3M
- in accordance with EN 60669-1



■ OP40MH
■ OP40ME
■ OP40MS
■ OP40MN

■ OP40WB
■ OP40WW
■ OP40WM
■ OP40WE
■ OP40GW
■ OP40GG
■ OP40GY
■ OP40GB

RÁMIK PURE 4M

- dekoratívny rámiček PURE 4M
- vyhovuje EN 60669-1

COVER PLATE PURE 4M

- decorative cover plate PURE 4M
- in accordance with EN 60669-1



■ OP70MH
■ OP70ME
■ OP70MS
■ OP70MN

■ OP70WB
■ OP70WW
■ OP70WM
■ OP70WE
■ OP70GW
■ OP70GG
■ OP70GY
■ OP70GB

RÁMIK PURE 7M

- dekoratívny rámiček PURE 7M
- vyhovuje EN 60669-1

COVER PLATE PURE 7M

- decorative cover plate PURE 7M
- in accordance with EN 60669-1



■ OP13MH
■ OP13ME
■ OP13MS
■ OP13MN

■ OP13WB
■ OP13WW
■ OP13WM
■ OP13WE
■ OP13GW
■ OP13GG
■ OP13GY
■ OP13GB

RÁMIK PURE 1/3M

- dekoratívny rámiček PURE 1/3M
- vyhovuje EN 60669-1

COVER PLATE PURE 1/3M

- decorative cover plate PURE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



■ OP23MH
■ OP23ME
■ OP23MS
■ OP23MN

■ OP23WB
■ OP23WW
■ OP23WM
■ OP23WE
■ OP23GW
■ OP23GG
■ OP23GY
■ OP23GB

RÁMIK PURE 2/3M


- dekoratívny rámiček PURE 2/3M
- vyhovuje EN 60669-1

COVER PLATE PURE 2/3M


- decorative cover plate PURE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

basic
basic


PW biely - lesklý
polar white




ES strieborný - matný
elox silver







IW slonová kost' - lesklý
ivory white




SB čierny - matný
soft touch black



COVER PLATES LINE OL

decor
decorSG zlatý - matný
sand goldIB modrý - matný
impulse blueSE kameň emerald
stone emeraldNB čierny - leskly
night blackMG zelený - matný
mint greenSW kameň biely
stone white



Typ type	názov description	veľkosť size	farba colour				
OL10	RÁMIK LINE COVER PLATE LINE	1/2M	PW biely-lesklý polar white	SG zlatá-matná sand gold	SE kameň emerald stone emerald		
OL13	RÁMIK LINE COVER PLATE LINE	1/3M	IW slonová kost-lesklý ivory white	NB čierny-lesklý night black	SW kameň biely stone white		
OL20	RÁMIK LINE COVER PLATE LINE	2M	ES strieborný-matný elox silver	IB modrá-matná impulse blue			
.	.	.					
.	.	.	SB čierna-matná soft touch black	MG zelená-matná mint green			

**RÁMIK LINE 2M**

OL20PW	OL20SG
OL20IW	OL20NB
OL20ES	OL20IB
OL20SB	OL20MG
	OL20SE
	OL20SW

- dekoratívny rámičky LINE 2M
- vyhovuje EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2M

- decorative cover plate LINE 2M
- in accordance with EN 60669-1




OL24PW	OL24SG
OL24IW	OL24NB
OL24ES	OL24IB
OL24SB	OL24MG
	OL24SE
	OL24SW

RÁMIK LINE 2x2M

- dekoratívny rámičky LINE 2x2M
- horizontálna alebo vertikálna montáž
- vyhovuje EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2x2M

- decorative cover plate LINE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OL26PW	OL26SG
OL26IW	OL26NB
OL26ES	OL26IB
OL26SB	OL26MG
	OL26SE
	OL26SW

RÁMIK 3x2M

- dekoratívny rámičky LINE 3x2M
- horizontálna alebo vertikálna montáž
- vyhovuje EN 60669-1

COVER PLATE LINE 3x2M

- decorative cover plate LINE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OL28PW	OL28SG
OL28IW	OL28NB
OL28ES	OL28IB
OL28SB	OL28MG
	OL28SE
	OL28SW

RÁMIK 4x2M

- dekoratívny rámičky LINE 4x2M
- horizontálna alebo vertikálna montáž
- vyhovuje EN 60669-1

COVER PLATE LINE 4x2M

- decorative cover plate LINE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

COVER PLATES LINE OL



[Light Gray]	OL30PW
[Yellow]	OL30IW
[Light Blue]	OL30ES
[Dark Gray]	OL30SB

[Brown]	OL30SG
[Black]	OL30NB
[Dark Blue]	OL30IB
[Green]	OL30MG
[Brown]	OL30SE
[Yellow]	OL30SW

RÁMIK 3M

- dekorativny rámk LINE 3M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 3M**
- decorative cover plate LINE 3M
- in accordance with EN 60669-1



[Light Gray]	OL40PW
[Yellow]	OL40IW
[Light Blue]	OL40ES
[Dark Gray]	OL40SB

[Brown]	OL40SG
[Black]	OL40NB
[Dark Blue]	OL40IB
[Green]	OL40MG
[Brown]	OL40SE
[Yellow]	OL40SW

RÁMIK 4M

- dekorativny rámk LINE 4M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 4M**
- decorative cover plate LINE 4M
- in accordance with EN 60669-1



[Light Gray]	OL70PW
[Yellow]	OL70IW
[Light Blue]	OL70ES
[Dark Gray]	OL70SB

[Brown]	OL70SG
[Black]	OL70NB
[Dark Blue]	OL70IB
[Green]	OL70MG
[Brown]	OL70SE
[Yellow]	OL70SW

RÁMIK 7M

- dekorativny rámk LINE 7M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 7M**
- decorative cover plate LINE 7M
- in accordance with EN 60669-1



[Light Gray]	OL10PW
[Yellow]	OL10IW
[Light Blue]	OL10ES
[Dark Gray]	OL10SB

[Brown]	OL10SG
[Black]	OL10NB
[Dark Blue]	OL10IB
[Green]	OL10MG
[Brown]	OL10SE
[Yellow]	OL10SW

RÁMIK 1/2M

- dekorativny rámk LINE 1/2M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 1/2M**
- decorative cover plate LINE 1/2M
- in accordance with EN 60669-1



[Light Gray]	OL13PW
[Yellow]	OL13IW
[Light Blue]	OL13ES
[Dark Gray]	OL13SB

[Brown]	OL13SG
[Black]	OL13NB
[Dark Blue]	OL13IB
[Green]	OL13MG
[Brown]	OL13SE
[Yellow]	OL13SW

RÁMIK 1/3M

- dekorativny rámk LINE 1/3M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 1/3M**
- decorative cover plate LINE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1







[Light Gray]	OL23PW
[Yellow]	OL23IW
[Light Blue]	OL23ES
[Dark Gray]	OL23SB

[Brown]	OL23SG
[Black]	OL23NB
[Dark Blue]	OL23IB
[Green]	OL23MG
[Brown]	OL23SE
[Yellow]	OL23SW


RÁMIK 2/3M

- dekorativny rámk LINE 2/3M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 2/3M**
- decorative cover plate LINE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

basicPW biely-lesklý
polar whiteES strieborný-matný
elox silverIW slonová kost-lesklý
ivory whiteSB čierny-matný
soft touch black

decor
decor

SG zlatý - matný
sand gold




WP smrek
spruce



WE wenge
wenge



NB čierny - lesklý
night black



WW orech
walnut



Typ type	názov description	veľkosť size	farba colour
OS10	RÁMIK SOFT COVER PLATE SOFT	1/2M	PW biely-lesklý <i>polar white</i> SG zlatá - matná <i>sand gold</i> WP smrek <i>spruce</i>
OS13	RÁMIK SOFT COVER PLATE SOFT	1/3M	IW slonová kost-lesklý <i>ivory white</i> NB čierny-lesklý <i>night black</i> WW orech <i>walnut</i>
OS20	RÁMIK SOFT COVER PLATE SOFT	2M	ES strieborný-matný <i>elox silver</i> WE wenge <i>wenge</i>
.	.	.	SB čierna-matná <i>soft touch black</i>



RÁMIK SOFT 2M



OS20PW	OS20SG
OS20IW	OS20NB
OS20ES	OS20WP
OS20SB	OS20WW

- dekoratívny rámičky SOFT 2M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 2M**
- decorative cover plate SOFT 2M
 - in accordance with EN 60669-1



OS24PW	OS24SG
OS24IW	OS24NB
OS24ES	OS24WP
OS24SB	OS24WW

- dekoratívny rámičky SOFT 2x2M
 - horizontálna alebo vertikálna montáž
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 2x2M**
- decorative cover plate SOFT 2x2M
 - horizontal or vertical mounting
 - in accordance with EN 60669-1



OS26PW	OS26SG
OS26IW	OS26NB
OS26ES	OS26WP
OS26SB	OS26WW

- dekoratívny rámičky SOFT 3x2M
 - horizontálna alebo vertikálna montáž
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 3x2M**
- decorative cover plate SOFT 3x2M
 - horizontal or vertical mounting
 - in accordance with EN 60669-1



OS28PW	OS28SG
OS28IW	OS28NB
OS28ES	OS28WP
OS28SB	OS28WW

- dekoratívny rámičky SOFT 4x2M
 - horizontálna alebo vertikálna montáž
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 4x2M**
- decorative cover plate SOFT 4x2M
 - horizontal or vertical mounting
 - in accordance with EN 60669-1



OS30PW
OS30IW
OS30ES
OS30SB

OS30SG
OS30NB
OS30WP
OS30WW
OS30WE

RÁMIK SOFT 3M

- dekoratívny rámk SOFT 3M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 3M**
- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1*



OS40PW
OS40IW
OS40ES
OS40SB

OS40SG
OS40NB
OS40WP
OS40WW
OS40WE

RÁMIK SOFT 4M

- dekoratívny rámk SOFT 4M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 4M**
- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1*



OS70PW
OS70IW
OS70ES
OS70SB

OS70SG
OS70NB
OS70WP
OS70WW
OS70WE

RÁMIK SOFT 7M

- dekoratívny rámk SOFT 7M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 7M**
- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1*



OS72PW
OS72IW
OS72ES
OS72SB

OS70SG
OS70NB
OS70WP
OS70WW
OS70WE

RÁMIK SOFT 2x7M

- dekoratívny rámk SOFT 2x7M s popisným štítkom
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 2x7M**
- decorative cover plate SOFT 2x7M with inscription plate
- in accordance with EN 60669-1*



OS10PW
OS10IW
OS10ES
OS10SB

OS10SG
OS10NB
OS10WP
OS10WW
OS10WE

RÁMIK SOFT 1/2M

- dekoratívny rámk SOFT 1/2M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 1/2M**
- decorative cover plate SOFT 1/2M
- in accordance with EN 60669-1*



OS13PW
OS13IW
OS13ES
OS13SB

OS13SG
OS13NB
OS13WP
OS13WW
OS13WE

RÁMIK SOFT 1/3M

- dekoratívny rámk SOFT 1/3M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 1/3M**
- decorative cover plate SOFT 1/3M
- in accordance with EN 60669-1*



OS23PW
OS23IW
OS23ES
OS23SB

OS23SG
OS23NB
OS23WP
OS23WW
OS23WE

RÁMIK SOFT 2/3M

- dekoratívny rámk SOFT 2/3M
 - vyhovuje EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 2/3M**
- decorative cover plate SOFT 2/3M
- in accordance with EN 60669-1*



LASEROVÁ POTLAČ NA RÁMIKY

- laserová potlač ľubovoľných symbolov
- výroba na objednávku
- vhodné pre rámkы OL, OS

LASER PRINT ON COVER PLATES

- *laser print of any graphics*
- *made on request*
- *suitable for cover plates OL, OS*




DEKORÁCIE RÁMIKOV

- vzorky a farby podľa výberu
- výroba na objednávku
- vhodné pre rámkы OL, OS

COVER PLATES DECORATIONS


- *customised textures and colours*
- *made on request*
- *suitable for cover plates OL, OS*




R Á M I K Y



2M



2x2M




151 x 80 mm

155 x 84 mm

164 x 90 mm

3x2M




222 x 80 mm

226 x 84 mm

235 x 90 mm


4x2M



293 x 80 mm

297 x 84 mm

3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm

4M




149 x 80 mm

144 x 84 mm

157 x 90 mm

7M




207 x 80 mm

212 x 84 mm

224 x 90 mm


2x7M



212 x 158 mm




1/2M



80 x 80 mm

84 x 84 mm

1/3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm


2/3M



122 x 80 mm


122 x 84 mm

134 x 90 mm



C O M B I N A T I O N S

MODUL E





NM30

Typ type	názov description	veľkosť size
NM10	MONTÁŽNY RÁMIK SO SVORKAMI <i>MOUNTING FRAME WITH CLAWS</i>	1/2M
NM11	MONTÁŽNY RÁMIK BEZ SKRUTIEK <i>MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS</i>	1/2M
NM20	MONTÁŽNY RÁMIK SO SVORKAMI <i>MOUNTING FRAME WITH CLAWS</i>	2M




MONTÁŽNY RÁMIK SO SVORKAMI 2M



NM20

- montážny rámič 2M so svorkami
- montáž do krabič Ø60 (DE..) svorkami
- možné horizontálne alebo vertikálne kombinovanie 2x2M, 3x2M a 4x2M
- vhodná na montáž s rámičmi LINE a SOFT
- vyhovuje EN 60669-1




MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2M

- mounting frame 2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



NM21

- montážny rámič 2M bez skrutiek a bez svorkí
- montáž do krabič Ø60 (HE.., BE..) skrutkami
- možné horizontálne alebo vertikálne kombinovanie 2x2M, 3x2M a 4x2M
- vhodná na montáž s rámičmi LINE a SOFT
- vyhovuje EN 60669-1




MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 2M

- mounting frame 2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



NM24

- kovový montážny rámič 2M so svorkami - neohybné prevedenie
- montáž do krabič Ø60 (DE..) svorkami
- možné horizontálne alebo vertikálne kombinovanie 2x2M, 3x2M a 4x2M
- vhodná na montáž s rámičmi PURE, LINE a SOFT
- vyhovuje EN 60669-1




MOUNTING FRAME METAL WITH CLAWS 2M

- metal mounting frame 2M with claws - stiff version
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



NM25

- kovový montážny rámič bez skrutiek a bez svorkí - neohybné prevedenie
- montáž do krabič Ø60 (HE.., BE..) svorkami
- možné horizontálne alebo vertikálne kombinovanie 2x2M, 3x2M a 4x2M
- vhodná na montáž s rámičmi PURE, LINE a SOFT
- vyhovuje EN 60669-1



MOUNTING FRAME METAL WITHOUT SCREWS 2M

- metal mounting frame 2M without screws and without claws - stiff version
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM30

MONTÁŽNY RÁMIK SO SKRUTKAMI 3M

- montážny rámič so skrutkami
- montáž do obdĺžnikových krabíc veľkosti 3M
- vhodná na montáž s rámičmi PURE, LINE a SOFT
- vyhovuje EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 3M

- mounting frame 3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM40

MONTÁŽNY RÁMIK SO SKRUTKAMI 4M

- montážny rámič 4M so skrutkami
- montáž do obdĺžnikových krabíc veľkosti 3M
- vhodná na montáž s rámičmi PURE, LINE a SOFT
- vyhovuje EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 4M

- mounting frame 4M with screws
- for mounting on rectangular boxes 4M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1





NM70

MONTÁŽNY RÁMIK SO SKRUTKAMI 7M

- montážny rámič 7M so skrutkami
- montáž do obdĺžnikových krabíc veľkosti 3M
- vhodná na montáž s rámičmi PURE, LINE a SOFT
- vyhovuje EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 7M

- mounting frame 7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 7M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM72

MONTÁŽNY RÁMIK SO SKRUTKAMI 2x7M

- montážny rámič 2x7M so skrutkami
- inštalácia do obdĺžnikových krabíc rozmerov 2x7M
- vhodná pre zloženie s rámičom SOFT OS72
- vyhovuje EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH**SCREWS 2x7M**

- mounting frame 2x7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 2x7M
- suitable for assembling with cover plate SOFT OS72
- in accordance with EN 60669-1






NM10

MONTÁŽNY RÁMIK SO SVORKAMI 1/2M

- montážny rámičok 1/2M so svorkami
- montáž do krabič Ø60 (DE..) svorkami
- vhodná na montáž s rámičkmi LINE a SOFT
- vychovuje EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 1/2M

- mounting frame 1/2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM11

MONTÁŽNY RÁMIK BEZ SKRUTIEK 1/2M

- montážny rámičok 1/2M bez skrutiek a bez svoriek
- montáž do krabič Ø60 (HE.., BE..) skrutkami
- vhodná na montáž s rámičkmi LINE a SOFT
- vychovuje EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 1/2M

- mounting frame 1/2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1





NM23

MONTÁŽNY RÁMIK SO SVORKAMI 2/3M

- montážny rámičok 2/3M so svorkami
- montáž do krabič Ø60 (DE..) svorkami
- vhodná na montáž s rámičkmi PURE, LINE a SOFT
- vychovuje EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM32

MONTÁŽNY RÁMIK SO SKRUTKAMI 2/3M


- montážny rámičok 2/3M so skrutkami
- montáž do obdĺžnikových krabič velkosti 3M
- vhodná na montáž s rámičkmi PURE, LINE a SOFT
- vychovuje EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



TEM



KATALOG / CATALOGUE

KRABICE



OKRÚHLE KRABICE ROUND BOXES



118

OBDĽŽNIKOVÉ KRABICE RECTANGULAR BOXES



126

ROZVODNÉ KRABICE JUNCTION BOXES




134

PRÍSLUŠENSTVO PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE WIRING ACCESSORIES



136



DE12



HE11



BE10


Typ type	názov description	veľkosť size
DE10	KRABICA OKRÚHLA DO STENY <i>ROUND BOX BRICK</i>	SM60-01
HE10	KRABICA OKRÚHLA PRE DUTÉ STENY <i>ROUND BOX HOLLOW WALL</i>	SM68X40
BE10	KRABICA OKRÚHLA DO BETÓNU <i>ROUND BOX CONCRETE</i>	
.	.	
.	.	
.	.	

KRABICA OKRÚHLA DO STENY SM60-01



DE10

- Ø60, hĺbka 40 mm
 - 650°C, 500V~
 - vyhovuje IEC 60670-1
 - bezhalogénový
- ROUND BOX BRICK SM60-01*
- Ø60, depth 40mm
 - 650°C, 500V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free




KRABICA OKRÚHLA DO STENY HLBOKÁ SM60-06



DE11

- Ø60, hĺbka 60 mm
 - 650°C, 500V~
 - vyhovuje IEC 60670-1
 - bezhalogénový
- ROUND BOX BRICK DEEP SM60-06*
- Ø60, depth 60mm
 - 650°C, 500V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free



SPOJOVACÍ ČLÁNOK NA KRABICE DO STENY SM60-03



DE30

- na vertikálne spojenie krabíc SM60-06 alebo SM60-01 na vzdialenosť 91mm
 - vyhovuje IEC 60670-1
 - bezhalogénový
- COMBI-CLIP SM60-03*
- for vertical fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 91 mm
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free




SPOJOVACÍ ČLÁNOK NA KRABICE DO STENY SM60-04



DE31

- na horizontálne spojenie krabíc SM60-06 alebo SM60-01 na vzdialenosť 71mm
 - vyhovuje IEC 60670-1
 - bezhalogénový
- COMBI-CLIP SM60-04*
- for horizontal fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 71mm
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free



ROUND BOXES


KRABICE



DE12

KRABICA OKRÚHLA DO STENY MD65-46


- Ø65, hĺbka 46 mm
 - 650°C, 500V~
 - vyhovuje IEC 60670-1
- ROUND BOX BRICK MD65-46*
- Ø65, depth 46mm
 - 650°C, 500V~
 - in accordance with IEC 60670-1



DE13

KRABICA OKRÚHLA DO STENY HLBOKÁ MD65-60


- Ø65/60, hĺbka 62 mm
 - 650°C, 500V~
 - vyhovuje IEC 60670-1
- ROUND BOX BRICK DEEP MD65-60*
- Ø65/60, depth 62mm
 - 650°C, 500V~
 - in accordance with IEC 60670-1



DE14

PREDLŽENIE KRABICE DO STENY MD65-46


- Ø65/60, hĺbka 17 mm
 - 650°C, 500V~
 - vyhovuje IEC 60670-1
- ADDITIONAL PIECE FOR MD65-46*
- Ø65/60, depth 17mm
 - 650°C, 500V~
 - in accordance with IEC 60670-1



DE32

SPOJOVACÍ ČLÁNOK NA KRABICE DO STENY MD65-71


- na spojenie krabíc MD65 na vzdialenosť 71mm
 - vyhovuje IEC 60670-1
- COMBI-CLIP MD65-71*
- for fitting of boxes MD65 on distance 71 mm
 - in accordance with IEC 60670-1



DE33

SPOJOVACÍ ČLÁNOK NA KRABICE DO STENY MD65-91


- na spojenie krabíc MD65 na vzdialenosť 91mm
 - vyhovuje IEC 60670-1
- COMBI-CLIP MD65-91*
- for fitting of boxes MD65 on distance 91mm
 - in accordance with IEC 60670-1



DE20

KRYT KRABICE OCHRANNÝ 60


- ochranný kryt krabice Ø60 pre DE13, DE14
 - vyhovuje IEC 60670-1
 - na ochranu pri omietaní
- BOX COVER PROTECTIVE 60*
- protective cover for box Ø60 for DE13, DE14
 - in accordance with IEC 60670-1
 - box protection during plastering



DE21

KRYT KRABICE OCHRANNÝ 65


- ochranný kryt krabice Ø65 pre DE12
 - vyhovuje IEC 60670-1
 - na ochranu pri omietaní
- BOX COVER PROTECTIVE 65*
- protective cover for box Ø65 for DE12
 - in accordance with IEC 60670-1
 - box protection during plastering



DE22

KRYT KRABICE DEKORATÍVNY SM60



- dekoratívny kryt krabice Ø60
 - vyhovuje IEC 60670-1
 - bezhalogénový
- BOX COVER DECORATIVE SM60*
- decorative cover for boxes Ø60
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free







návod na montáž /
assembly instructions



DE10,11




vzdialenosť medzi krabicami /
distance between boxes: 71mm








vzdialenosť medzi krabicami /
distance between boxes: 91mm



DE12,13




$$\text{Brick} + \text{Brick} = \text{Brick}$$



* pri rámkoch PURE je minimálna vzdialenosť medzi krabicami 100 mm

* for PURE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

R O U N D B O X E S




KRABICA OKRÚHLA PRE DUTÉ STENY SM68x40



HE10

- Ø60, hĺbka 40 mm
 - montáž do otvoru Ø68
 - 850°C, 400V~
 - vyhovuje IEC 60670-1
 - montáž svorkami
 - bezhalogénový
- ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x40**
- Ø60, depth 40mm
 - cutting hole Ø68
 - 850°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - mounting with claws
 - halogen free




KRABICA OKRÚHLA PRE DUTÉ STENY SM68x55



HE11

- Ø60, hĺbka 55 mm
 - montáž do otvoru Ø68
 - 850°C, 400V~
 - vyhovuje IEC 60670-1
 - montáž svorkami
 - bezhalogénový
- ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x55**
- Ø60, depth 55mm
 - cutting hole Ø68
 - 850°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - mounting with claws
 - halogen free




KRABICA OKRÚHLA DO BETÓNU



BE10

- Ø60 mm, hĺbka 49 mm
 - 650°C, 500V~
 - vyhovuje IEC 60670-1
- ROUND BOX CONCRETE**
- Ø60mm, depth 49mm
 - 650°C, 500V~
 - in accordance with IEC 60670-1




KRABICA OKRÚHLA DO BETÓNU HLBOKÁ



BE11

- Ø60 mm, hĺbka 58 mm
 - 650°C, 500V~
 - vyhovuje IEC 60670-1
- ROUND BOX CONCRETE DEEP**
- Ø60mm, depth 58mm
 - 650°C, 500V~
 - in accordance with IEC 60670-1




MONTÁŽNY RÁMIK KRABICE DO BETÓNU



BE20

- na upevnenie krabice s dištančným profilom BM82 do protiahlej steny
 - vyhovuje IEC 60670-1
- COUNTER BOX SUPPORT CONCRETE**
- to support concrete boxes with discance profile BM82 for extreme loads
 - in accordance with IEC 60670-1




PRIECHODKA KRABICE DO BETÓNU 16



BE21

- na upevnenie inštalačnej trubice
 - vyhovuje IEC 60670-1
- PIPE STOPPER CONCRETE BOX 16**
- for firming installation pipe to box
 - in accordance with IEC 60670-1




R O U N D B O X E S

duté steny / hollow walls



betón / concrete













návod na montáž /
assembly instructions

HE10,11

vzdialenosť medzi krabicami /
distance between boxes: 71mm

vzdialenosť medzi krabicami /
distance between boxes: 91mm



K R A B I C E

* pri rámkoch PURE je minimálna vzdialenosť medzi krabicami 100 mm

* for PURE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

duté steny / hollow walls



betón / concrete



HE10,11



BE10,11



NM21



NM25



2M

HE10,11



BE10,11



1/2M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25



2x2M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25



3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25



3x2M

3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25



4xHE10,11



4xBE10,11



4xNM21



4xNM25



4x2M

4xHE10,11




4xBE10,11



4xNM21







4xNM25




R O U N D B O X E S



návod na montáž /
assembly instructions




K R A B I C E



DM30



HM30



BM30

Typ type	názov description	veľkosť size
DM30	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY RECTANGULAR BOX BRICK	PM3
HM30	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ PRE DUTÉ STENY RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL	VM3
BM30	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO BETÓNU RECTANGULAR BOX CONCRETE	BM3
.	.	.
.	.	.




DM30

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM3

- veľkosť 3M, hĺbka 49 mm
- 650°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

RECTANGULAR BOX BRICK PM3
 - size 3M, depth 49mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free




DM31

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM3-65

- veľkosť 3M, hĺbka 65 mm
- 650°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

RECTANGULAR BOX BRICK PM3-65
 - size 3M, depth 65mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free





DM40

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM4

- veľkosť 4M, hĺbka 49 mm
- 650°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

RECTANGULAR BOX BRICK PM4
 - size 4M, depth 49mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free




DM41

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM4-65


- veľkosť 4M, hĺbka 65 mm
- 650°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

RECTANGULAR BOX BRICK PM4-65
 - size 4M, depth 65mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free



RECTANGULAR BOXES

KRABICE





DM70

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM7

- veľkosť 7M, hĺbka 49 mm
- 650°C, 400V~
- vychovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

RECTANGULAR BOX BRICK PM7

- size 7M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM71

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM7-65

- veľkosť 7M, hĺbka 65 mm
- 650°C, 400V~
- vychovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

RECTANGULAR BOX BRICK PM7-65

- size 7M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





DM72

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM72-65

- rozmer 2x7M, hĺbka 64 mm
- 650°C, 400 V ~
- vychovuje IEC 60670-1

RECTANGULAR BOX BRICK PM72-65

- size 2x7M, depth 64mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1






DM80

SPOJOVACÍ ČLÁNOK NA KRABICE PM


- na vertikálnu (B) a horizontálnu (A) montáž
krabíc PM3, PM4 a PM7

DISTANCE PIECE FOR BOX PM

- for vertical (B) and horizontal (A) fitting of boxes
PM3, PM4 and PM7



KRYT KRABICE OCHRANNÝ PM3




DM33

- ochranný kryt krabice PM3
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový
- na ochranu pri omietaní

BOX COVER PROTECTIVE PM3

- protective cover for box PM3
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



KRYT KRABICE DEKORATÍVNY PM3




DM34

- dekoratívny kryt krabice 3M
- skrutky priložené
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

BOX COVER DECORATIVE PM3

- decorative cover for boxes 3M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KRYT KRABICE OCHRANNÝ PM4




DM43

- ochranný kryt krabice PM4
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový
- na ochranu pri omietaní

BOX COVER PROTECTIVE PM4

- protective cover for box PM4
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



KRYT KRABICE DEKORATÍVNY PM4




DM44


- dekoratívny kryt krabice 4M
- skrutky priložené
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

BOX COVER DECORATIVE PM4

- decorative cover for boxes 4M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KRYT KRABICE OCHRANNÝ PM7




DM73

- ochranný kryt krabice PM7
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový
- na ochranu pri omietaní

BOX COVER PROTECTIVE PM7

- protective cover for box PM7
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



KRYT KRABICE DEKORATÍVNY PM7




DM74

- dekoratívny kryt krabice 7M
- skrutky priložené
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

BOX COVER DECORATIVE PM7

- decorative cover for boxes 7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



RECTANGULAR BOXES


KRYT NA KRABICU DEKORATÍVNY PM72



DM75

- dekoratívny kryt na krabice 2x7M
- skrutky sú priložené
- vyhovuje IEC 60670-1

BOX COVER DECORATIVE PM72
- decorative cover for boxes 2x7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1






HM30

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ PRE DUTÉ STENY VM3

- veľkosť 3M, hĺbka 49 mm
- montáž do otvoru 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM3

- size 3M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




HM40

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ PRE DUTÉ STENY VM4

- veľkosť 4M, hĺbka 49 mm
- montáž do otvoru 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM4

- size 4M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




HM70

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ PRE DUTÉ STENY VM7

- veľkosť 7M, hĺbka 49 mm
- montáž do otvoru 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1
- bezhalogénový

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM7

- size 7M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




HM72

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO DUTÝCH STIEN VM72

- rozmer 2x7M, hĺbka 63 mm
- 850 °C, 400 V ~
- vyhovuje IEC 60670-1

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM72

- size 2x7M, depth 63mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1



RECTANGULAR BOXES

KRABICE




BM30

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO BETÓNU BM3

- veľkosť 3M, hĺbka 60 mm
- 650°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1

*RECTANGULAR BOX CONCRETE BM3
- size 3M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1*





BM40

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO BETÓNU BM4

- veľkosť 4M, hĺbka 60 mm
- 650°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1

*RECTANGULAR BOX CONCRETE BM4
- size 4M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1*




BM70

KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO BETÓNU BM7

- veľkosť 7M, hĺbka 60 mm
- 650°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1

*RECTANGULAR BOX CONCRETE BM7
- size 7M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1*




BM80

FIXAČNÝ ČLÁNKOK NA KRABICE BM

- na rýchle upevnenie obdľžnikových krabíc BM
- na armovaciu sietku
- vhodný na tyče max. priemeru Ø8 mm

*FIXING COMBI-CLIP BM
- for fast fixation of BM rectangular boxes on reinforcing bar
- suitable for bar diameter up to Ø8mm*




BM82

DIŠTANČNÝ PROFIL NA KRABICE BM

- na upevnenie krabíc BM spolu s s montážnym rámkom pre betón do protilehlnej steny
- dĺžka l=1m, priemer Ø20mm

*DISTANCE PROFILE FOR BOXES BM
- to support boxes BM with counter box support on
opposite wall
- length l=1m, diameter Ø20mm*





tehla / brick



A single red hollow concrete block, showing its perforated interior and rectangular shape.

duté steny / hollow walls



betón / concrete



A small circular inset image showing a close-up of a textured, light-colored surface, possibly concrete or stone.

NM30



The diagram illustrates a modular system. On the left, three rectangular modules are shown: DM40 (yellow), HM40 (blue), and BM40 (blue). An arrow points from these modules to a larger, central rectangular frame labeled NM40, representing how the individual modules are integrated into a single system.

NM40

4M

The diagram illustrates the connection of three modules to a central NM70 module. On the left, three modules are shown vertically: DM70 (yellow), HM70 (blue), and BM70 (blue). An arrow points from these three modules to the right, where the NM70 module is shown.

NM70


7M

NM72

2x7M


The diagram illustrates the connection of three different faceplate models (DM30, HM30, and BM30) to a single NM32 mounting plate. The faceplates are shown on the left, and the mounting plate is on the right. A horizontal line connects the three faceplates to the mounting plate.

RECTANGULAR BOXES



návod na montáž /
assembly instructions

K R A B I C E



ROZVODNÁ KRABICA OKRÚHLA DO STENY DSM78




DW10

- Ø78, hĺbka 40 mm
- 650°C, 500V~
- vyhovuje IEC 60670-1 a IEC 60670-22
- bezhalogénový

CONNECTION ROUND BOX BRICK DSM78

- Ø78, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



ROZVODNÁ KRABICA OKRÚHLA PRE DUTÉ STENY SM78x45




HW10

- Ø78, hĺbka 45 mm
- montáž do otvoru Ø80
- 850°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1 a IEC 60670-22
- montáž svorkami
- bezhalogénový

CONNECTION ROUND BOX HOLLOW WALL SM78x45

- Ø78, depth 45mm
- cutting hole Ø80
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free



KRYT KRABICE DEKORATÍVNY SM78




DE23

- dekoratívny kryt krabice Ø78
- vyhovuje IEC 60670-1 a IEC 60670-22
- bezhalogénový

BOX COVER DECORATIVE SM78

- decorative cover for boxes Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



KRYT KRABICE OCHRANNÝ 78




DE24

- ochranný kryt krabice Ø78
- vyhovuje IEC 60670-1 a IEC 60670-22
- bezhalogénový

BOX COVER PROTECTIVE 78

- protective cover for box Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



ROZVODNÁ KRABICA ŠTVORCOVÁ DO STENY SM105x105





HW20

- 105x105mm, hĺbka 50 mm
- montáž do otvoru podľa priloženej šablóny
- 850°C, 400V~
- vyhovuje IEC 60670-1 a IEC 60670-22
- montáž svorkami
- bezhalogénový

CONNECTION SQUARE BOX BRICK SM105x105

- size 105x105mm, depth 50mm
- cutting hole according to attached template
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free





UW10


Typ type	názov description	technické údaje technical data	velkosť size	farba colour
UW10	JEDNORADOVÁ SVORKOVNICA ZATVORENÁ 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x2.5mm ²	10P	<input checked="" type="checkbox"/> TS transparentná transparent
UW11	JEDNORADOVÁ SVORKOVNICA ZATVORENÁ 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x4mm ²	10P	<input checked="" type="checkbox"/> CO farebná colour
UW12	JEDNORADOVÁ SVORKOVNICA ZATVORENÁ 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x6mm ²	10P	<input type="checkbox"/> WH biela white
		.	.	<input type="checkbox"/> GY sivá grey
		.	.	

JEDNORADOVÁ SVORKOVNICA ZATVORENÁ



- 450V~; 2x2,5 mm² ÷ 2 x 6 mm²
- termoplast PC, transparentné
- počet pôlov: 10
- 1 ROW TERMINAL BLOCKS CLOSED**
- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
- thermoplast PC, transparent
- number of poles: 10

UW10TS	(NS12)	2x2.5mm ²	10P
UW11TS	(NS12)	2x4mm ²	10P
UW12TS	(NS12)	2x6mm ²	10P




JEDNORADOVÉ SVORKOVNICE




- 450V~; 2x2,5 mm² ÷ 2 x 6 mm²
- termoplast PA
- k dispozícii v rozličných farbách
- počet pôlov: 12
- 1 ROW TERMINAL BLOCKS**
- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
- thermoplast PA
- available in different colours
- number of poles: 12

UW15CO	(NS12)	2x2.5mm ²	12P
UW16CO	(NS12)	2x4mm ²	12P
UW17CO	(NS12)	2x6mm ²	12P




DVOJRADOVÉ SVORKOVNICE



- 450V~; 1,5mm² ÷ 16 mm²
- termoplast PA, biela
- počet pôlov: 12
- 2 ROW TERMINAL BLOCKS**
- 450V~; 1.5mm² ÷ 16mm²
- thermoplast PA, white
- number of poles: 12

UW20WH	(P7)	2.5-4.0mm ²	12P
UW21WH	(P9)	4.0-6.0mm ²	12P
UW22WH	(P12)	6.0-10mm ²	12P
UW23WH	(P14)	16mm ²	12P



BEZSKRUTKOVÉ SVORKY

- 24A 450V~, termoplast PA, sivé

- počet pólov: 3÷8

- bezskrutkové kontakty 0,5 ÷ 1,5 mm², pre vodiče pevné

- vyhovuje EN 60998-1


PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey

- number of poles: 3÷8

- plug-in contacts 0.5÷1.5mm², for rigid wires

- in accordance with EN 60998-1



UW40GY	PC153	1.5mm ²	3P	3P	A 12	B 18	C 9
UW41GY	PC155	1.5mm ²	5P	5P	17	18	9
UW42GY	PC158	1.5mm ²	8P	8P	26	18	9


BEZSKRUTKOVÉ SVORKY

- 24A 450V~, termoplast PA, sivé

- počet pólov: 3÷5

- bezskrutkové kontakty 1,5 ÷ 2,5 mm², pre vodiče pevné

- vyhovuje EN 60998-1



UW45GY	PC253	2.5mm ²	3P	3P	A 14	B 19	C 9
UW46GY	PC254	2.5mm ²	4P	4P	17	19	9
UW47GY	PC255	2.5mm ²	5P	5P	21	19	9

BEZSKRUTKOVÉ SVORKY

- 24A 450V~, termoplast PA, sivé

- počet pólov: 2 (tvrdý vodič) +1 (vodič lankové)

- bezskrutkové kontakty 1,5 ÷ 2,5 mm²

- vyhovuje EN 60998-1


PLUG-IN WIRE CONNECTOR

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey

- number of poles: 2 (rigid wire)+1 (soft wire)

- plug-in contacts 1.5÷2.5mm²

- in accordance with EN 60998-1



UW50WH	PC302	2.5mm ²	2/1P
--------	-------	--------------------	------

TEM



KATALOG / CATALOGUE

distribúcia



RÁMY CUBO IP20 AC
BOXES CUBO IP20 AC



140

RÁMY CUBO IP55 AQ
BOXES CUBO IP55 AQ



141

INŠTALAČNÉ KANÁLY HLINÍKOVÉ MA
TRUNKING SYSTEM ALUMINIUM MA



142

PODLAHOVÉ KRABICE MT
FLOOR BOXES MT




147

ROZVODNÉ SKRINKY MO
DISTRIBUTION BOARDS MO



150



Typ type	názov description	technické údaje technical data	veľkosť size	farba colour
AC11	RÁM NO CUBO SURFACE MOUNT BOX	IP20	1M	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý <i>polar white</i>
AC21	RÁM NO CUBO SURFACE MOUNT BOX	IP20	2M	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný <i>elox silver</i>
AC41	RÁM NO CUBO SURFACE MOUNT BOX	IP20	4M	<input type="checkbox"/> IW slonová kost'-lesklý <i>ivory white</i>
.
.


RÁM NO CUBO IP20 1M



- AC11PW
- AC11ES
- AC11IW

- rám IP20 1M
- na povrchovú montáž prvkov
- vhodný na spínače SM
- vychovuje EN 60669-1

SURFACE MOUNT BOX NO CUBO IP20 1M
- box IP20 1M
- for surface mounting of elements
- suitable to SM switches
- in accordance with EN 60669-1




RÁM NO CUBO IP20 2M



- AC21PW
- AC21ES
- AC21IW

- rám IP20 2M
- na povrchovú montáž prvkov
- vychovuje EN 60669-1, EN60884-1

SURFACE MOUNT BOX NO CUBO IP20 2M
- box IP20 2M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1




RÁM NO CUBO IP20 4M



- AC41PW
- AC41ES
- AC41IW

- rám IP20 4M
- na povrchovú montáž prvkov
- vychovuje EN 60669-1, EN60884-1

SURFACE MOUNT BOX NO CUBO IP20 4M
- box IP20 4M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1




RÁM NO CUBO IP20 6M




- AC61PW
- AC61ES
- AC61IW

- rám IP20 6M
- na povrchovú montáž prvkov
- vychovuje EN 60669-1, EN60884-1

SURFACE MOUNT BOX NO CUBO IP20 6M
- box IP20 6M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1





AQ30



PW



Typ type	názov description	technické údaje technical data	veľkosť size	farba colour
AQ20	RÁM NO CUBO OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2M	<input type="checkbox"/> PW biely-leský <i>polar white</i>
AQ30	RÁM NO CUBO OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	<input checked="" type="checkbox"/> GY sivá <i>grey</i>
AQ31	RÁM PC CUBO IP55 OUTDOOR FLUSH MOUNT BOX	IP55	3M	




AQ20PW
 AQ20GY

RÁM NO CUBO IP55 2M

- rám IP 55 2M
- na povrchovú montáž
- IP55 na inštaláciu do vlhkých miestností
- vyhovuje CEI 23-48, EN 60670

OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX NO CUBO IP55 2M
- box IP55 2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670




AQ30PW
 AQ30GY

RÁM NO CUBO IP55 3M

- rám IP55 3M
- na povrchovú montáž
- IP55 na inštaláciu do vlhkých miestností
- vyhovuje CEI 23-48, EN 60670

OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX NO CUBO IP55 3M
- box IP55 3M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670





AQ31PW
 AQ31GY

RÁM PO CUBO IP55 3M

- rám IP55 3M
- na zapustenú montáž
- IP55 na inštaláciu do vlhkých miestností
- vyhovuje CEI 23-48, EN 60670

OUTDOOR FLUSH MOUNT BOX PO CUBO IP55 3M
- box IP55 3M
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670





Typ type	názov description	veľkosť size	farba colour
RT10	ADAPTÉR MA 92 ADAPTER MA 92	/	<input checked="" type="checkbox"/> ES strieborný-matný elox silver-mat
RT12	RÁMIK MA 92 COVER PLATE MA 92	2/3M	<input type="checkbox"/> PW biela - matná (RAL 9016) white-mat
RT14	RÁMIK MA 92 COVER PLATE MA 92	4M	

ADAPTÉR MA 92

RT10

- adaptér na upevnenie montážnych dosiek 2/3M, 4M alebo 7M Modul na kanál MA bez krabice
- každý montážny rámk si vyžaduje dva adaptéry
- vyhovuje EN 50085-1


ADAPTER MA 92

- adapter for fixing mounting frames 2/3M, 4M or 7M on MA trunking without box
- each mounting frame needs two adapters
- in accordance with EN 50085-1

**RÁMIK MA 92 2/3M**



RT12ES
 RT12PW

- dekoratívny rámk MA 2/3M
 - vyhovuje EN 50085-1
- COVER PLATE MA 92 2/3M**
- decorative cover plate MA 2/3M
 - in accordance with EN 50085-1

**RÁMIK MA 92 4M**


RT14ES
 RT14PW

- dekoratívny rámk MA 4M
 - vyhovuje EN 50085-1
- COVER PLATE MA 92 4M**
- decorative cover plate MA 4M
 - in accordance with EN 50085-1

**RÁMIK MA 92 7M**

RT17ES
 RT17PW

- dekoratívny rámk MA 7M
 - vyhovuje EN 50085-1
- COVER PLATE MA 92 7M**
- decorative cover plate MA 7M
 - in accordance with EN 50085-1



TRUNKING SYSTEM ALUMINIUM




RT20ES
 RT20PW

ZÁKLAD KANÁLA MA 130x65

- základ kanála z tahaného hliníka
- výška 130 mm, délka 2 m
- DIN lišta 35 mm na dne
- vyhovuje EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 130x65
- trunking base from extruded aluminium
- height 130mm, lenght 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1





RT21ES
 RT21PW

ZÁKLAD KANÁLA MA 165x65

- základ kanála z tahaného hliníka
- výška 165 mm, délka 2 m
- DIN lišta 35 mm na dne
- vyhovuje EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 165x65
- trunking base from extruded aluminium
- height 165mm, lenght 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1




RT25ES
 RT25PW

KRYT NA KANÁL MA 92

- kryt na kanál z tahaného hliníka
- výška 92 mm, délka 2m
- vyhovuje EN 50085-1

FRONT COVER MA 92
- front cover from extruded aluminium
- height 92mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1




RT30

PRIEHRADKA MA 43

- priezradka kanála z tahaného hliníka
- hĺbka 43 mm, délka 2 m
- vyhovuje EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43
- cable shelf from extruded polymer
- depth 43mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1




RT31

PRIEHRADKA MA 43 AL

- priezradka kanála z tahaného hliníka
- hĺbka 43 mm, délka 2 m
- vyhovuje EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL
- cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1




RT32

PRIEHRADKA MA 43 AL DVOJITÁ

- dvojité priezradka kanála z tahaného hliníka
- hĺbka 43 mm, délka 2 m
- vyhovuje EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL DOUBLE
- double cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1



INŠTALAČNÉ KANÁLY HLINÍKOVÉ


distribúcia



RT35ES
 RT35PW

KONCOVÝ PRVOK MA 130x65


- koncový prvok z polyméru
 - výška 130 mm
 - vyhovuje EN 50085-1
- STOP END MA 130x65**
- stop end element from polymer
 - height 130mm
 - in accordance with EN 50085-1



RT36ES
 RT36PW

KONCOVÝ PRVOK MA 165x65

- koncový prvok z kovu
 - výška 165 mm
 - vyhovuje EN 50085-1
- STOP END MA 165x65**
- stop end element from metal
 - height 165mm
 - in accordance with EN 50085-1



RT38

SADA ROVNÝ SPOJOVACÍ PRVOK MA 65

- spojovací prvok z polyméru
 - sada obsahuje 2 spojovacie prvky a skrutky
 - vyhovuje EN 50085-1
- JOINING PIECE MA 65**
- joining piece from polymer
 - set contains two pieces and screws
 - in accordance with EN 50085-1



RT40ES
 RT40PW

UNIVERZÁLNY ROH MA 130x65

- univerzálny rohový prvok
 - výška 130 mm
 - vyhovuje EN 50085-1
- UNIVERSAL CORNER MA 130x65**
- universal corner element
 - height 130mm
 - in accordance with EN 50085-1



RT41ES
 RT41PW

UNIVERZÁLNY ROH MA 165x65


- univerzálny rohový prvok
 - výška 165 mm
 - vyhovuje EN 50085-1
- UNIVERSAL CORNER MA 165x65**
- universal corner element
 - height 165mm
 - in accordance with EN 50085-1




RT42

UZEMŇOVACIA SVORKA MA 2 x A6.3

- uzemňovacia svorka na uzemnenie základu a krytu kanálu
 - vyhovuje EN 50085-1
- EARTHING PIECE MA 2x A6.3**
- earthing piece for earthing of trunking base and front cover
 - in accordance with EN 50085-1







RT43ES
 RT43PW

L KONCOVÝ PRVOK MA 130x65

- univerzálny L rohový prvok z hliníka
- výška 130 mm, dĺžka 400 mm
- vyhovuje EN 50085-1

L-BEND MA 130x65
- universal L bend element from aluminium
- height 130mm, lenght 400mm
- in accordance with EN 50085-1





RT44ES
 RT44PW

L KONCOVÝ PRVOK MA 165x65

- univerzálny L rohový prvok z hliníka
- výška 165 mm, dĺžka 400 mm
- spojenie na MA 130 x 65
- vyhovuje EN 50085-1

L-BEND MA 165x65
- universal L bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1





RT45ES
 RT45PW

T PRVOK MA 130x65

- univerzálny T rohový prvok z hliníka
- výška 130 mm, dĺžka 400 mm
- vyhovuje EN 50085-1

T-BEND MA 130x65
- universal T bend element from aluminium
- height 130mm, lenght 400mm
- in accordance with EN 50085-1




RT46ES
 RT46PW


T PRVOK MA 165x65

- univerzálny T rohový prvok z hliníka
- výška 165 mm, dĺžka 400 mm
- spojenie na MA 130 x 65
- vyhovuje EN 50085-1

T-BEND MA 165x65
- universal T bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1




MA je modulárny systém pre veľkosť:
2M, 4M, 7M



Modul obsahuje aj prvky pripravené na rýchlu montáž



Adaptér MA umožňuje presné umiestnenie na roh kanála



Montáž bez krabice znamená viac priestoru pre káble, DIN lišta forma EN-60715


MA trunking is based on a modular system that creates 2M, 4M or 7M combinations of elements

Our Modul line provides special elements for quick installation

The MA Adapter enables exact positioning without extra effort

Mounting without a box means more space for cables, DIN-rail base shape EN-60715

INŠTALAČNÉ KANÁLY HLINÍKOVÉ



NOSNÍK STÍPIKA MA DVOJITÝ 130x65



- RT50ES
 RT50PW

- nosník na upevnenie kanála MA130 do podlahy a/alebo stropu miestnosti
- vyhovuje EN 50085-1

FIXING PLATE MA SINGLE 130x65

- fixing plate for fixing trunking base MA130 on the floor
and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1



NOSNÍK STÍPIKA MA DVOJITÝ 165x65




- RT51ES
 RT51PW

- nosník na upevnenie dvoch kanálov MA130 do podlahy
a/alebo stropu miestnosti
- vyhovuje EN 50085-1

FIXING PLATE MA DOUBLE 130x65

- fixing plate for fixing two trunking bases MA130 on the floor
and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1



STÍPIK MA 130x65x500



- RT52ES
 RT52PW

- inštalačný stípik MA
- výška 500 mm
- nosník 7M zabudovaný
- vyhovuje EN 50085-1

SERVICE POST MA 130x65x500

- service post MA
- height 500mm
- mounting frame 7M included
- in accordance with EN 50085-1




- RT53ES
 RT53PW

STÍPIK MA DVOJITÝ 130x130x500

- inštalačný stípik MA dvojity
- výška 500 mm
- nosníky 7M zabudované
- vyhovuje EN 50085-1

SERVICE POST MA DOUBLE 130x130x500



- service post MA double
- height 500mm
- mounting frames 7M included
- in accordance with EN 50085-1



Prierez vodiča mm ² / Cable intersection mm ²	Použiteľný prierez káblor / Cable cross-section (mm ²)				
	1 vodič/ 1 wire	2 vodiče/ 2 wires	3 vodiče/ 3 wires	4 vodiče/ 4 wires	5 vodičov/ 5 wires
1,5	44	111	121	144	169
2,5	49	133	157	169	211
4	58	169	183	211	256
6	68	196	225	256	307

kanál/ trunk	Kapacita kanála / Trunk capacity			
	MA 130x65 prázdny/ empty	MA 130x65 s Modul príslušenstvom/ with Modul switches and sockets	MA 165x65 prázdny/ empty	MA 165x65 s Modul príslušenstvom/ with Modul switches and sockets
kapacita/capacity	7600 mm ²	5500 mm ²	9900 mm ²	7800 mm ²
max ø/max ø	54 mm	2x42 mm	54 mm	2x42 mm




F L O O R B O X E S M T



RB33

Typ type	názov description	technické údaje technical data
RB30	PODLAHOVÁ KRABICA <i>FLOOR BOX</i>	MT 7
RB31	PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE <i>FLOOR BOX FLANGE</i>	MT 7
RB33	PODLAHOVÁ KRABICA <i>FLOOR BOX</i>	MT 14
.	.	.

	RB30	RB33	RB36	RB40	RB43	RB46
a	170	260	350	170	260	350
b	260	260	260	260	260	260
X	140	230	320	140	230	320
Y	230	230	230	230	230	230



A	RB31	RB34	RB37	RB41	RB44	RB47
B	270	360	450	270	360	450
C	360	360	360	360	360	360
	95-125	95-125	95-125	120-150	120-150	120-150

PODLAHOVÁ KRABICA MT 7



RB30

- podlahová krabica MT 7
- kovová, farba strieborná RAL 9006
- montážny rámik MODUL 7M zabudovaná
- inštaláčne rozmery 140 x 230 mm, hĺbka min. 95 mm
- hrúbka podlahového obkladu krytu do 10 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 7

- floor box MT 7*
- metal, colour silver RAL 9006*
- mounting frame MODUL 7M included*
- mounting dimensions 140x230mm, depth min 95mm*
- floor lining thickness up to 10mm*
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*

PODLAHOVÁ KRABICA MT 7 H=88 mm



RB40

- podlahová krabica MT 7
- kovová, farba strieborná RAL 9006
- montážny rámik MODUL 7M zabudovaná
- inštaláčne rozmery 140 x 230mm, hĺbka min. 120 mm
- hrúbka podlahového obkladu krytu do 10 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 7 H=88mm

- floor box MT 7*
- metal, colour silver RAL 9006*
- mounting frame MODUL 7M included*
- mounting dimensions 140x230mm, depth min 120mm*
- floor lining thickness up to 10mm*
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*

PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 7



RB31

- podložka podlahovej krabice pre kryt MT 7
- kovová pozinkovaná
- na inštaláciu do podlahy alebo dvojitej podlahy
- nastaviteľná výška 95-125 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 7

- floor box flange for box cover MT 7*
- metal, galvanized*
- for installation in a floor or double floor*
- adjustable height 95-125mm*
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*

PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 7 H=88 mm



RB41

- podložka podlahovej krabice pre kryt MT 7 H=88 mm
- kovová pozinkovaná
- na inštaláciu do podlahy alebo dvojitej podlahy
- nastaviteľná výška 120-150 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 7 H=88mm

- floor box flange for box cover MT 7 H=88mm*
- metal, galvanized*
- for installation in a floor or double floor*
- adjustable height 120-150mm*
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*

PODLAHOVÁ KRABICA MT 14



RB33

- podlahová krabica MT 14
- kovová, farba strieborná RAL 9006
- montážne rámkyp MODUL 2x7M zabudované
- inštaláčne rozmery 230 x 230mm, hĺbka min. 95 mm
- hrúbka podlahového obkladu krytu do 10 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 14

- floor box MT 14*
- metal, colour silver RAL 9006*
- mounting frames MODUL 2x7M included*
- mounting dimensions 230x230mm, depth min 95mm*
- floor lining thickness up to 10mm*
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*

PODLAHOVÁ KRABICA MT 14 H=88mm



RB43

- podlahová krabica MT 14
- kovová, farba strieborná RAL 9006
- montážne rámkyp MODUL 2x7M zabudované
- inštaláčne rozmery 230 x 230mm, hĺbka min. 120 mm
- hrúbka podlahového obkladu krytu do 10 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 14 H=88mm

- floor box MT 14*
- metal, colour silver RAL 9006*
- mounting frames MODUL 2x7M included*
- mounting dimensions 230x230mm, depth min 120mm*
- floor lining thickness up to 10mm*
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*

FLOOR BOXES MT

distribúcia

PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 14

RB34



- podložka podlahovej krabice pre kryt MT 14
- kovová pozinkovaná
- na inštaláciu do podlahy alebo dvojitej podlahy
- nastaviteľná výška 95-125 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 14

- floor box flange for box cover MT 14
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 95-125mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 14 H=88 mm

RB44



- podložka podlahovej krabice pre kryt MT 14 H=88 mm
- kovová pozinkovaná
- na inštaláciu do podlahy alebo dvojitej podlahy
- nastaviteľná výška 120-150 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 14 H=88mm

- floor box flange for box cover MT 14 H=88mm
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 120-150mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

PODLAHOVÁ KRABICA MT 21

RB36



- podlahová krabica MT 21
- kovová, farba strieborná RAL 9006
- montážne rámičky MODUL 3 x 7M zabudované
- inštaláčne rozmery 320 x 230mm, hĺbka min. 95 mm
- hrúbka podlahového obkladu krytu do 10 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 21

- floor box MT 21
- metal, colour silver RAL 9006
- mounting frames MODUL 3x7M included
- mounting dimensions 320x230mm, depth min 95mm
- floor lining thickness up to 10mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

PODLAHOVÁ KRABICA MT 21 H=88 mm

RB46



- podlahová krabica MT 21
- kovová, farba strieborná RAL 9006
- montážne rámičky MODUL 3 x 7M zabudované
- inštaláčne rozmery 320 x 230mm, hĺbka min. 120 mm
- hrúbka podlahového obkladu krytu do 10 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 21 H=88mm

- floor box MT 21
- metal, colour silver RAL 9006
- mounting frames MODUL 3x7M included
- mounting dimensions 320x230mm, depth min 120mm
- floor lining thickness up to 10mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 21

RB37



- podložka podlahovej krabice pre kryt MT 21
- kovová pozinkovaná
- na inštaláciu do podlahy alebo dvojitej podlahy
- nastaviteľná výška 95-125 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 21

- floor box flange for box cover MT 21
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 95-125mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 21 H=88 mm


RB47



- podložka podlahovej krabice pre kryt MT 21 H=88 mm
- kovová pozinkovaná
- na inštaláciu do podlahy alebo dvojitej podlahy
- nastaviteľná výška 120-150 mm
- vyhovuje EN 50085-1 a EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 21 H=88mm

- floor box flange for box cover MT 21 H=88mm
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 120-150mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2



RB20

Typ type	názov description	technické údaje technical data
RB10	ADAPTÉR PRE DIN LIŠTU ADAPTER FOR DIN RAIL	35mm 1M
RB11	ADAPTÉR PRE DIN LIŠTU ADAPTER FOR DIN RAIL	35mm 2M
RB20	ROZVODNÁ SKRINKA DISTRIBUTION BOX	MO 12+2
.	.	.
.	.	.


ADAPTÉR PRE DIN LIŠTU 35 mm 1M



RB10

- adaptér MODUL 1M
- pre DIN lištu 35 mm
- vyhovuje EN50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 1M
- adapter MODUL 1M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022




ADAPTÉR PRE DIN LIŠTU 35 mm 2M



RB11

- adaptér MODUL 1M
- pre DIN lištu 35 mm
- vyhovuje EN50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 2M
- adapter MODUL 2M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022




ROZVODNÁ SKRINKA MO 12 + 2



RB20

- rozvodná skrinka MO jednoradová 12 + 2MU
- 400V~, trieda ochrany II, IP40
- kovové dverka a rámič, farba biela RAL 9016
- uzemňovacie a nulové svorky priložené
- univerzálna inštalácia do múru alebo dutej steny
- vyhovuje EN 60670-1 a IEC 60670-24



DISTRIBUTION BOX MO 12+2


- distribution box MO single row 12+2MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- universal for brick or hollow wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24

ROZVODNÁ SKRINKA MO 24+4



RB21

- rozvodová skrinka MO dvojradová 24 + 4 MU
- 400V~, trieda ochrany II, IP40
- kovové dverka a rámič, farba biela RAL 9016
- uzemňovacie a nulové svorky priložené
- univerzálna inštalácia do múru alebo dutej steny
- vyhovuje EN 60670-1 a IEC 60670-24



DISTRIBUTION BOX MO 24+4


- distribution box MO double row 24+4MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- universal for brick or hollow wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24

ROZVODNÁ SKRINKA MO 36 + 6



RB22

- rozvodová skrinka MO trojradová 36 +6 MU
- 400V~, trieda ochrany II, IP40
- kovové dverka a rámič, farba biela RAL 9016
- uzemňovacie a nulové svorky priložené
- univerzálna inštalácia do múru alebo dutej steny
- vyhovuje EN 60670-1 a IEC 60670-24



DISTRIBUTION BOX MO 36+6


- distribution box MO triple row 36+6MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- universal for brick or hollow wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24

ROZVODNÁ SKRINKA MO 48 + 8




RB23

- rozvodová skrinka MO štvorradová 48 + 8 MU
- 400V~, trieda ochrany II, IP40
- kovové dverka a rámič, farba biela RAL 9016
- uzemňovacie a nulové svorky priložené
- univerzálna inštalácia do múru alebo dutej steny
- vyhovuje EN 60670-1 a IEC 60670-24



DISTRIBUTION BOX MO 48+8

- distribution box MO quad row 48+8 MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- universal for brick or hollow wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24



	RB20	RB21	RB22	RB23
x	314	314	314	314
y	314	414	539	724



ekonomik®



Planned for excellence
Style is essential



ERGONÓMIA

KOV

MÄKKOSŤ

Neutrálny, kompaktný a elegantný dizajn sa prispôsobí každému obytnému alebo pracovnému prostrediu. V interiéroch sa nevyníma, ale harmonicky s nimi žije.

A neutral, compact, elegant design is adjustable to every working or living area. It does not stick out from the interior, but rather harmonically fits into it.





Navrhnuté pre dokonalosť Podstatný je štýl

Čistá línia je jemne zaoblená a premyslená ergonómia je navrhnutá osobitne pre Vás.

A pure line is slightly curved - well considered ergonomics especially for you.



Vybrať si môžete medzi lesklými reflexnými povrchmi a moderným kovovým vzhľadom.

You can choose between shiny reflective surfaces or a modern metallic look.



Mäkkosť tvaru nájde svoje miesto v moderných aj klasických interiéroch.

The softness of the form will find its place in modern as well as in classic interiors.

Požiadavky sú rozličné. Práve preto sme venovali veľkú pozornosť výberu možností, ktoré Vám poskytnú správnu odpoveď. Neutrálna paleta farieb iba doplní atmosféru miestnosti - nebude Vás obmedzovať.

Desires can be very different. Therefore we have carefully selected possibilities for you, which can offer you the right answer. A neutral palette of colours will only complement your ambient - it will not restrict it.

Press and the world will spring to life Colourful landscape between walls



Reflexné pocity Vám poskytnú lesklé polymérové materiály v bielej a perleťovo bielej (slonovej kosti) farbe.

Shiny polymer materials in white and beige colours enable reflective mood.



Moderný a neutrálny je aj vybraný dekoratívny kovový náter.

Selected decorative metallic coat is at the same time modern and neutral.

Stlačte a svet ožije

Farebná krajina medzi stenami



Pre všetkých, ktorí sa chcete pohrať s pastelovými farbami, je riešením Ekonomik Colour.

For those who want to play with pastel colours Ekonomik Colour represents a perfect solution.



Robustnosť a vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom (UV) je zabezpečená prostredníctvom duroplastických materiálov (Colour).

Robustness and high resistance to external effects (UV) are secured by duroplastic materials (Colour line).



VERTIKÁLNE

HORIZONTÁLNE

ÚSPORA PRIESTORU



Kombinácie znamenajú úsporu miesta na stene. Ked' máte málo miesta, je správnym rozhodnutím zvislá kombinácia.

With combining you save space on the wall. When faced with a limited space, "vertically" is the right decision.



Kombinujte podľa svojho želania.

Combine as you please.



Viditeľné prvky sa jednoducho demontujú. Vďační Vám budú aj maliari.

Visible elements can be easily taken apart. Painters will be grateful to you.



Prolong your day with a touch
Simplified living


Dotykom si predĺžime deň Zjednodušené bývanie

Ekonomik je riešenie pre systém štandardných okrúhlych krabíc. Pomocou nich môžete navrhnuť jednoduché a tiež náročnejšie inštalácie, novostavby aj adaptácie. Systém sa vyznačuje bezskrutkovými kontaktmi, ktoré Vám ušetria čas pri inštalácii jednotlivých prvkov.

Ekonomik is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.

Dobrý pocit v bezpečnom útulku

Absolútna dôvera v dobrú konštrukciu




Starostlivým plánovaním sme zabezpečili, že sú prvky pod napäťom chránené pred dotykom. Základné upevnenie mechanizmov pomocou svoriek môžete ① ešte dodatočne upevniť skrutkami ②. Tento spôsob je osobitne vhodný pre bezpečné a spoľahlivé upevnenie zásuvky.

By careful planning elements under voltage have been protected against touching. Basic fixing of mechanisms with fixing claws ① allows additional strengthening with screws ②. This manner is especially appropriate for safe and reliable fixing of sockets.

JEDNODUCHO


RÝCHLO

FLEXIBILNE



Dobre premyslená konštrukcia spínača umožňuje jednoduché osvetlenie aj dodatočne.

A well-planned switch construction makes easy illumination possible also subsequently.



Bezskrutkové kontakty umožňujú rýchle a spoľahlivé pripojenie vodičov. Na ten istý kontakt môžete upevniť dva vodiče rozličných priemerov.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.

Kombinovateľné krabice Vám uľahčia prácu. Správne vzdialosti sú zaistené.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.



Spínače sú testované podľa medzinárodných štandardov, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a dlhú životnosť.

Switches were tested according to international standards which guarantee safety and long life span.



Spoľahlivosť prepnutia zabezpečujú kontakty zo striebornej zlatiny (AgNi).

Contacts made of silver alloy (Ag-Ni) guarantee safe switching.

Feeling well in a safe shelter Total confidence in a good construction

BEZPEČNÉ

DÔVERYHODNÉ

PRESKÚŠANÉ



Svorky umožňujú hlbšie upevnenie (aj cez keramické obkladačky a pod.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)



Všetky spínače majú zreteľnú identifikáciu na zadnej strane.

All switches have a clear identification in the back.

TEM



KATALOG / CATALOGUE

ekonomik



SPÍNAČE SE
SWITCHES SE



164

TLAČIDLÁ TE
BUTTONS TE



168

OSVETLENIE IA
ILLUMINATION IA



169

ZÁSUVKY VE
SOCKETS VE



171

KOMUNIKÁCIE KE
COMMUNICATIONS KE



175

KRYTY PE
COVERS PE



179

ELEKTRONIKA EE
ELECTRONICS EE



180

PRÍSLUŠENSTVO AE
ACCESSORIES AE



184

RÁMICKY OE
SURROUNDS OE



186


SE11 PW IN 50

Typ type	názov description	technické údaje technical data	farba colour	fakultatívny opis 1 optional data 1	fakultatívny opis 2 optional data 2	
SE10	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý polar white	NT neutrál neutral	50	
SE11	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> IW slonová kost-lesklý ivory white	IN indikátor indication	51	
SE22	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný elox silver	03	<input type="checkbox"/> CO biely duroplast white thermoset	04
.	.	.	<input type="checkbox"/> NB čierny-lesklý night black	.	.	

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10AX 250V~


SE10

- 10AX 250V~, typ SE10
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²

**SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A 250V~**


SE11

- 10A 250V~, typ SE11
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²

**SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ 16AX 250V~**


SE22

- 16AX 250V~, typ SE22
 - vyhovuje EN 60669-1
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5 – 2,5 mm²
 - len v kombinácii s krytkou tlačidla TE10_NT03
- SWITCH 2POLE 16AX 250V~**
- 16AX 250V~, type SE22
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²
 - only in combination with button TE10_NT03

**SPÍNAČ SÉRIOVÝ 10AX 250V~**

SE50


- 10AX 250V~, typ SE50
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE50
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SWITCHES SEE




SE51




SPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A 250V~

- 10A 250V~, typ SE51
- vyhovuje EN 60669-1
- bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




SE52




SPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ 10AX 250V~

- 10AX 250V~, typ SE52
- vyhovuje EN 60669-1
- bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5mm²
- s mechanickou blokádou súčasného zapnutia
- SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock




SE53




SPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ 10A 250V~

- 10A 250V~, typ SE53
- vyhovuje EN 60669-1
- bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- s mechanickou blokádou súčasného zapnutia
- PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock




SE60



SPÍNAČ STRIEDAVÝ 10AX 250V~

- 10AX 250V~, typ SE60
- vyhovuje EN 60669-1
- bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5mm²
- SWITCH 2WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




SE63




SPÍNAČ DVOJITÝ STRIEDAVÝ 10AX 250V~

- 10AX 250V~, typ SE63
- vyhovuje EN 60669-1
- bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




SE70



SPÍNAČ KRÍŽOVÝ 10AX 250V~

- 10AX 250V~, typ SE70
- vyhovuje EN 60669-1
- bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



Ekonómik



- SE10PW
- SE10IW
- SE10ES
- SE10CO
- SE10NB

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10AX 250V~

- 10AX 250V~, typ SE10
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE10PWIN
- SE10IWIN
- SE10EWIN
- SE10COIN
- SE10NBIN

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10AX 250V~_ IN

- IN indikátor
 - 10AX 250V~, typ SE10
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 10AX 250V~_ IN*
- IN indicator
 - 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PW
- SE11IW
- SE11ES
- SE11CO
- SE11NB

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A 250V~

- 10A 250V~, typ SE11
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~*
- 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWTI50
- SE11IWTI50
- SE11ESTI50
- SE11COTI50
- SE11NBTI50

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A 250V~_ TI 50

- TI 50 indikátor zvonec + výbojka
 - 10A 250V~, typ SE11
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~_ TI 50*
- TI 50 indicator bell+neon lamp
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWTI51
- SE11IWTI51
- SE11ESTI51
- SE11COTI51
- SE11NBTI51

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A 250V~_ TI 51

- TI 51 indikátor osvetlenie + výbojka
 - 10A 250V~, typ SE11
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~_ TI 51*
- TI 51 indicator light+neon lamp
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWIL
- SE11IWL
- SE11ESIL
- SE11COIL
- SE11NBIL

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A 250V~_ IL

- IL nápisový štítok
 - 10A 250V~, typ SE11
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~_ IL*
- IL inscription plate
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE22PWNT03
- SE22IWNTO3
- SE22ESNT03
- SE22NBNT03

SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ 16AX 250V~_ NT 03

- NT 03 neutrál 0-1
 - 16AX 250V~, typ SE22
 - vyhovuje EN 60669-1
 - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2POLE 16AX 250V~_ NT 03*
- NT 03 neutral 0-1
 - 16AX 250V~, type SE22
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²



S W I T C H E S S E



- SE50PW
- SE50IW
- SE50ES
- SE50CO
- SE50NB

SPÍNAČ SÉRIOVÝ 10AX 250V~

- 10AX 250V~, typ SE50
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SE50
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE51PW
- SE51IW
- SE51ES
- SE51CO
- SE51NB

SPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A 250V~

- 10A 250V~, typ SE51
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~*
- 10A 250V~, type SE51
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE52PWNT09
- SE52IWNT09
- SE52ESNT09
- SE52CONT09
- SE52NBNT09

SPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ 10AX 250V~ __ NT 09

- NT 09 neutrál hore -dole
 - 10AX 250V~, typ SE52
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - s mechanickou blokádou súčasného zapnutia
- SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ __ NT 09*
- NT 09 neutral up-down
 - 10AX 250V~, type SE52
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - with mechanical interlock



- SE53PWNT09
- SE53IWNT09
- SE53ESNT09
- SE53CONT09
- SE53NBNT09

SPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ 10A 250V~ __ NT 09

- NT 09 neutrál hore -dole
 - 10A 250V~, typ SE53
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - s mechanickou blokádou súčasného zapnutia
- PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ __ NT 09*
- NT 09 neutral up-down
 - 10A 250V~, type SE53
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - with mechanical interlock



- SE60PW
- SE60IW
- SE60ES
- SE60CO
- SE60NB

SPÍNAČ STRIEDAVÝ 10AX 250V~

- 10AX 250V~, typ SE60
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2WAY 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SE60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE63PW
- SE63IW
- SE63ES
- SE63CO
- SE63NB

SPÍNAČ DVOJITÝ STRIEDAVÝ 10AX 250V~


- 10AX 250V~, typ SE63
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SE63
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE70PW
- SE70IW
- SE70ES
- SE70CO
- SE70NB

SPÍNAČ KRÍZOVÝ 10AX 250V~

- 10AX 250V~, typ SE70
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SE70
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



Ekonómik

				
TE11	PW	NT	09	
Typ type	názov description	farba colour	fakultatívny opis 1 optional data 1	fakultatívny opis 2 optional data 2
TE10	KRYTKA OBYČAJNÁ BUTTON 1GANG	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý <i>polar white</i>	 NT neutrál <i>neutral</i>	 50
TE11	KRYTKA SÉRIOVÁ BUTTON 2GANG	<input checked="" type="checkbox"/> IW slonová košt-lesklý <i>ivory white</i>		 51
		<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný <i>elox silver</i>	 IN indikátor <i>indication</i>	 03
		<input type="checkbox"/> CO biely duroplast <i>white thermoset</i>		 04
		<input checked="" type="checkbox"/> NB čierny-lesklý <i>night black</i>		.
				.

KRYTKA NA SPÍNAČ OBYČAJNÁ



- TE10PW
- TE10IW
- TE10ES
- TE10CO
- TE10NB

- krytka na spínač s montážnym rámikom
BUTTON 1GANG
- button together with carrier



KRYTKA NA SPÍNAČ INDIKÁTOR



- TE10PWIN
- TE10WIN
- TE10ESIN
- TE10COIN
- TE10NBIN

- krytka na spínač s montážnym rámikom
BUTTON INDICATOR
- button together with carrier



KRYTKA NA SPÍNAČ S POPISNÝM ŠTÍTKOM



- TE13PWIL
- TE13IWIL
- TE13ESIL
- TE13COIL
- TE13NBIL

- krytka na spínač s montážnym rámikom, s popisným štítkom
BUTTON WITH INSCRIPTION PLATE
- button together with carrier, with inscription plate





KRYTKA NA SPÍNAČ SÉRIOVÁ



- TE11PW
- TE11IW
- TE11ES
- TE11CO
- TE11NB

- krytka na spínač sériová s montážnym rámikom
BUTTON 2GANG
- button 2gang together with carrier





Typ type	názov description	technické údaje technical data	farba colour
IA10	VÝBOJKA NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH biela white
IA20	ŽIARIVKA LED LED LAMP	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL modrá blue
IA21	ŽIARIVKA LED LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD červená red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR zelená green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR oranžová orange

VÝBOJKA 230V~ 0,34W



- na indikáciu, osvetlenie
alebo trvalé osvetlenie spínača
- v kombinácii s tlačidlom s indikátorom

NEON LAMP 230V~ 0,34W
- for indication, illumination or
constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

ŽIARIVKA LED 230V AC/DC 0,40W



- na indikáciu, osvetlenie
alebo trvalé osvetlenie spínača
- v kombinácii s tlačidlom s indikátorom

LED LAMP 230V AC/DC 0,40W
- for indication, illumination or
constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

ŽIARIVKA LED 24V AC/DC 0,20W



- na indikáciu, osvetlenie
alebo trvalé osvetlenie spínača
- v kombinácii s tlačidlom s indikátorom












LED LAMP 24V AC/DC 0,20W
- for indication, illumination or
constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

ŽIARIVKA LED 12V AC/DC 0,10W




- na indikáciu, osvetlenie
alebo trvalé osvetlenie spínača
- v kombinácii s tlačidlom s indikátorom

LED LAMP 12V AC/DC 0,10W
- for indication, illumination or
constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

Indikácia / * Indication	Podsvietenie / Illumination	Trvalé osvetlenie / Illumination always on
SE10, SE11	SE10, SE11	SE10, SE11
		
SE60 + SE60	SE60 + SE60	SE60 + SE60
		
SE60+SE70+SE60	SE60+SE70+SE60	SE60+SE70+SE60
		
SE22	SE22	SE22
		

* spojenia vhodné pre úsporné (CFL) žiarivky / wiring schemes for compact fluid lamp (CFL)



S O C K E T S V E

Typ type	názov description	technické údaje technical data	farba colour	fakultatívny opis 1 optional data 1	fakultatívny opis 2 optional data 2
VE10	ZÁSUVKA SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~		XO bez rámika without cover plate	KS detská ochrana child protection
VE11	ZÁSUVKA SCHUKO+KRYT SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~			
VE12	ZÁSUVKA SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV		KS detská ochrana child protection	
.	.	.			
.	.	.			

farba colour

<input type="checkbox"/> PW	biely-lesklý polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT	biela + transparentná white+transparent	<input type="checkbox"/> PP	biela + biela white+white
<input checked="" type="checkbox"/> IW	slonová košť-lesklý ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT	slonová košť + transparentná ivory+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> II	slonová košť + slonová košť ivory+ivory
<input type="checkbox"/> ES	strieborný-matný elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST	strieborná + transparentná silver+transparent	<input type="checkbox"/> SS	strieborná + strieborná silver+silver
<input type="checkbox"/> CO	biely duroplast white thermoset	<input checked="" type="checkbox"/> CT	biela + transparentná white+transparent	<input type="checkbox"/> BB	čierna + čierna black+black
<input checked="" type="checkbox"/> NB	čierny-lesklý night black	<input checked="" type="checkbox"/> BT	čierna + transparentná black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR	červená + červená red+red
<input type="checkbox"/> RD	červená red	<input checked="" type="checkbox"/> RT	červená + transparentná red+transparent	<input type="checkbox"/> GG	zelená + zelená green+green
<input type="checkbox"/> GR	zelená green	<input checked="" type="checkbox"/> GT	zelená + transparentná green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO	oranžová + oranžová orange+orange
<input type="checkbox"/> OR	oranžová orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT	oranžová + transparentná orange+transparent		




schuko - vyhovuje EN 60884-1, CEE7 (list III)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)



Francúzská - vyhovuje NF C 61-314 (list V)

French - in accordance with NF C 61-314 (standard sheet V)





- VE10PWXO
 VE10IWXO
 VE10ESXO
 VE10COXO
 VE10NBXO
 VE10RDXO
 VE10GRXO
 VE10ORXO

ZÁSUVKA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- XO bez rámkika
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, typ VE10
SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



- VE11PTXO
 VE11ITXO
 VE11STXO
 VE11BTXO

ZÁSUVKA SCHUKO+KRYT 2P+E 16A 250V~ __ XO

- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- XO bez rámkika
- 2P+E schuko+kryt
- 16A 250V~, typ VE11
SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



- VE12PWXO
 VE12IWXO
 VE12ESXO
 VE12COXO
 VE12NBXO
 VE12RDXO
 VE12GRXO
 VE12ORXO

ZÁSUVKA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- XO bez rámkika
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, typ VE12
SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12



- VE13PTXO
 VE13ITXO
 VE13STXO
 VE13BTXO
 VE13PPXO

ZÁSUVKA SCHUKO+KRYT 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- XO bez rámkika
- 2P+E schuko+kryt
- 16A 250V~, typ VE13
SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



- VE10PW
 VE10IW
 VE10ES
 VE10CO
 VE10NB

ZÁSUVKA SCHUKO 2P+E 16A 250V~

- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, typ VE10
SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



- VE11PT
 VE11IT
 VE11ST
 VE11CT
 VE11BT

ZÁSUVKA SCHUKO+KRYT 2P+E 16A 250V~

- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kryt
- 16A 250V~, typ VE11
SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



- VE12PW
 VE12IW
 VE12ES
 VE12CO
 VE12NB

ZÁSUVKA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, typ VE12
SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12



- VE13PT
 VE13IT
 VE13ST
 VE13CT
 VE13BT

ZÁSUVKA SCHUKO+KRYT 2P+E 16A 250V~ BV

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5mm²
- 2P+E schuko+kryt
- 16A 250V~, typ VE13
SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



S O C K E T S V E



- VE40PWXO
- VE40IWXO
- VE40ESXO
- VE40COXO
- VE40NBXO
- VE40RDXO
- VE40GRXO
- VE40ORXO

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA 2P+E 16A 250V~ __ XO

- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5mm²
 - XO bez rámkova
 - 2P+E francúzska
 - 16A 250V~, typ VE40
- SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ __ XO*
- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E French
 - 16A 250V~, type VE40



- VE41PTXO
- VE41ITXO
- VE41STXO
- VE41PTXO
- VE41BTXO
- VE41PPXO

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA + KRYT 2P+E 16A 250V~ __ XO

- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5mm²
 - XO bez rámkova
 - 2P+E francúzska + kryt
 - 16A 250V~, typ VE41
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO*
- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E French+cover
 - 16A 250V~, type VE41



- VE42PWXO
- VE42IWXO
- VE42ESXO
- VE42COXO
- VE42NBXO
- VE42RDXO
- VE42GRXO
- VE42ORXO

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5mm²
 - XO bez rámkova
 - 2P+E francúzska
 - 16A 250V~, typ VE42
- SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV __ XO*
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E French
 - 16A 250V~, type VE42



- VE43PTXO
- VE43ITXO
- VE43STXO
- VE43PTXO
- VE43BTXO
- VE43PPXO

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA + KRYT 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - XO bez rámkova
 - 2P+E francúzska + kryt
 - 16A 250V~, typ VE43
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO*
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E French+cover
 - 16A 250V~, type VE43



- VE40PW
- VE40IW
- VE40ES
- VE40CO
- VE40NB

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA 2P+E 16A 250V~

- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - 2P+E francúzska
 - 16A 250V~, typ VE40
- SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~*
- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E French
 - 16A 250V~, type VE40



- VE41PT
- VE41IT
- VE41ST
- VE41CT
- VE41BT

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA + KRYT 2P+E 16A 250V~

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - 2P+E francúzska + kryt
 - 16A 250V~, typ VE41
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~*
- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E French+cover
 - 16A 250V~, type VE41



- VE42PW
- VE42IW
- VE42ES
- VE42CO
- VE42NB

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA 2P+E 16A 250V~ BV

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - 2P+E francúzska
 - 16A 250V~, typ VE42
- SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV*
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E French
 - 16A 250V~, type VE42



- VE43PT
- VE43IT
- VE43ST
- VE43CT
- VE43BT

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA + KS + KRYT 2P+E 16A 250V~ BV

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - 2P+E francúzska + kryt
 - 16A 250V~, typ VE43
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV*
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E French+cover
 - 16A 250V~, type VE43



Ekonómik



□ VE16PW
■ VE16W
■ VE16ES
■ VE16NB

ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ 2P+E 16 A 250 V ~

- 2P+E schuko dvojité
- 16 A 250 V ~, typ VE16
- vyhovuje IEC 60884-1, CEE7
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5 – 2,5 mm²
- KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov

SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VE16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts



□ VE46PW
■ VE46W
■ VE46ES
■ VE46NB

ZÁSUVKA FRANCÚZSKA DVOJITÁ 2P+E 16A 250V ~

- 2P+E francúzska dvojité
- 16 A 250 V ~, typ VE46
- vyhovuje IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, ČSN 33 2318; PN-E 93201
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5 – 2,5 mm²
- KS zabudovaná detská ochrana pred dotykom kontaktov

SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VE46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7;
NF C 61-314, ČSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS built-in child protection - shuttered live contacts




□ VE30PW
■ VE30W
■ VE30ES
■ VE30NB

ZÁSUVKA 2P 16A 250V~

- 2P bez uzemňovacieho kontaktu
- 16A 250V~
- vyhovuje EN 60884-1, CEE7 (list I)
- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²

SOCKET 2P 16A 250V~

- 2P without earthing contact
- 16A 250V~
- in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet I)
- screw contacts 1.5-2.5mm²



KE37 **PW**


Typ type	názov description	technické údaje technical data	farba colour
KE11	ZÁSUVKA TV-R KONCOVÁ SOCKET TV-R END-LINE	2dB	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý <i>polar white</i>
KE12	ZÁSUVKA TV-R PRIECHODNÁ SOCKET TV-R THROUGHPASS	8,5dB	<input checked="" type="checkbox"/> IW slonová kost-lesklý <i>ivory white</i>
KE16	ZÁSUVKA SAT-TV-R KONCOVÁ SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný <i>elox silver</i>
			<input type="checkbox"/> CO biely duroplast <i>white thermoset</i>
			<input checked="" type="checkbox"/> NB čierny-lesklý <i>night black</i>

ZÁSUVKA TV-R KONCOVÁ 2dB


KE11




- TV-R koncová
 - frekvenčné pásmo 5÷862MHz
 - útlm: R-7.5dB, TV-2dB
 - vyhovuje EN 50083-1
 - skrutkové pripojenie
- SOCKET TV-R END-LINE 2dB**
- TV-R end-line
 - frequency range 5÷862MHz
 - reduction: R-7.5dB, TV-2dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts

**ZÁSUVKA TV-R PRIECHODNÁ 8,5dB**


KE12




- TV-R priechodná zásuvka
 - frekvenčné pásmo 5÷862MHz
 - útlm: R-12.5dB, TV-8.5dB, prechod-2dB
 - vyhovuje EN 50083-1
 - skrutkové pripojenie
- SOCKET TV-R THROUGHPASS 8,5dB**
- TV-R throughpass
 - frequency range 5÷862MHz
 - reduction: R-12.5dB, TV-8.5dB, through-2dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts

**ZÁSUVKA SAT-TV-R KONCOVÁ 3dB**

KE16




- SAT-TV-R koncová
 - frekvenčné pásmo 5÷2400MHz
 - útlm: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
 - montáž do krabice Ø60 svorkami alebo skrutkami
 - vyhovuje EN 50083-1
 - skrutkové upevnenie vodičov
- SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB**
- SAT-TV-R end-line
 - frequency range 5÷2400MHz
 - reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
 - for mounting in round box Ø60 with claws or screws
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts

**ZÁSUVKA TEL KS RJ11 6/4**

KE36

- KS keystone štandard pripojenia
 - RJ11 6/4
 - vyhovuje IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
 - RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7






KE37

ZÁSUVKA CAT5e KS RJ45 8/8


- KS keystone štandard pripojenia
- CAT5e, RJ45 8/8
- vyhovuje IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8**
- *KS keystone fixing standard*
- *CAT5e, RJ45 8/8*
- *in accordance with IEC 60603-7*



KE38

ZÁSUVKA TEL KS DVOJITÁ 2x RJ11 6/4


- KS keystone štandard pripojenia
- 2x RJ11 6/4
- vyhovuje IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4**
- *KS keystone fixing standard*
- *2x RJ11 6/4*
- *in accordance with IEC 60603-7*



KE39

ZÁSUVKA CAT5e KS DVOJITÁ 2x RJ45 8/8


- KS keystone štandard pripojenia
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- vyhovuje IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8**
- *KS keystone fixing standard*
- *2x CAT5e, RJ45 8/8*
- *in accordance with IEC 60603-7*



KE45

ADAPTÉR KS SAMOSTATNÝ


- KS keystone štandard pripojenia - samostatný
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- neobsahuje komunikačný modul
- ADAPTER KS SINGLE**
- *KS keystone fixing standard - single*
- *AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...*
- *communication module not included*



KE46

ADAPTÉR KS DVOJITÝ


- KS keystone štandard pripojenia - dvojitý
- AMP, Tyco, ...
- neobsahuje komunikačný modul
- ADAPTER KS DOUBLE**
- *KS keystone fixing standard - double*
- *AMP, Tyco, ...*
- *communication module not included*



KE47

ADAPTÉR PD DVOJITÝ

- PD Panduit MiniCOM štandard pripojenia - dvojitý
- neobsahuje komunikačný modul
- ADAPTER PD DOUBLE**
- *PD Panduit Mini-COM fixing standard - double*
- *communication module not included*





- KE10PW
- KE10IW
- KE10ES
- KE10CO
- KE10NB

ZÁSUVKA TV ZÁKLADNÁ 0dB

- TV základná
 - útlm 0dB
 - konektor vzadu – F standard
- SOCKET TV BASIC 0dB**
- *TV basic*
 - *reduction 0dB*
 - *back connector – F standard*



- KE11PW
- KE11IW
- KE11ES
- KE11CO
- KE11NB

ZÁSUVKA TV-R KONCOVÁ 2dB

- TV-R koncová
 - frekvenčné pásmo 5÷862 MHz
 - útlm: R-7.5dB, TV-2dB
 - vyhovuje EN 50083-1
 - skrutkové pripojenie
- SOCKET TV-R END-LINE 2dB**
- *TV-R end-line*
 - *frequency range 5÷862 MHz*
 - *reduction: R-7.5dB, TV-2dB*
 - *in accordance with EN 50083-1*
 - *screw contact*



- KE12PW
- KE12IW
- KE12ES
- KE12CO
- KE12NB

ZÁSUVKA TV-R PRIEBEŽNÁ 8,5dB

- TV-R prechodná
 - frekvenčné pásmo 5÷862 MHz
 - útlm: R-12.5dB, TV-8.5dB, prechod-2dB
 - vyhovuje EN 50083-1
 - skrutkové pripojenie
- SOCKET TV-R THROUGHPASS 8,5dB**
- *TV-R throughpass*
 - *frequency range 5÷862 MHz*
 - *reduction: R-12.5dB, TV-8.5dB, through-2dB*
 - *in accordance with EN 50083-1*
 - *screw contacts*



- KE16PW
- KE16IW
- KE16ES
- KE16CO
- KE16NB

ZÁSUVKA SAT-TV-R KONCOVÁ 3dB

- SAT-TV-R koncová
 - frekvenčné pásmo 5÷2400 MHz
 - útlm: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
 - vyhovuje EN 50083-1
 - skrutkové pripojenie
- SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB**
- *SAT-TV-R end-line*
 - *frequency range 5÷2400 MHz*
 - *reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB*
 - *in accordance with EN 50083-1*
 - *screw contacts*



- KE22PW
- KE22IW
- KE22ES
- KE22CO
- KE22NB

ZÁSUVKA AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
 - upevnenie vodičov spájkovaním
- SOCKET AUDIO 2xRCA**
- *audio 2xRCA*
 - *soldering connection of cable*



- KE23PW
- KE23IW
- KE23ES
- KE23CO
- KE23NB

ZÁSUVKA AUDIO REPRODUKTOROVÁ

- audio 2x Ø4mm
 - na pripojenie reproduktorového vodiča, banánovej zástrčky Ø4mm alebo vidlicovej pätky
 - upevnenie vodičov vzadu spájkovaním
- SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS**
- *audio 2x Ø4mm*
 - *to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades*
 - *soldering connection of cable at the back side*





- KE36PW
- KE36IW
- KE36ES
- KE36CO
- KE36NB

ZÁSUVKA TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone štandard pripojenia
- RJ11 6/4
- využíva IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



- KE37PW
- KE37IW
- KE37ES
- KE37CO
- KE37NB

ZÁSUVKA CAT5e KS RJ45 8/8

- KS keystone štandard pripojenia
- CAT5e, RJ45 8/8
- využíva IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



- KE38PW
- KE38IW
- KE38ES
- KE38CO
- KE38NB

ZÁSUVKA TEL KS DVOJITÁ 2x RJ11 6/4

- KS keystone štandard pripojenia
- 2x RJ11, 6/4
- využíva IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11, 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



- KE39PW
- KE39IW
- KE39ES
- KE39CO
- KE39NB

ZÁSUVKA CAT5e KS DVOJITÁ 2x RJ45 8/8


- KS keystone štandard pripojenia
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- využíva IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



- KE35PW
- KE35IW
- KE35ES
- KE35CO
- KE35NB

ZÁSUVKA TEL LT RJ116/4

- TEL LT skrutka
- skrutkové upevnenie vodičov
- RJ11 6/4
- využíva IEC 60603-7
- SOCKET TEL LT RJ116/4**
- TEL LT screw
- screw contacts
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7






PE20 **PW**

Typ type	názov description	technické údaje technical data	farba colour
PE10	KRYT TV-R <i>COVER TV-R</i>	2P/3P	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý <i>polar white</i>
PE20	KRYT KS SAMOSTATNÝ <i>COVER KS SINGLE</i>		<input type="checkbox"/> IW slonová kost-lesklý <i>ivory white</i>
PE21	KRYT KS DVOJITÝ <i>COVER KS DOUBLE</i>	.	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný <i>elox silver</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO biely duropласт <i>white thermoset</i>
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB čierny-lesklý <i>night black</i>

KRYT TV-R 2P/3P

- PE10PW
- PE10IW
- PE10ES
- PE10CO
- PE10NB

KRYT KS SAMOSTATNÝ





- PE20PW
- PE20IW
- PE20ES
- PE20CO
- PE20NB

**KRYT KS DVOJITÝ**


- PE21PW
- PE21IW
- PE21ES
- PE21CO
- PE21NB

**KRYT TAE/TDO**

- PE30PW
- PE30IW
- PE30ES
- PE30CO
- PE30NB



Ekonomik



Typ type	názov description	technické údaje technical data	farba colour
EE15	STMIEVAČ ROTAČNÝ STR <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý <i>polar white</i>
EE16	STMIEVAČ ROTAČNÝ STR <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RLC 400W	<input checked="" type="checkbox"/> IW slonová kost-lesklý <i>ivory white</i>
EE17	STMIEVAČ ROTAČNÝ <i>DIMMER ROTATIVE</i>	FAN 600VA	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný <i>elox silver</i>
		.	<input type="checkbox"/> CO biely duropласт <i>white thermoset</i>
		.	<input checked="" type="checkbox"/> NB čierny-lesklý <i>night black</i>

STMIEVAČ ROTAČNÝ STR RL 400W



EE15

- rotačný so striedavým spínačom
 - zátaž RL, 40W - 400W
 - možné prepojenie so striedavým spínačom
 - prepojenie viacerých stmievačov nie je dovolené
 - vyhovuje EN 60669-1 a EN 60669-2-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5mm²
 - napájanie 230V~ 50Hz
 - priemer náštvacia gombíka Ø6mm
 - obsahuje vymeniteľný istič
- DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W**
- rotation control with 2-way switch
 - load RL, 40W - 400W
 - 2-way switch combination is possible
 - more dimmers combination is not allowed
 - in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
 - plug-in contacts 1.5mm²
 - supply 230V~ 50Hz
 - button inner diameter Ø6mm
 - replaceable fuse included

STMIEVAČ ROTAČNÝ STR RLC 400W



EE16

- rotačný so striedavým spínačom
 - zátaž RLC, 20W - 400W
 - možné prepojenie so striedavým spínačom
 - prepojenie viacerých stmievačov nie je dovolené
 - vyhovuje EN 60669-1 a EN 60669-2-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5 mm²
 - napájanie 230V~ 50Hz
 - priemer náštvacia gombíka Ø6mm
 - elektronicky istič
- DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W**
- rotation control with 2-way switch
 - load RLC, 20W - 400W
 - 2-way switch combination is possible
 - more dimmers combination is not allowed
 - in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
 - plug-in contacts 1.5mm²
 - button inner diameter Ø6mm
 - supply 230V~ 50Hz
 - electronic fuse



EE17

STMIEVAC ROTAČNÝ VENTILÁTOR 600VA

- rotačný so spínačom
- typ 456, záťaž: motor, 25VA - 600VA
- prepojenie so striedavým spínačom nie je možné
- prepojenie viacerých stmieváčov nie je dovolené
- vychovuje EN 60669-1 a EN 60669-2-1
- bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5 mm²
- napájanie 230V~ 50Hz
- priemer náštvacia gombíka Ø4mm
- obsahuje vymeniteľný istič

DIMMER ROTATIVE FAN 600VA

- rotation control with switch
- type 456; load: motor, 25VA - 600VA
- 2-way switch combination is not possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø4mm
- replaceable fuse included

STMIEVAC ROTAČNÝ STR RL 400W



- EE15PW
- EE15IW
- EE15ES
- EE15CO
- EE15NB

- rotačný so striedavým spínačom
- záťaž RL, 40W - 400W
- možné prepojenie so striedavým spínačom
- prepojenie viacerých stmieváčov nie je dovolené
- vychovuje EN 60669-1 a EN 60669-2-1
- bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5 mm²
- napájanie 230V~ 50Hz
- obsahuje vymeniteľný istič

DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



- EE16PW
- EE16IW
- EE16ES
- EE16CO
- EE16NB

STMIEVAC ROTAČNÝ STR RLC 400W

- rotačný so striedavým spínačom
- záťaž RLC, 20W - 400W
- možné prepojenie so striedavým spínačom
- prepojenie viacerých stmieváčov nie je dovolené
- vychovuje EN 60669-1 a EN 60669-2-1
- bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5 mm²
- napájanie 230V~ 50Hz
- elektronicky istič


DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse




Ekonomik


EE15, EE16




EE15, EE16




EE16




EE15, EE16




EE15, EE16




EE17



EE15 (40÷400W)



EE16 (20÷400W)






1 - žiarovka so žiariacim vláknom /
incandescent lamp

2 - halogénová žiarovka /
halogen lamp

3 - klasický transformátor /
classical transformer

4 - elektronický transformátor /
electronic transformer



		
PE40	PW	
Typ type	názov description	farba colour
PE40	KRYT STMIEVACÍ SPÍNAČ COVER DIMMER	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý <i>polar white</i> <input type="checkbox"/> IW slonová kost-lesklý <i>ivory white</i> <input type="checkbox"/> ES strieborný-matný <i>elox silver</i> <input type="checkbox"/> CO biely duroplast <i>white thermoset</i> <input checked="" type="checkbox"/> NB čierny-lesklý <i>night black</i>

KRYT STMIEVACÍ SPÍNAČ Ø4



- PE40PW
- PE40IW
- PE40ES
- PE40CO
- PE40NB

- kryt stmievací spínač Ø4mm
- pre EE17
COVER DIMMER Ø4
- cover dimmer Ø4mm
- for EE17




KRYT STMIEVACÍ SPÍNAČ Ø6



- PE41PW
- PE41IW
- PE41ES
- PE41CO
- PE41NB

- kryt stmievací spínač Ø6mm
- pre EE15, 16, 18
COVER DIMMER Ø6
- cover dimmer Ø6mm
- for EE15, 16, 18



	
AE10	PW
Typ type	názov description
AE10	VÝPLŇ <i>BLANK</i>
AE20	PRÍPOJKA PÄTPÓLOVÁ FIXNÁ 3P+N+E 5X4mm ² <i>CONNECTION BOX 3P+N+E 5X4mm²</i>
AE30	KRYT NO 1 <i>SURFACE MOUNT BOX</i>
	farba colour
	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý <i>polar white</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> IW slonová košt-lesklý <i>ivory white</i>
	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný <i>elox silver</i>
	<input type="checkbox"/> CO biely duropласт <i>white thermoset</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> NB čierny-lesklý <i>night black</i>


VÝPLŇ

- AE10PW
- AE10IW
- AE10ES
- AE10CO
- AE10NB

- na vyplnenie prázdných otvorov

BLANK

- for filling up empty spaces

**PRÍPOJKA PÄTPÓLOVÁ FIXNÁ 3P+N+E 5x4mm²**

- AE20PW
- AE20IW

- 3P+N+E fixná prípojka

- 16A 400V~

- vyhovuje VDE 0606-1:2000

- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-4 mm²


CONNECTION BOX 5POLE 3P+N+E 5x4mm²

- 3P+N+E connection box

- 16A 400V~

- in accordance with VDE 0606-1:2000

- screw contacts 1.5-4mm²


**RÁM NO 1**

- AE30PW
- AE30IW

- povrchový rám

SURFACE MOUNT BOX 1

- surface mounting box




ACCESORIES A E



AE50PW
 AE50TS

STENOVÝ CHRÁNIČ


- chránič steny okolo spínača alebo zásuvky
WALL PROTECTION
-protects surface around socket or switch





AE51PW
 AE51IW

DETSKÁ OCHRANA KS

- KS detská ochrana pred dotykom kontaktov
CHILD PROTECTION KS
-KS additional child protection insert - shuttered live contacts






Typ type	názov description	farba colour
OE10	RÁMIK EKONOMIK 1 <i>SURROUND EKONOMIK 1</i>	<input type="checkbox"/> PW biely-lesklý <i>polar white</i>
OE20	RÁMIK EKONOMIK 2 HORIZONTÁLNY <i>SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL</i>	<input type="checkbox"/> IW slonová košt-lesklý <i>ivory white</i>
OE30	RÁMIK EKONOMIK 3 HORIZONTÁLNY <i>SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL</i>	<input type="checkbox"/> ES strieborný-matný <i>elox silver</i>
		<input type="checkbox"/> CO biely duroplast <i>white thermoset</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> NB čierny-lesklý <i>night black</i>



- OE10PW
- OE10IW
- OE10ES
- OE10CO
- OE10NB

RÁMIK EKONOMIK 1



- dekoratívny samostatný rámik
- vyhovuje EN 60669-1
- SURROUND EKONOMIK 1*
- *decorative surround 1-gang*
- *in accordance with EN 60669-1*



- OE20PW
- OE20IW
- OE20ES
- OE20CO
- OE20NB

RÁMIK EKONOMIK 2 HORIZONTÁLNY


- dekoratívny dvojité horizontálny rámik
- vyhovuje EN 60669-1
- SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL*
- *decorative surround 2-gang horizontal*
- *in accordance with EN 60669-1*



- OE21PW
- OE21IW
- OE21ES
- OE21CO
- OE21NB

RÁMIK EKONOMIK 2 VERTIKÁLNY


- dekoratívny dvojité vertikálny rámik
- vyhovuje EN 60669-1
- SURROUND EKONOMIK 2 VERTICAL*
- *decorative surround 2-gang vertical*
- *in accordance with EN 60669-1*



- OE30PW
- OE30IW
- OE30ES
- OE30CO
- OE30NB

RÁMIK EKONOMIK 3 HORIZONTÁLNY

- dekoratívny trojité horizontálny rámik
- vyhovuje EN 60669-1
- SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL*
- *decorative surround 3-gang horizontal*
- *in accordance with EN 60669-1*






- OE31PW
- OE31IW
- OE31ES
- OE31CO
- OE31NB

RÁMIK EKONOMIK 3 VERTIKÁLNY


- dekoratívny trojité vertikálny rámk
- vyhovuje EN 60669-1
SURROUND EKONOMIK 3 VERTICAL
- decorative surround 3-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1



- OE40PW
- OE40IW
- OE40ES
- OE40NB

RÁMIK EKONOMIK 4 HORIZONTÁLNY


- dekoratívny štvoritý horizontálny rámk
- vyhovuje EN 60669-1
SURROUND EKONOMIK 4 HORIZONTAL
- decorative surround 4-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1



- OE41PW
- OE41IW
- OE41ES
- OE41NB

RÁMIK EKONOMIK 4 VERTIKÁLNY

- dekoratívny štvoritý vertikálny rámk
- vyhovuje EN 60669-1
SURROUND EKONOMIK 4 VERTICAL
- decorative surround 4-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1



DEKORATÍVNE RÁMICKY COLOUR / COLOUR DECORATIVE FRAMES

OE90GR	ZELENÝ / GREEN
OE90BL	MODRÝ / BLUE
OE90VO	FIALOVÝ / VIOLET
OE90PI	RUŽOVÝ / PINK
OE90RD	ČERVENÝ / RED
OE90YL	ŽLTÝ / YELLOW
OE90WH	BIELÝ / WHITE
OE90GY	SIVÝ / GREY
OE90BK	ČIERNY / BLACK
OE90BR	HNEDÝ / BROWN
OE90MB	KOVOVO MODRÝ / MET. BLUE
OE90BZ	BRONZOVÝ / BRONZE
OE90CR	STRIEBORNÝ / SILVER
OE90GO	ZLATÝ / GOLD



Ekonómik

TEM



KATALOG / CATALOGUE

fontana

SPÍNAČE SF

SWITCHES SF



190

ZÁSUVKY VF

SOCKETS VF



192

SADY CF

SETS CF



193

PRÍSLUŠENSTVO AF

ACCESSORIES AF



195


SF10	PW	TI		
typ type	názov description	technické údaje technical data	farba colour	fakultatívny opis 1 optional data 1
SF10	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SWITCH 1WAY	IP44 10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW biela white	TI výbojka + indikátor neon lamp+indication
SF11	KRYTKA NA TLAČIDLO JEDNOPÓLOVÁ PUSH BUTTON 1WAY	IP44 10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> GY sivá - matná grey-mat	
SF20	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ SWITCH 2POLE	IP44 10AX 250V~		
.	.	.		
SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP44 10AX 250V~				
	<input type="checkbox"/> SF10PW <input checked="" type="checkbox"/> SF10GY	<ul style="list-style-type: none"> - 10AX 250V~, typ SF10 - vyhovuje EN 60669-1 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm² <p><i>SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10AX 250V~, type SF10 - in accordance with EN 60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm² 		
SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP44 10A 250V~ _ TI				
	<input type="checkbox"/> SF10PWTI <input checked="" type="checkbox"/> SF10GYTI	<ul style="list-style-type: none"> - TI indikátor + výbojka - 10A 250V~, typ SF10 - vyhovuje EN 60669-1 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm² <p><i>SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~ _ TI</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - TI indicator+neon lamp - 10A 250V~, type SF10 - in accordance with EN 60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm² 		
KRYTKA NA TLAČIDLO JEDNOPÓLOVÁ IP44 10A 250V~ _ TI				
	<input type="checkbox"/> SF11PWTI <input checked="" type="checkbox"/> SF11GYTI	<ul style="list-style-type: none"> - TI indikátor + výbojka - 10A 250V~, typ SF11 - vyhovuje EN 60669-1 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm² <p><i>PUSH BUTTON 1WAY IP44 10A 250V~ _ TI</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - TI indicator+neon lamp - 10A 250V~, type SF11 - in accordance with EN 60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm² 		
SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ IP44 10AX 250V~				
	<input type="checkbox"/> SF20PW <input checked="" type="checkbox"/> SF20GY	<ul style="list-style-type: none"> - 10AX 250V~, typ SF20 - vyhovuje EN 60669-1 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm² <p><i>SWITCH 2POLE IP44 10AX 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10AX 250V~, type SF20 - in accordance with EN 60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm² 		



SF50PW
 SF50GY

SPÍNAČ SÉRIOVÝ IP44 10AX 250V~


- 10AX 250V~, typ SF50
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2GANG-1WAY IP44 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SF50
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF51PW
 SF51GY

SPÍNAČ SÉRIOVÝ IP44 10A 250V~


- 10A 250V~, typ SF51
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY IP44 10A 250V~*
- 10A 250V~, type SF51
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF60PW
 SF60GY

SPÍNAČ STRIEDAVÝ IP44 10AX 250V~


- 10AX 250V~, typ SF60
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SF60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF60PWTI
 SF60GYTI

SPÍNAČ STRIEDAVÝ IP44 10AX 250V~ _ TI


- TI indikátor + výbojka
 - 10AX 250V~, typ SF60
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~ _ TI*
- TI indicator+neon lamp
 - 10AX 250V~, type SF60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF63PW
 SF63GY

SPÍNAČ DVOJITÝ STRIEDAVÝ IP44 10AX 250V~


- 10AX 250V~, typ SF63
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2WAY DOUBLE IP44 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SF63
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²




SF70PW
 SF70GY

SPÍNAČ KRÍŽOVÝ IP44 10AX 250V~

- 10AX 250V~, typ SF70
 - vyhovuje EN 60669-1
 - bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- SWITCH INTERMEDIATE IP44 10AX 250V~*
- 10AX 250V~, type SF70
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²




	VF10	PW	
Type typ	Description názov	Technical data technické údaje	Colour farba
VF10	ZÁSUVKA SCHUKO + KRYT SOCKET SCHUKO+COVER	IP44 2P+E 16A 250V~	<input type="checkbox"/> PW biela - matná white-mat <input checked="" type="checkbox"/> GY sivá - matná grey-mat

ZÁSUVKA SCHUKO + KRYT IP44 2P+E 16A 250V~



VF10PW
 VF10GY

- skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - 2P+E schuko + kryt
 - 16A 250V~, typ VF10
 - vyhovuje EN60884-1, CEE7
- SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VF10
 - in accordance with EN 60884-1, CEE7





ZÁSUVKA SCHUKO + KRYT IP44 2P+E 16A 250V~ BV



VF12PW
 VF12GY

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 - 2P+E schuko + kryt
 - 16A 250V~, typ VF12
 - vyhovuje EN60884-1, CEE7
- SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~ BV
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VF12
 - in accordance with EN 60884-1, CEE7






CF11 PW

Typ type	názov description	technické údaje technical data	farba colour
CF10	SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ HORIZ SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZ	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input type="checkbox"/> PW biela-matná white-mat
CF11	SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ VERT SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERT	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input checked="" type="checkbox"/> GY sivá-matná grey-mat
CF12	SADA ZÁSUVKA SCH + SPÍNAČ STR HORIZ SOCKET SCH+SWITCH 2WAY HORIZ	16A + 10A 250V~ IP44	
.	.	.	
.	.	.	

SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ HORIZONTÁLNA
IP44 2x 2P+E 16A 250V~


- CF10PW - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 CF10GY - 2x 2P+E schuko + kryt horizontálny
- 16A 250V~, typ CF10
- vyhovuje EN60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL
IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7

SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ VERTIKÁLNA
IP44 2x 2P+E 16A 250V~


- CF11PW - skrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
 CF11GY - 2x 2P+E schuko + kryt vertikálny
- 16A 250V~, typ CF11
- vyhovuje EN60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL
IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF11
- in accordance with EN 60884-1, CEE7

SADA ZÁSUVKA SCH + SPÍNAČ STR HORIZONTÁLNY
IP44 16A + 10AX 250V~

- CF12PW - skrutkové (zásuvka), bezskrutkové (spínač) upevnenie vodičov 1,5-2,5mm²
 CF12GY - 2P+E schuko + kryt + spínač striedavý horizontálny
- 16A + 10AX 250V~, typ CF12
- vyhovuje EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH SET 2WAY HORIZONTAL
IP44 16A + 10AX 250V~
- screw (socket), plug-in (switch) contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1






SADA ZÁSUVKA SCH + SPÍNAČ STR VERTIKÁLNY
IP44 16A + 10AX 250V~

CF13PW
 CF13GY

- skrutkové (zásvuka), bezskrutkové (spínač) upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko + kryt + spínač striedavý vertikálny
- 16A + 10AX 250V~, typ CF13
- vyhovuje EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL
IP44 16A + 10AX 250V~
- screw (socket), plug-in (switch)
contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF13
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1




SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ HORIZONTÁLNA
IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

CF14PW
 CF14GY

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko + kryt horizontálna
- 16A 250V~, typ CF14
- vyhovuje EN60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL
IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF14
- in accordance with EN 60884-1, CEE7




SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ VERTIKÁLNA
IP44 2x 2P+E 16A 250V~BV

CF15PW
 CF15GY

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko + kryt vertikálna
- 16A 250V~, typ CF15
- vyhovuje EN60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL
IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF15
- in accordance with EN 60884-1, CEE7




SADA ZÁSUVKA SCH + SPÍNAČ STR HORIZONTÁLNY
IP44 16A + 10AX 250V~BV

CF16PW
 CF16GY

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko + kryt + spínač striedavý horizontálny
- 16A + 10AX 250V~, typ CF16
- vyhovuje EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET+SWITCH SET SCH+2WAY HORIZONTAL
IP44 16A + 10AX 250V~ BV
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF16
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1





SADA ZÁSUVKA SCH + SPÍNAČ STR VERTIKÁLNY
IP44 16A + 10AX 250V~BV

CF17PW
 CF17GY

- BV bezskrutkové upevnenie vodičov 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko + kryt + spínač striedavý vertikálny
- 16A + 10AX 250V~, typ CF17
- vyhovuje EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL
IP44 16A + 10AX 250V~ BV
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF17
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1




			
AF10	PW		
Typ type	názov description	technické údaje technical data	farba colour
AF10	ROZVODNÁ KRABICA <i>DISTRIBUTION BOX</i>	IP44 RN01	<input type="checkbox"/> PW biely-matný <i>white-mat</i>
AF20	ROZVODNÁ KRABICA <i>DISTRIBUTION BOX</i>	IP55 ND01	<input checked="" type="checkbox"/> GY sivý-matný <i>grey-mat</i>

ROZVODNÁ KRABICA IP44 RN01




- AF10PW - povrchový rozvodná krabica IP44
 AF10GY - priechodky priložené
- vyhovuje EN 60309-1
- DISTRIBUTION BOX IP44 RN01**
- surface mounting distribution box IP44
- 16A 400V~
- in accordance with EN 60309-1



ROZVODNÁ KRABICA IP55 ND01



- AF20PW - povrchový rozvodná krabica IP55
 AF20GY - priečodky priložené
- vyhovuje EN 60309-1
- DISTRIBUTION BOX IP55 ND01**
- surface mounting connection box IP55
- glands included
- in accordance with EN 60309-1



MODUL

kód	popis výrobku	strana	kód	popis výrobku	strana			
SPÍNAČE SM								
SM10	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16AX 250V~ 1M	54	KA10	KONEKTOR KS CAT3 RJ11 6/4	74			
SM11	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16A 250V~ 1M	54	KA11	KONEKTOR KS CAT5e RJ45 8/8	74			
SM12	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 20A 250V~ 1M	54	KA12	KONEKTOR KS CAT5eS RJ45 8/8	74			
SM20	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ 16AX 250V~ 1M	54	KA15	KONEKTOR KS CAT6 SCHRACK RJ45 8/8	74			
SM40	ŽALÚZIOVÝ SPÍNAČ 1-0-2 16AX 250V~ 1M	55	KA16	KONEKTOR KS CAT6S SCHRACK RJ45 8/8	74			
SM41	ŽALÚZIOVÝ SPÍNAČ 1-0-2 16A 250V~ 1M	55	KA17	KONEKTOR KS CAT6a SCHRACK RJ45 8/8	74			
SM60	SPÍNAČ STRIEDAVÝ 16AX 250V~ 1M	55	KA27	KONEKTOR KS HDMI	75			
SM61	SPÍNAČ STRIEDAVÝ 16A 250V~ 1M	55	KOMUNIKAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO KA					
SM70	SPÍNAČ KRÍZOVÝ 16AX 250V~ 1M	55	EM10-	STMIEVAČ ROTAČNÝ R 300W 1M	76			
SM10-	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16AX 250V~ 1M	56	EM11-	STMIEVAČ ROT/STRIEDAVÝ RL 300W 1M	76			
SM10-IN	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16AX 250V~ 1M IN	56	EM21	STMIEVAČ ZABUDOVATELNÝ RLC 300W	77			
SM11—	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16A 250V~ 1M	56	EM22	STMIEVAČ ZABUDOVATELNÝ R 500W	77			
SM11-IN01	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16A 250V~ 1M IN 01	56	EM25--	STMIEVAČ UNIVERZÁLNY RLC 0-300W 2M	78			
SM11-IN02	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 16A 250V~ 1M IN 02	57	EM26-	KRYTKA NA SPÍNAČ OVLÁDACIA 2M	80			
SM20-NT03	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ 16AX 250V~ 1M NT 03	57	EM27	FILTER SIETOVÝCH PORUCH	80			
SM20-IN	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ 16AX 250V~ 1M IN	57	EM25PPOL20	SADA SPÍNAČ/STMIEVAČ UNIVERZÁLNY RLC 0 - 300 W 2M PP OL20	80			
SM40-NT10	SPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ 1-0-2 16AX 250V~ 1M NT 10	57	EM31-	IR SPÍNAČ 6A 250V~ 1M	81			
SM41-NT10	SPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ 1-0-2 16A 250V~ 1M NT 10	57	EM35-	TERMOSTAT ZÁKLADNÝ 6A 230V~ 2M	82			
SM60-	SPÍNAČ STRIEDAVÝ 16AX 250V~ 1M	57	EM40-	KARTOVÝ SPÍNAČ ZÁKLADNÝ 3A 250V~ 3M	83			
SM61—	SPÍNAČ STRIEDAVÝ 16A 250V~ 1M	58	EM41-	KARTOVÝ SPÍNAČ NA ŠTRENEIE ELEKTRICKEJ ENERGIE ČIAROVÝ KÓD 3M	83			
SM62-CD	SPÍNAČ STRIEDAVÝ SO ŠNÚRKOU 16A 250V~ 1M CD	58	EM43-	KARTOVÝ SPÍNAČ RF HF 13,56MHz 12-24V 3M	83			
SM70--	SPÍNAČ KRÍZOVÝ 16AX 250V~ 1M	58	EM47	KARTA ISO ČIAROVÝ KÓD	83			
KRYTKY NA SPÍNAČE TM								
TM11--	KRYTKA NA SPÍNAČ 1M	59	EM48	RELÉ JEDNOTKA NA KARTOVÝ SPÍNAČ 2x16A 250V~	84			
TM11-- IN	KRYTKA NA SPÍNAČ 1M IN	59	EM60-	ZÁSUVKA NA HOLIACI STROJK 230V~/125V~ 3M	84			
TM12-	KRYTKA NA SPÍNAČ 2M	59	EM65-	NABÍJAČKA USB 5V 1A 2M	84			
TM12-IN	KRYTKA NA SPÍNAČ 2M IN	59	EM55	LED NÚDZOVÉ SVIETIDLO 250V~ 1.5W, NiMh 6h 7M	85			
TM13-IL	KRYTKA NA SPÍNAČ S NÁPISOVÝM ŠTÍTKOM 2M	60	EM50-	SVIETIDLO LED JEDNOFAREBNÉ 250V~ 12W 2M	85			
TM15-	KRYTKA NA SPÍNAČ 1M DVOJPÓLOVÁ	60	EM51-	SVIETIDLO LED DVOJFAREBNÉ 250V~ 2x6W 2M	85			
TM21--	VÝPLŇ 1M	60	EM52-	LED LAMPA 3D DVOJFAREBNÁ 230 V ~ 2x6W 2M	85			
TM22--	VÝPLŇ 2M	60	EM70-	SPÍNAČ NA ODLÄCKY PRSTOV ARX ONE 2M	86			
TM31--	PRIECHODKA 1M	60	EM90-	BZUČIAK 8VA 220V~ 1M	87			
INDIKÁCIA IA			EM91--	BZUČIAK 8VA 12V~ 1M	87			
IA10--	VÝBOJKA 230V~ 0,34W	62	EM92--	ZVONEC 8VA 220V~ 1M	87			
IA20--	ŽIARIVKA LED 230V AC/DC 0,40W	62	EM93-	ZVONEC 8VA 12V~ 1M	87			
IA21--	ŽIARIVKA LED 24V AC/DC 0,20W	62	EM95-	REGULÁTOR HLASITOSTI PRE 100 V AUDIO VSTUP 35W 2M	88			
IA22--	ŽIARIVKA LED 12V AC/DC 0,10W	62	EM96--	REGULÁTOR HLASITOSTI NÍZKO-NAPÁŤOVÝ 4 - 8 Ω 35W 2M	88			
ZÁSUVKY VM								
VM10-	ZÁSUVKA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M	64	SADY CM					
VM11-	ZÁSUVKA SCHUKO+KS+KRYT 2P+E 16A 250V~ 2M	64	CM10-	SADA ZÁSUVIEK 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M	89			
VM20-	ZÁSUVKA EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M	65	CM11-	SADA ZÁSUVIEK 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M	89			
VM40--	ZÁSUVKA FRANCÚZSKA+KS 2P+E 16A 250V~ 2M	65	CM15	SADA UPÍNAČOV FAREBNÁ 3x1,5mm ² 1M	90			
VM41--	ZÁSUVKA FRANCÚZSKA+KS+KRYT 2P+E 16A 250V~ 2M	65	CM16	SADA UPÍNAČOV FAREBNÁ 3x2,5mm ² 2M	90			
VM30-	ZÁSUVKA TALIANSKA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M	65	CM17	SADA SKRUTIEK 3,5x20	90			
VM31-	ZÁSUVKA SCHUKO/ITA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M	65	CM18	SADA SKRUTIEK 3,5x35	90			
VM32--	ZÁSUVKA SCHUKO/ITA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M	66	CM19	SADA SKRUTIEK 3,5x50	90			
VM33--	ZÁSUVKA TALIANSKA P11+KS 2P+E 10A 250 V ~ 1M	66	CM22-	SADA PRE SPÍNAČE IP44 2M	90			
VM21--	ZÁSUVKA EURO/AMERICKÁ +KS 2P 16A 250V~ 1M	66	CM23	SADA PRE ZÁSUVKY IP44 2M	90			
VM51--	ZÁSUVKA BRITSKÁ BS546+KS 2P+E 15A 250V~ 2M	66	CM25-OL	SADA KÚPEĽŇOVÁ 3x20AX 250V~ 4M OL	90			
VM52--	ZÁSUVKA BRITSKÁ BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M	66	CM25-OS	SADA KÚPEĽŇOVÁ 3x20AX 250V~ 4M OS	90			
VM80	PREPÄŤOVÁ OCHRANA MPE MINI 275V/50Hz	66	NM41	KÚPEĽŇOVÝ MONTÁžNY RÁMIK 4M	91			
KOMUNIKÁCIE KM			OL41--	RÁMIK LINE KÚPEĽŇOVÁ SADA	91			
KM10--	ZÁSUVKA TV ZÁKLADNÁ 0dB 1M	68	OS41--	RÁMIK SOFT KÚPEĽŇOVÁ SADA	91			
KM20-	ZÁSUVKA TV ZÁKLADNÁ 0dB 2M	68	ANTIBAKTERIÁLNY PROGRAM AW					
KM11--	ZÁSUVKA TV KONCOVÁ 1dB 1M	68	TM11AW	KRYTKA NA SPÍNAČ 1M	93			
KM12--	ZÁSUVKA TV PRECHODNÁ 10dB 1M	68	TM11AWIN	KRYTKA NA SPÍNAČ 1M INDIKÁTOR	93			
KM15--	ZÁSUVKA SAT ZÁKLADNÁ 0dB 1M	69	TM12AW	KRYTKA NA SPÍNAČ 2M	93			
KM24--	ZÁSUVKA SAT ZÁKLADNÁ 0dB 2M	69	TM11AWIN	KRYTKA NA SPÍNAČ 2M INDIKÁTOR	93			
KM16--	ZÁSUVKA SAT KONCOVÁ 1dB 1M	69	TM21AW	VÝPLŇ 1M	93			
KM19-	ZÁSUVKA R ZÁKLADNÁ 0dB 1M	69	TM22AW	VÝPLŇ 2M	93			
KM29-	ZÁSUVKA R ZÁKLADNÁ 0dB 2M	69	VM10AW	ZÁSUVKA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M	94			
KM25-	ZÁSUVKA SAT-TV KONCOVÁ 1dB 2M	69	VM11AW	ZÁSUVKA SCHUKO+KS+KRYT 2P+E 16A 250V~ 2M	94			
KM22--	ZÁSUVKA AUDIO 2xRCA 1M	70	VM20AW	ZÁSUVKA EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M	94			
KM23--	ZÁSUVKA AUDIO REPRODUKTOROVÁ 1M	70	KM11AQ	ZÁSUVKA TV KONCOVÁ 1dB 1M	94			
KM30-	ZÁSUVKA TEL LT RJ11 6/4 1M	71	KM35AW	ADAPTÉR KS 1M	94			
KM31--	ZÁSUVKA TEL BT SEC 6/6 1M	71	OS20AW	RÁMIK SOFT 2M	95			
KM36-	ZÁSUVKA TEL KS RJ11 6/4 1M	71	OS24AW	RÁMIK SOFT 2x2M	95			
KM37--	ZÁSUVKA CAT5e KS RJ45 8/8 1M	71	OS26AW	RÁMIK SOFT 3x2M	95			
KM35--	ADAPTÉR KS 1M	71	OS30AW	RÁMIK SOFT 3M	95			
KM38-	ADAPTÉR KS S OCHRANOU PROTI PRACHU 1M	71	OS40AW	RÁMIK SOFT 4M	95			
KM50-	ADAPTÉR KS UNIVERZÁLNY 1M	72	OS70AW	RÁMIK SOFT 7M	95			
KM40-	ADAPTÉR PD 1M	72	RAMIKY PURE OP					
KM43-	ADAPTÉR PD S OCHRANOU PROTI PRACHU 1M	72	OP20--	RÁMIK PURE 2M	98			
KM46-	ADAPTÉR R&M 1M	72	OP24--	RÁMIK PURE 2x2M	98			
KM47--	ADAPTÉR R&M S OCHRANOU PROTI PRACHU 1M	72	OP26--	RÁMIK PURE 3x2M	98			
KM45-	ADAPTÉR LK 1M	72	OP30--	RÁMIK PURE 3M	99			
KA26	ADAPTÉR NEXSANS (N423.540N) 2M	73	OP40--	RÁMIK PURE 4M	99			
KM48--	ADAPTÉR AT&T SYSTIMAX S OCHRANOU PROTI PRACHU 1M	73	OP70--	RÁMIK PURE 7M	99			
			OP13--	RÁMIK PURE 1/3M	99			
			OP23--	RÁMIK PURE 2/3M	99			

INDEX

kód	popis výrobku	strana	kód	popis výrobku	strana			
RÁMIKY LINE OL								
OL20--	RÁMIK LINE 2M	102	DW10	ROZVODNÁ KRABICA OKRÚHLA DO STENY DSM78	134			
OL24--	RÁMIK LINE 2x2M	102	HW10	ROZVODNÁ KRABICA OKRÚHLA PRE DUTÉ STENY SM78x45	134			
OL26--	RÁMIK LINE 3x2M	102	DE23	KRYT KRABICE DEKORATÍVNY SM78	134			
OL28--	RÁMIK LINE 4x2M	102	DE24	KRYT KRABICE OCHRANNÝ 78	134			
OL30--	RÁMIK LINE 3M	103	HW20	ROZVODNÁ KRABICA ŠTVORCOVÁ DO STENY SM105x105	134			
OL40--	RÁMIK LINE 4M	103	PRÍSLUŠENSTVO PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE					
OL70--	RÁMIK LINE 7M	103	UW10--	SVORKOVNICA ZATVORENÁ PA 2x2,5mm ² 12P	136			
OL10--	RÁMIK LINE 1M	103	UW11--	SVORKOVNICA JEDNORADOVÁ PA 2x4mm ² 12P	136			
OL13--	RÁMIK LINE 1/3M	103	UW12--	SVORKOVNICA JEDNORADOVÁ PA 2x6mm ² 12P	136			
OL23--	RÁMIK LINE 2/3M	103	UW15--	SVORKOVNICA JEDNORADOVÁ ZATVORENÁ PC 2x2,5mm ² 10P	136			
RÁMIKY SOFT OS			UW16--	SVORKOVNICA JEDNORADOVÁ ZATVORENÁ PC 2x4mm ² 10P	136			
OS20--	RÁMIK SOFT 2M	106	UW17--	SVORKOVNICA JEDNORADOVÁ ZATVORENÁ PC 2x6mm ² 10P	136			
OS24--	RÁMIK SOFT 2x2M	106	UW20--	SVORKOVNICA DVOJRADOVÁ PA 1,5mm ² 12P	136			
OS26--	RÁMIKSOFT 3x2M	106	UW21--	SVORKOVNICA DVOJRADOVÁ PA 2,5mm ² 12P	136			
OS28--	RÁMIK SOFT 4x2M	106	UW22--	SVORKOVNICA DVOJRADOVÁ PA 4-6mm ² 12P	136			
OS30--	RÁMIK SOFT 3M	107	UW23--	SVORKOVNICA DVOJRADOVÁ PA 10mm ² 12P	136			
OS40--	RÁMIK SOFT 4M	107	UW40--	SVORKA BEZSKRUTKOVÁ PA 1,5mm ² 3P	137			
OS70--	RÁMIK SOFT 7M	107	UW41--	SVORKA BEZSKRUTKOVÁ PA 1,5mm ² 5P	137			
OS10--	RÁMIK SOFT 1M	107	UW42--	SVORKA BEZSKRUTKOVÁ PA 1,5mm ² 8P	137			
OS13--	RÁMIK SOFT 1/3M	107	UW45--	SVORKA BEZSKRUTKOVÁ PA 2,5mm ² 3P	137			
OS23--	RÁMIK SOFT 2/3M	107	UW46--	SVORKA BEZSKRUTKOVÁ PA 2,5mm ² 4P	137			
MONTÁŽNE RÁMIKY NM			UW47--	SVORKA BEZSKRUTKOVÁ PA 2,5mm ² 5P	137			
NM20	MONTÁZNY RÁMIK SO SVORKAMI 2M	112	UW50--	SVORKA BEZSKRUTKOVÁ PA 2,5mm ² 2/1P	137			
NM21	MONTÁZNY RÁMIK BEZ SKRUTIEK 2M	112	Distribúcia					
NM24	MONTÁZNY RÁMIK KOVOVÝ SO SVORKAMI 2M	112	RÁMY CUBO IP20 AC					
NM25	MONTÁZNY RÁMIK KOVOVÝ BEZ SKRUTIEK 2M	112	AC10--	RÁM NO CUBO IP20 1M	140			
NM30	MONTÁZNY RÁMIK SO SKRUTKAMI 3M	113	AC20--	RÁM NO CUBO IP20 2M	140			
NM40	MONTÁZNY RÁMIK SO SKRUTKAMI 4M	113	AC40--	RÁM NO CUBO IP20 4M	140			
NM70	MONTÁZNY RÁMIK SO SKRUTKAMI 7M	113	AC60--	RÁM NO CUBO IP20 6M	140			
NM72	MONTÁZNY RÁMIK SO SKRUTKAMI 2x7M	113	RÁMY CUBO IP55 AQ					
NM10	MONTÁZNY RÁMIK SO SVORKAMI 1/2M	114	AQ20--	RÁMNO CUBO IP55 2M	141			
NM11	MONTÁZNY RÁMIK BEZ SKRUTIEK 1/2M	114	AQ30--	RÁM NO CUBO IP55 3M	141			
NM23	MONTÁZNY RÁMIK SO SVORKAMI 2/3M	114	AQ31--	RÁM NO CUBO IP55 3M	141			
NM32	MONTÁZNY RÁMIK SO SKRUTKAMI 2/3M	114	INŠTALAČNÉ KANÁLY HLINÍKOVÉ					
Krabice								
OKRÚHLE KRABICE								
DE10	KRABICA OKRÚHLA PLYTKÁ DO STENY SM60-01	118	RT10	ADAPTÉR MA 92	142			
DE11	KRABICA OKRÚHLA HLBOKÁ DO STENY SM60-06	118	RT12--	RÁMIK MA 92 2/3M	142			
DE30	SPOJOVACÍ ČLÁNOK KRABICE DO STENY SM60-03	118	RT14--	RÁMIK MA 92 4M	142			
DE31	SPOJOVACÍ ČLÁNOK KRABICE DO STENY SM60-04	118	RT17--	RÁMIK MA 92 7M	142			
DE12	KRABICA OKRÚHLA DO STENY MD65-46	119	RT20--	ZÁKLAD KANÁLU MA 130x65	143			
DE13	KRABICA OKRÚHLA DO STENY MD65-60	119	RT21--	ZÁKLAD KANÁLU MA 165x65	143			
DE14	PREDĺŽENIE KRABICE DO STENY MD65-46	119	RT25--	KRYT KANÁLU MA 92	143			
DE32	SPOJOVACÍ ČLÁNOK KRABICE DO STENY MD65-71	119	RT30	PRIERADKA MA 43	143			
DE33	SPOJOVACÍ ČLÁNOK KRABICE DO STENY MD65-91	119	RT31	PRIERADKA AL. MA 43	143			
DE20	KRYT KRABICE OCHRANNÝ 60	119	RT32	PRIERADKA AL. MA DVOJITÁ 43	143			
DE21	KRYT KRABICE OCHRANNÝ 65	119	RT35--	KONCOVÝ PRVOK MA 130x65	144			
DE22	KRYT KRABICE DEKORATÍVNY SM60	119	RT36--	KONCOVÝ PRVOK MA 165x65	144			
HE10	KRABICA OKRÚHLA PRE DUTÉ STENY SM68x40	122	RT38	ROVNÝ SPOJOVACÍ PRVOK MA 65	144			
HE11	KRABICA OKRÚHLA PRE DUTÉ STENY SM68x55	122	RT40--	UNIVERZÁLNY ROH MA 130x65	144			
BE10	KRABICA OKRÚHLA DO BETÓNU	122	RT41--	UNIVERZÁLNY ROH MA 165x65	144			
BE11	KRABICA OKRÚHLA DO BETÓNU	122	RT42	UZEMŇOVACIA SVORKA MA 2x A6.3	144			
BE20	MONTÁZNY RÁMIK KRABICE DO BETÓNU	122	RT43--	L KONCOVÝ PRVOK MA 130x65	145			
BE21	PRIECHODKA KRABICE DO BETÓNU 16	122	RT44--	L KONCOVÝ PRVOK MA 165x65	145			
OBDĽŽNIKOVÉ KRABICE			RT45--	T PRVOK MA 130x65	145			
DM30	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM3	126	RT46--	T PRVOK MA 165x65	145			
DM31	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM3 65	126	RT50--	NOSNÍK STÍPLIKA MA 130x65	146			
DM40	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM4	126	RT51--	NOSNÍK STÍPLIKA MA DVOJITÝ 130x65	146			
DM41	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM4-65	126	RT52--	STÍPLIK MA 130x65x500	146			
DM70	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM7	127	RT53--	STÍPLIK MA DVOJITÝ 130x65x500	146			
DM71	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM7-65	127	PODLAHOVÉ KRABICE MT					
DM72	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO STENY PM72-65	127	RB30	PODLAHOVÁ KRABICA MT 7 H=53mm	148			
DM80	SPOJOVACÍ ČLÁNOK NA KRABICE PM	127	RB40	PODLAHOVÁ KRABICA MT 7 H=88mm	148			
DM33	KRYT KRABICE OCHRANNÝ PM3	128	RB31	PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 7 H=53mm	148			
DM34	KRYT KRABICE DEKORATÍVNY PM3	128	RB41	PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 7 H=88mm	148			
DM43	KRYT KRABICE OCHRANNÝ PM4	128	RB33	PODLAHOVÁ KRABICA MT 14 H=53mm	148			
DM44	KRYT KRABICE DEKORATÍVNY PM4	128	RB43	PODLAHOVÁ KRABICA MT 14 H=88mm	148			
DM73	KRYT KRABICE OCHRANNÝ PM7	128	RB34	PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 14 H=53mm	149			
DM74	KRYT KRABICE DEKORATÍVNY PM7	128	RB44	PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 14 H=88mm	149			
DM75	KRYT NA KRABICU DEKORATÍVNY PM72	129	RB36	PODLAHOVÁ KRABICA MT 21 H=53mm	149			
HM30	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ PRE DUTÉ STENY VM3	130	RB46	PODLAHOVÁ KRABICA MT 21 H=88mm	149			
HM40	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ PRE DUTÉ STENY VM4	130	RB37	PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 21 H=53mm	149			
HM70	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ PRE DUTÉ STENY VM7	130	RB47	PODLOŽKA PODLAHOVEJ KRABICE MT 21 H=88mm	149			
HM72	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ DO DUTÝCH STEN VM72	130	ROZVODNÉ SKRINKY MO					
BM30	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ PRE BETÓN BM3	131	RB10	ADAPTÉR PRE DIN LIŠTU 35mm 1M	150			
BM40	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ PRE BETÓN BM4	131	RB11	ADAPTÉR PRE DIN LIŠTU 35mm 2M	150			
BM70	KRABICA OBDĽŽNIKOVÁ PRE BETÓN BM7	131	RB20	ROZVODNÁ SKRINKA MO 12+2	151			
BM80	FIXAČNÝ ČLÁNOK KRABÍC BM	131	RB21	ROZVODNÁ SKRINKA MO 24+4	151			
BM82	DIŠTANČNÝ PROFIL PRE KRABICE BM	131	RB22	ROZVODNÁ SKRINKA MO 36+6	151			
		131	RB23	ROZVODNÁ SKRINKA MO 48+8	151			

ekonomik

kód	popis výrobku	pag.
SPÍNAČE SE		
SE10	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10AX 250V~	164
SE11	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A 250V~	164
SE22	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ 16AX 250V~	164
SE50	SPÍNAČ SÉRIOVÝ 10AX 250V~	164
SE51	SPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A 250V~	165
SE52	SPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ 10AX 250V~	165
SE53	SPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ 10A 250V~	165
SE60	SPÍNAČ STRIEDAVÝ 10AX 250V~	165
SE63	SPÍNAČ DVOJITÝ STRIEDAVÝ 10AX 250V~	165
SE70	SPÍNAČ KRÍŽOVÝ 10AX 250V~	165
SE10--	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10AX 250V~	166
SE10-- IN	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10AX 250V~ IN	166
SE11--	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A 250V~	166
SE11--TI50	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A 250V~ TI 50	166
SE11--TI51	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A 250V~ TI 51	166
SE11--IL	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A 250V~ IL	166
SE22--NT03	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ 16AX 250V~ NT 03	166
SE50--	SPÍNAČ SÉRIOVÝ 10AX 250V~	167
SE51--	SPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A 250V~	167
SE52--NT09	SPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ 10AX 250V~ NT 09	167
SE53--NT09	SPÍNAČ ŽALÚZIOVÝ 10A 250V~ NT 09	167
SE60--	SPÍNAČ STRIEDAVÝ 10AX 250V~	167
SE63--	SPÍNAČ DVOJITÝ STRIEDAVÝ 10AX 250V~	167
SE70--	SPÍNAČ KRÍŽOVÝ 10AX 250V~	167
KRYTKY NA SPÍNAČ TE		
TE10--	KRYTKA NA SPÍNAČ OBYČAJNÁ	168
TE10-- IN	KRYTKA NA SPÍNAČ IN	168
TE13--IL	KRYTKA NA SPÍNAČ S POPISNÝM ŠTÍTKOM IL	168
TE11--	KRYTKA NA SPÍNAČ SÉRIOVÁ	168
INDIKÁCIA IA		
IA10--	VÝBOJKA 230V~, 0,34W	169
IA20--	ŽIARIVKA LED 230V AC/DC 0,40W	169
IA21--	ŽIARIVKA LED 24V AC/DC 0,20W	169
IA22--	ŽIARIVKA LED 12V AC/DC 0,10W	169
ZÁSUVKY VE		
VE10--XO	ZÁSUVKA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ XO	172
VE11--XO	ZÁSUVKA SCHUKO+KRYT 2P+E 16A 250V~ XO	172
VE12--XO	ZÁSUVKA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV XO	172
VE13--XO	ZÁSUVKA SCHUKO+KRYT 2P+E 16A 250V~ BV XO	172
VE10--	ZÁSUVKA SCHUKO 2P+E 16A 250V~	172
VE11--	ZÁSUVKA SCHUKO+KRYT 2P+E 16A 250V~	172
VE12--	ZÁSUVKA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV	172
VE13--	ZÁSUVKA SCHUKO+KRYT 2P+E 16A 250V~ BV	172
VE40--XO	ZÁSUVKA FRANCÚZSKA 2P+E 16A 250V~ XO	173
VE41--XO	ZÁSUVKA FRANCÚZSKA+KRYT 2P+E 16A 250V~ XO	173
VE42--XO	ZÁSUVKA FRANCÚZSKA 2P+E 16A 250V~ BV XO	173
VE43--XO Z	ZÁSUVKA FRANCÚZSKA+KRYT 2P+E 16A 250V~ BV XO	173
VE40--	ZÁSUVKA FRANCÚZSKA 2P+E 16A 250V~	173
VE41--	ZÁSUVKA FRANCÚZSKA+KRYT 2P+E 16A 250V~	173
VE42--	ZÁSUVKA FRANCÚZSKA 2P+E 16A 250V~ BV	173
VE43--	ZÁSUVKA FRANCÚZSKA+KRYT 2P+E 16A 250V~ BV	174
VE16--	ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ 2P+E 16A 250V~ BV	174
VE45--	ZÁSUVKA FRANCÚZSKA DVOJITÁ 2P+E 16A 250V~	174
VE30--	ZÁSUVKA 2P 16A 250V~ 132	174
KOMUNIKÁCIE KE		
KE11	ZÁSUVKA TV-R KONCOVÁ 2dB	175
KE12	ZÁSUVKA TV-R PRECHODNÁ 8,5dB	175
KE16	ZÁSUVKA SAT-TV-R KONCOVÁ 3dB	175
KE36	ZÁSUVKA TEL KS RJ11 6/4	175
KE37	ZÁSUVKA CAT5e KS RJ45 8/8	176
KE38	ZÁSUVKA TEL KS DVOJITÁ 2x RJ11 6/4	176
KE39	ZÁSUVKA CAT5e KS DVOJITÁ 2x RJ45 8/8	176
KE45	ADAPTÉR KS	176
KE46	ADAPTÉR KS DVOJITÝ	176
KE47	ADAPTÉR PD DVOJITÝ	176
KE10--	ZÁSUVKA TV ZÁKLADNÁ 0dB	177
KE11--	ZÁSUVKA TV-R KONCOVÁ 2dB	177
KE12--	ZÁSUVKA TV-R PRECHODNÁ 8,5dB	177
KE16--	ZÁSUVKA SAT-TV-R KONCOVÁ 3dB	177
KE22--	ZÁSUVKA AUDIO 2xRCA	177
KE23--	ZÁSUVKA AUDIO REPRODUKTOROVÁ	177
KE36--	ZÁSUVKA TEL KS RJ11 6/4	178
KE37--	ZÁSUVKA CAT5e KS RJ45 8/8	178
KE38--	ZÁSUVKA TEL KS DVOJITÁ 2xRJ11 6/4	178
KE39--	ZÁSUVKA CAT5e KS DVOJITÁ 2xRJ45 8/8	178
KE35--	ZÁSUVKA TEL LT RJ116/4	178
KRYTY PA		
PE10--	KRYT TV-R 2P/3P	179
PE20--	KRYT KS SAMOSTATNÝ	179
PE21--	KRYT KS DVOJITÝ	179
PE30--	KRYTTAE/TDO	179

kód	popis výrobku	pag.
ELEKTRONIKA EE		
EE15	STMIEVACI ROTAČNÝ STR RL 400W	180
EE16	STMIEVACI ROTAČNÝ STR RLC 400W	180
EE17	STMIEVACI ROTAČNÝ FAN 600VA	181
EE15--	STMIEVACI ROTAČNÝ STR RL 400W	181
EE16--	STMIEVACI ROTAČNÝ STR RLC 400W	181
KRYTY ELEKTRONIKY PE		
PE40--	KRYT STMIEVACI SPÍNAČ 04	183
PE41--	KRYT STMIEVACI SPÍNAČ 06	183
PRÍSLUŠENSTVO AE		
AE10--	VÝPLŇ	184
AE20--	PŘÍPOJKA PÄTPÓLOVÁ FIXNÁ 3P+N+E 5x4mm ²	184
AE30--	RÁM NO 1	184
AE50--	STENOVÝ CHRÁNIČ	185
AE51--	DETSKÁ OCHRANA ZÁSUVKY	185
RÁMIKY OE		
OE10--	RÁMIK EKONOMIK 1	186
OE20--	RÁMIK EKONOMIK 2 HORIZONTÁLNY	186
OE21--	RÁMIK EKONOMIK 2 VERTIKÁLNY	186
OE30--	RÁMIK EKONOMIK 3 HORIZONTÁLNY	186
OE31--	RÁMIK EKONOMIK 3 VERTIKÁLNY	187
OE40--	RÁMIK EKONOMIK 4 HORIZONTÁLNY	187
OE41--	RÁMIK EKONOMIK 4 VERTIKÁLNY	187
OE90--	RÁMIK EKONOMIK DEKORATÍVNY	187

kód	popis výrobku	strana
fontana		
SPÍNAČE SF		
SF10--	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP44 10AX 250V~	190
SF10--TI	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP44 10AX 250V~ TI	190
SF11--TI	KRYTKA NA TLAČÍDLO JEDNOPÓLOVÁ IP44 10A 250V~ TI	190
SF20--	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ IP44 10AX 250V~	190
SF50--	SPÍNAČ SÉRIOVÝ IP44 10AX 250V~	191
SF51--	SPÍNAČ SÉRIOVÝ IP44 10A 250V~	191
SF60--	SPÍNAČ STRIEDAVÝ IP44 10AX 250V~	191
SF60--TI	SPÍNAČ STRIEDAVÝ IP44 10AX 250V~ TI	191
SF63--	SPÍNAČ DVOJITÝ STRIEDAVÝ IP44 10AX 250V~	191
SF70--	SPÍNAČ KRÍŽOVÝ IP44 10AX 250V~	191
ZÁSUVKY VF		
VF10--	ZÁSUVKA SCHUKO+KRYT IP44 2P+E 16A 250V~	192
VF12--	ZÁSUVKA SCHUKO+KRYT IP44 2P+E 16A 250V~ BV	192
SADY CF		
CF10--	SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ HORIZ IP44 2x2P+E 16A 250V~	193
CF11--	SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ VERT IP44 2x2P+E 16A 250V~	193
CF12--	SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ STR HORIZ IP44 10AX 250V~	193
CF13--	SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ STR VERT IP44 10AX 250V~	194
CF14--	SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ HORIZ IP44 2x2P+E 16A 250V~ BV	194
CF15--	SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ VERT IP44 2x2P+E 16A 250V~ BV	194
CF16--	SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ STR VERT IP44 10AX 250V~ BV	194
CF17--	SADA ZÁSUVKA SCHUKO DVOJITÁ STR VERT IP44 10AX 250V~ BV	194
PRÍSLUŠENSTVO AF		
AF10--	ROZVODNÁ KRABICA IP44 RN01	195
AF20--	ROZVODNÁ KRABICA IP55 ND01	195
195		

PRÍSLUŠENSTVO AF		
AF10--	ROZVODNÁ KRABICA IP44 RN01	195
AF20--	ROZVODNÁ KRABICA IP55 ND01	195
195		





MODUL

— funkčné moduly
function elements



54

dizajn
design

PURE
—
~~line~~
soft



96

krabice
boxes



118

distribúcia
distribution



140

Ekonomik

—



164

fontana

—



190

WJ1014SK-T (18347)

katalog 2014, 2.výňatok, 04/2015, umelcovy vydavca: Borut Dvornik, dizajn: B. Dvornik a B. Klančar, počítačová vizualizácia: Bojan Klančar, časť fotografie: Borut Dvornik, technické údaje: TEM





TEM

TEM ČATEŽ d.d.

Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA
SLOVENIJA

tem@tem.si
www.tem.si

T +386(0)7 348 99 00
F +386(0)7 348 99 99

www.tem.si

SK
2014