

svetovna novost

TOUCH[®]



prvi zatemnilnik na svetu, ki
zatemni tudi nekatere
nezatemnilne LED in varčne
sijalke

TEHNIČNA NAVODILA

TEHNIČNE LASTNOSTI

EM25

STIKALO/ZATEMNILNIK UNIVERZALNI RLC 0-300 W 2M (»master«)


- univerzalni elektronski zatemnilnik za vklop, izklop in zatemnjevanje vseh zatemnilnih žarnic in sijalk (klasične, halogenske, LED, CFL, ...) in nekaterih nezatemnilnih sijalk
- samodejno zazna vrsto sijalke in temu prilagodi režim delovanja
- z zatemnjevanjem se zmanjša poraba električne energije
- funkcija mehkega zagona podaljša življenjsko dobo sijalk
- upravljanje preko vgrajenih mikro-stikal
- vgrajena spominska funkcija - ob izklopu si zapomni nivo zatemnitve
- možna vezava do pet (5) dodatnih upravljalnih tipkal EM26
- vezava z menjalnimi stikali ni možna
- vgrajene zaščite pred kratkim stikom, pregrevanjem in preobremenitvijo
- napajanje 230V~ 50Hz
- vgrajena elegantna LED osvetlitev, z možnostjo nastavitev barve in jakosti
- omogoča zamenjavo klasičnega stikala – dvožična vezava
- s trožično vezavo dosežemo polno funkcionalnost zatemnilnika
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- vijačna pritridlev vodnikov 1.5mm² (maks. moment privitja vijakov 0,4 Nm)




- EM25PW
- EM25SB
- EM25ES
- EM25IW

MOŽNOSTI ZATEMNJEVANJA

- 1 – žarnica z žarilno nitko
- 2 – halogenska žarnica
- 4 – elektronski transformator
- 5 – klasični transformator
- 6 – zatemnilna varčna CFL sijalka
- 7 – zatemnilna LED sijalka
- 8 – nezatemnilna varčna CFL sijalka
- 9 – nezatemnilna LED sijalka



	1	2	5	6	7
Min.	40 W 300 W	40 W 300 W	40 VA 300 VA	40 VA 100 VA	40 VA 100 VA
Max.	(F)	(F)	(F)		



	1	2	4	6	7	8	9
Min.	0 W 300 W	0 W 300 W	0 VA 120 VA				
Max.	(F)	(F)	(F)			(F)	(F)

EM26

TIPKALO UPRAVLJALNO 2M (»slave«)

- v povezavi z univerzalnim zatemnilnikom EM25 omogoča upravljanje luči z več (do pet) lokacij z enako funkcionalnostjo kot EM25
- napajanje 230V~ 50Hz
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- vijačna pritridlev vodnikov 1.5mm² (maks. moment privitja vijakov 0,4 Nm)




- EM26PW
- EM26SB
- EM26ES
- EM26IW

opombe


- (F) filter EM27
 - priporočamo uporabo filtra EM27
 - vse krmiljene žarnice in sijalke morajo biti enake
 - tabela bremen velja za sijalke s faktorjem PF>0.5

VEZAVA

- Instalacijo lahko opravi le ustrezen strokovno usposobljena oseba.
- Priklopite stikalo po vezalni shemi



- dvožična vezava omogoča zatemnjevanje zatemnilnih žarnic in sijalk
- pri dvožični vezavi uporaba vsakega dodatnega upravljalnega tipkala poveča minimalno moč bremena za 25W




- trožična vezava omogoča zatemnjevanje zatemnilnih žarnic in sijalk in nekaterih nezatemnilnih LED in CFL sijalk

EM27

EM27 – FILTER OMREŽNIH MOTENJ

- filter frekvenčnih motenj za EM25
- slika je simbolična



UPORABA IN NAVODILA ZA NASTAVLJANJE

vklop in izklop ter zatemnjevanje luči



izberite barve in nastavitev jakosti LED osvetlitve



funkcija "RESET" *




* - priporočamo ob vgraditvi zatemnilnika in menjavi žarnic ali sijalk

- obvezno ob uporabi nezatemnilnih sijalk

- funkcija "RESET" pri uporabi dvožične vezave ne deluje

- možno samo pri EM25

SLO



TOUCH®

TEM

www.tem.si

TEM Čatež d.d.
Čatež 13
SI-8212 Velika Loka
T +386 (0)7 348 99 00
tem@tem.si